

619	コアタイトバルブ(無鉛くん) 【新定価 2006年6月~】	 東洋バルブ
06.6		

青銅コアタイトバルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	給水用					給湯用					
											
品種	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	
型式	ねじ込										
呼び圧力	5 K		10 K			5 K		10 K			
製品番号			スイング	ロングネック	スクリーン304			スイング	ロングネック	スクリーン304	
呼径	LJ5 BSR-SK	LJ10 BSR-SK	LJ10 BNS-SK	LBX-SK	LBT-SK	LJ5 BSR-HN	LJ10 BSR-HN	LJ10 BNS-HN	LBX-HN	LBT-HN	
1/2 ^B	15 ^A	3,450	4,800	4,110	5,230	3,210	3,450	4,800	4,110	5,230	3,210
3/4	20	4,590	6,780	5,190	6,730	4,030	4,590	6,780	5,190	6,730	4,030
1	25	6,260	9,440	7,560	9,360	6,580	6,260	9,440	7,560	9,360	6,580
1 1/4	32	10,600	14,600	13,100	13,800	9,510	10,600	14,600	13,100	13,800	9,510
1 1/2	40	14,000	20,000	16,000	18,300	11,800	14,000	20,000	16,000	18,300	11,800
2	50	21,400	28,800	25,900	26,500	19,800	21,400	28,800	25,900	26,500	19,800

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。(単位: 円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品です。

印は日水協型式登録品です。

【新定価 2006年6月~】

【新定価 2006年6月~】

627	日水協検査証明付 コアタイトバルブ(無鉛くん)
06.6	

青銅コアタイトバルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	埋設用		
			
品種	ゲート		
型式	ねじ込		
呼び圧力	10 K		
製品番号	LJ10 BSR-OR-SK	LJ10N BS-OR-SK	
呼径			
1/2 ^B	15 ^A	5,610	4,650
3/4	20	7,800	6,350
1	25	11,000	8,740
1 1/4	32	17,000	14,500
1 1/2	40	23,300	18,400
2	50	32,000	28,500

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品です。

印は日水協型式登録品です。

印は品質保証マーク付です。

埋設用青銅ゲートバルブの標準ハンドルは青銅製ですが、ダクタイル製ハンドルも製作いたします。

626	日水協検査証明付 青銅バルブ(無鉛くん)
06.6	

青銅バルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	埋設用		
			
品種	ゲート		
型式	ねじ込		
呼び圧力	10 K		
製品番号	LJ10 BSR-OR	LJ10N BS-OR	
呼径			
1/2 ^B	15 ^A	4,910	3,990
3/4	20	6,960	5,410
1	25	9,800	7,450
1 1/4	32	15,100	12,600
1 1/2	40	20,600	15,600
2	50	28,800	24,400

(単位: 円)

バルブ類