

619	コアタイトバルブ(無鉛くん)	RED-WHITE TOYO 東洋バルブ
05.12		

青銅コアタイトバルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	給水用					給湯用				
品種	ゲート		チェッキ	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェッキ	ボール	Y形ストレーナ
型式	ねじ込									
呼び圧力	5 K		10 K			5 K		10 K		
製品番号			スイング	ロングネック	スクリーン304			スイング	ロングネック	スクリーン304
呼径	LJ5 BSR-SK	LJ10 BSR-SK	LJ10 BNS-SK	LBX-SK	LBT-SK	LJ5 BSR-HN	LJ10 BSR-HN	LJ10 BNS-HN	LBX-HN	LBT-HN
1/2 ^B 15 ^A	2,760	3,840	3,290	4,180	2,570	2,760	3,840	3,290	4,180	2,570
3/4	20	3,670	5,420	4,150	5,380	3,220	3,670	5,420	4,150	5,380
1	25	5,010	7,550	6,050	7,490	5,260	5,010	7,550	6,050	7,490
1 1/4	32	8,470	11,700	10,500	11,000	7,610	8,470	11,700	10,500	11,000
1 1/2	40	11,200	16,000	12,800	14,600	9,460	11,200	16,000	12,800	14,600
2	50	17,100	23,000	20,700	21,200	15,800	17,100	23,000	20,700	21,200

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。(単位: 円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品です。

印は日本協型式登録品です。

【新定価 2005年12月~】

【新定価 2005年12月~】

627	日水協検査証明付 コアタイトバルブ(無鉛くん)
05.12	

青銅コアタイトバルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	埋設用	
品種	ゲート	
型式	ねじ込	
呼び圧力	10 K	
製品番号	LJ10 BSR-OR-SK	LJ10N BS-OR-SK
呼径	1/2 ^B 15 ^A	3,720
3/4	20	5,080
1	25	6,990
1 1/4	32	11,600
1 1/2	40	14,700
2	50	22,800

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品です。

印は日本協型式登録品です。

印は品質保証マーク付です。

埋設用青銅ゲートバルブの標準ハンドルは青銅製ですが、ダクタイル製ハンドルも製作いたします。

626	日水協検査証明付 青銅バルブ(無鉛くん)
05.12	

青銅バルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	埋設用	
品種	ゲート	
型式	ねじ込	
呼び圧力	10 K	
製品番号	LJ10 BSR-OR	LJ10N BS-OR
呼径	1/2 ^B 15 ^A	3,190
3/4	20	4,330
1	25	5,960
1 1/4	32	10,100
1 1/2	40	12,500
2	50	19,500

(単位: 円)

バルブ類