

ステンレスバルブUシリーズ-一般汎用品・建築設備用

外観形状										
品種	ゲート		グローブ		ジスク入グローブ	スイングチェック		Y形ストレーナ		
型式	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	
材料	SCS13									
呼び圧力	10K									
製品番号	US-N	USF-N	UG-N	UGF-N	UD-N	UNS-N	UNSF-N	UT-N	UTF-N	
呼径										
1/4 ^B	8 ^A		4,600							
3/8	10		4,740		8,920					
1/2	15	7,680	20,100	4,830	16,600	9,300	7,460	24,900	8,090	20,400
3/4	20	9,200	22,200	6,040	19,100	11,200	8,320	27,500	9,990	25,000
1	25	11,100	29,400	8,320	28,200	15,000	10,600	35,500	13,400	37,100
1 1/4	32	15,100	35,100	12,100	35,800	17,800	13,700	46,700	15,200	44,400
1 1/2	40	22,200	43,700	15,600	39,700	27,500	20,100	54,300	24,000	46,000
2	50	26,800	55,500	20,400	51,700	37,400	32,100	62,300	33,600	62,000

印はロストワックス鋳造製品です。

(単位: 円)

US-N・UG-N・UNS-N・UT-Nは国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁およびストレーナに適合します。

ステンレスバルブ - ボール (ウイングチェック)

外観形状						
型式	ねじ込	10Kフランジ		20Kフランジ		
材料	SCS13		SCS14	SCS13	SCS14	
呼び圧力	10K			20K		
製品番号	10 UB	S10 UBF-L	S10 UMBF-L	20 UBF-L	20 UMBF-L	
呼径						
3/8 ^B	10 ^A	8,740				
1/2	15	9,290	16,800	23,600	27,400	34,900
3/4	20	11,400	19,400	27,100	33,900	43,200
1	25	14,900	27,200	38,200	46,000	58,600
1 1/4	32	21,100	34,700	48,600		
1 1/2	40	28,300	37,000	51,800	58,600	82,000
2	50	36,200	47,200	66,100	73,200	103,000
2 1/2	65		69,300	97,100	131,000	184,000
3	80		83,000	117,000	146,000	204,000
4	100		121,000	170,000	209,000	293,000
5	125		281,000	393,000	429,000	601,000
6	150		348,000	488,000	514,000	720,000
8	200		579,000	811,000	902,000	1,263,000

(単位: 円)

ギア式 (10UBF-G・10UMB-F-Gの125A～300A・20UBF-G・20UMB-F-Gの150A200A) は受注生産品・別途見積りになります。

10UB、10UBF-G、10UMB-F-Gは国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

ウイングチェックバルブ


外観形状		
型式	バイパスバルブ付	
ボディ材料	SCS13	
ジスク材料	SCS13	
呼び圧力	10K	20K
製品番号	10 UNW	20 UNW
呼径		
1 1/2 ^B	40 ^A	66,900
2	50	68,500
2 1/2	65	87,000
3	80	96,400
4	100	122,000
5	125	182,000
6	150	234,000
8	200	324,000
10	250	566,000
12	300	827,000
14	350	
16	400	

印は別途見積りになります。(単位: 円)

型式	ねじ込		150フランジ		300フランジ	
	1ピース	2ピース	フルボア			
材料	SCS14		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14
呼び圧力	800		150		300	
製品番号	UMZ	UMU	150 UBF-L	150 UMBF-L	300 UBF-L	300 UMBF-L
呼径						
1/4 ^B 8 ^A	2,750					
3/8 10	2,930					
1/2 15	3,640	5,250	17,700	24,800	26,400	37,000
3/4 20	4,230	6,110	20,400	28,600	32,600	45,700
1 25	5,320	8,530	28,600	40,100	44,000	61,600
1 1/4 32	9,070	12,900				
1 1/2 40	12,000	17,000	38,900	54,400	61,200	77,900
2 50	16,300	23,300	49,600	69,500	76,600	97,500
2 1/2 65			72,800	102,000	139,000	195,000
3 80			87,200	123,000	153,000	215,000
4 100			128,000	180,000	219,000	307,000
5 125			309,000	433,000		
6 150			385,000	539,000	555,000	777,000
8 200			639,000	895,000	974,000	1,363,000

ギア式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A～300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。 (単位: 円)
 UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

646	ウォーターハンマー防止器  株式会社 本山製作所
04.6	

製品区分		ウォーターハンマー防止器					
仕 様	名称	ショックノン		ショックノンミニ			
	型式	M-000		M-30			
	使用区分	枝管用		住宅(シングルレバー)			
	接続方式	JISR(PT)ねじ込		JISR(PT)ねじ込			
	適用流体	給水・給湯		給水・給湯			
	最高使用圧力	1MPa(10kgf/cm ²)		1MPa(10kgf/cm ²)			
	耐圧許容圧力	1.75MPa(17.5kgf/cm ²)		1.75MPa(17.5kgf/cm ²)			
	最高使用温度	100		80			
	取付姿勢	正立・横向		正立・横向			
	メンテナンス	メンテナンスフリー		メンテナンスフリー			
材 質	本体	SUS304		SUS304			
	ベローズ	SUS304		-			
	スクリーン	-		-			
形 式	呼径	価格	H寸法(mm)		価格	H寸法(mm)	
			質量(kg)			質量(kg)	
	M-30	15			7,700	98	0.4
	M-50	15	18,000(円)	78.5			
				0.3			
	M-100	20	26,000	95			
				0.4			
	M-200	25	34,000	110			
				0.5			
	M-300	25	42,000	130			
			0.7				
M-400	25	69,000	170				
			1.0				
M-500	25	87,000	210				
			1.3				
M-600	25	101,000	250				
			1.6				
備考		日本水道協会型式承認					

バルブ類