

ステンレスバルブUシリーズ-一般汎用品・建築設備用

外観形状										
品種	ゲート		グローブ		ジスク入グローブ	スイングチェック		Y形ストレーナ		
型式	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	
材料	SCS13									
呼び圧力	10K									
製品番号	US-N	USF-N	UG-N	UGF-N	UD-N	UNS-N	UNSF-N	UT-N	UTF-N	
呼径										
1/4 ^B	8 ^A		4,000							
3/8	10		4,120		7,750					
1/2	15	6,670	17,400	4,200	14,400	8,080	6,480	21,600	7,030	17,700
3/4	20	8,000	19,300	5,250	16,600	9,700	7,230	23,900	8,680	21,700
1	25	9,610	25,500	7,230	24,500	13,000	9,210	30,800	11,600	32,200
1 1/4	32	13,100	30,500	10,500	31,100	15,400	11,900	40,600	13,200	38,600
1 1/2	40	19,300	38,000	13,500	34,500	23,900	17,400	47,200	20,800	40,000
2	50	23,300	48,200	17,700	44,900	32,500	27,900	54,100	29,200	53,900

印はロストワックス鋳造製品です。

(単位：円)

US-N・UG-N・UNS-N・UT-Nは国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁およびストレーナに適合します。

ステンレスバルブ - ボール (ウイングチェック)

外観形状						
型式	ねじ込	10Kフランジ		20Kフランジ		
材料	SCS13		SCS14	SCS13	SCS14	
呼び圧力	10K			20K		
製品番号	10 UB	S10 UBF-L	S10 UMBF-L	20 UBF-L	20 UMBF-L	
呼径						
3/8 ^B	10 ^A	7,600				
1/2	15	8,070	16,000	22,400	24,900	34,900
3/4	20	9,850	18,400	25,800	30,800	43,200
1	25	12,900	25,900	36,300	41,800	58,600
1 1/4	32	18,300	33,000	46,200		
1 1/2	40	24,600	35,200	49,300	53,200	74,500
2	50	31,400	44,900	62,900	66,500	93,100
2 1/2	65		66,000	92,400	119,000	167,000
3	80		79,000	111,000	132,000	185,000
4	100		110,000	154,000	190,000	266,000
5	125		267,000	374,000	390,000	546,000
6	150		331,000	464,000	467,000	654,000
8	200		551,000	772,000	820,000	1,148,000

(単位：円)

ギア式 (10UBF-G・10UMB-F-Gの125A~300A・20UBF-G・20UMB-F-Gの150A200A) は受注生産品・別途見積りになります。

10UB、10UBF-G、10UMB-F-Gは国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

印の項目の商品は2005年12月からの定価となっております。

ウイングチェックバルブ

外観形状		
型式	バイパスバルブ付	
ボディ材料	SCS13	
ジスク材料	SCS13	
呼び圧力	10K	20K
製品番号	10 UNW	20 UNW
呼径		
1 1/2 ^B	40 ^A	58,100
2	50	59,500
2 1/2	65	75,600
3	80	83,800
4	100	106,000
5	125	158,000
6	150	203,000
8	200	281,000
10	250	492,000
12	300	719,000
14	350	
16	400	

印は別途見積りになります。(単位：円)

型式	ねじ込		150フランジ		300フランジ	
	1ピース	2ピース	フルボア			
材料	SCS14		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14
呼び圧力	800		150		300	
製品番号	UMZ	UMU	150 UBF-L	150 UMBF-L	300 UBF-L	300 UMBF-L
呼径			【新定価】	【新定価】		【新定価】
1/4 ^B 8 ^A	2,610					
3/8 10	2,790					
1/2 15	3,460	5,000	16,800	23,600	26,400	37,000
3/4 20	4,020	5,810	19,400	27,200	32,600	45,700
1 25	5,060	8,120	27,200	38,100	44,000	61,600
1 1/4 32	8,630	12,200				
1 1/2 40	11,400	16,100	37,000	51,800	55,600	77,900
2 50	15,500	22,100	47,200	66,100	69,600	97,500
2 1/2 65			69,300	97,100	126,000	177,000
3 80			83,000	117,000	139,000	195,000
4 100			116,000	163,000	199,000	279,000
5 125			294,000	412,000	354,000	
6 150			366,000	513,000	504,000	706,000
8 200			608,000	852,000	885,000	1,239,000

ギア式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A～300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。 (単位：円)

UMUは建設省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

【新定価】の項目の商品は2005年12月からの定価となっております。

6 4 6	ウォーターハンマー防止器		株式会社 本山製作所
04.6			

製品区分		ウォーターハンマー防止器					
仕 様	名称	ショックノン		ショックノンミニ			
	型式	M-000		M-30			
	使用区分	枝管用		住宅(シングルレバー)			
	接続方式	JISR(PT)ねじ込		JISR(PT)ねじ込			
	適用流体	給水・給湯		給水・給湯			
	最高使用圧力	1MPa(10kgf/cm ²)		1MPa(10kgf/cm ²)			
	耐圧許容圧力	1.75MPa(17.5kgf/cm ²)		1.75MPa(17.5kgf/cm ²)			
	最高使用温度	100		80			
	取付姿勢	正立・横向		正立・横向			
	メンテナンス	メンテナンスフリー		メンテナンスフリー			
材 質	本体	SUS304		SUS304			
	ベローズ	SUS304		-			
	スクリーン	-		-			
形 式	呼径	価格	H寸法(mm)		価格	H寸法(mm)	
			質量(kg)			質量(kg)	
	M-30	15			7,700	98	0.4
	M-50	15	18,000(円)	78.5			
				0.3			
	M-100	20	26,000	95			
				0.4			
	M-200	25	34,000	110			
				0.5			
	M-300	25	42,000	130			
			0.7				
M-400	25	69,000	170				
			1.0				
M-500	25	87,000	210				
			1.3				
M-600	25	101,000	250				
			1.6				
備考		日本水道協会型式承認					



バルブ類