

634 FMバルブ 型 株式会社 FMバルブ製作所

FMバルブ 型(アングル型) 本体：鉛レス銅合金(単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	29,700	7,800	37,500	ねじ込み型 (R)
30A	30,700		38,500	
40A	31,900		39,700	
50A	39,300		47,100	
65A	112,000		119,800	フランジ型
75A	132,000		139,800	
100A	181,000		188,800	
150A	532,000	539,800	適用フランジ	
200A	792,000	799,800	規格:JIS10K	

本体FCD450のナイロンコーティング商品は生産中止になりました。

(単位：円)

	口径	価格	備考	
FM複式バランス型 ボールタップ	20A	7,800	ポリエチレン玉	
	20A	10,300	銅玉	
	20A	15,300	ステンレス玉	
バキュームブレーカーVB型	13A	2,500	FMバルブ専用	
PSV-2型電磁弁	20A	28,000	FMバルブ電磁弁制御専用	
PKA-1 FMバルブ 型用保護ケース	25・30A	生産中止	合成樹脂製	
	40・50A	生産中止	〃	
PKA-2 FMバルブ 型用保護ケース	25・30A	18,000	ステンレス	
	40・50A	20,000	〃	
	65A	58,000	〃	
	75A	62,000	〃	
	100A	95,000	〃	
	150A	180,000	〃	
PKS FMバルブS-3型用 保護ケース	25・30A	21,000	ステンレス	
	40A	23,000	〃	
	50A	24,000	〃	
	75A	65,000	〃	
	100A	104,000	〃	
電磁弁用保護ケース(PSV-2K-1)	20A	13,000	PSV型電磁弁専用	
	〃 (PSV-2K-2)	20A	20,000	〃

635 FMバルブ3型・S-3型 株式会社 FMバルブ製作所

FMバルブ3型(アングル型) 本体：鉛レス銅合金

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	32,200	7,800	40,000	ねじ込み型 (Rc)
30A	34,600		42,400	
40A	42,300		50,100	
50A	53,800		61,600	
65A	142,000		149,800	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K
80A	172,000		179,800	
100A	249,000		256,800	
150A	647,000	654,800		
200A	908,000	915,800		

(単位：円)

FMバルブS-3型(ストレート型)本体：鉛レス銅合金 (単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
20A	31,000	7,800	38,800	ねじ込み型 (Rc)
25A	32,200		40,000	
30A	34,600		42,400	
40A	42,300		50,100	
50A	53,800		61,600	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K
65A	142,000		149,800	
80A	172,000		179,800	
100A	249,000	256,800		
150A	647,000	654,800		
200A	908,000	915,800		

A-3型


口径	セット価格
20A	32,800

(単位：円)

本体FCD450の商品は生産中止になりました。

641 エア抜弁 株式会社ヨシタケ 642 ストレーナー ワシノ機器株式会社

TA-11



適用圧力範囲
0.01 ~ 0.3Mpa

呼び径	価格	H寸法m/m 重量g
6A(1/8)	3,600	78.0
		75
10(3/8)	3,600	81.0
		77
15(1/2)	3,600	89.0
		98
20(3/4)	4,000	95.5
		148
25(1)	-	-

型 式	YS (標準メッシュ)	YS (標準メッシュ以外)	形 状 仕 様
本 体 材 質	FC200	FC200	 
接 続	ねじ込み(PT)	ねじ込み(PT)	
使 用 圧 力	1.57MPaG(16kgf/cm ²)以下	1.57MPaG(16kgf/cm ²)以下	
最 高 温 度	220	220	
呼 び 径	定 価	定 価	
8A(1/4B)	1,800	2,000	
10(3/8)	1,800	2,000	
15(1/2)	1,800	2,000	
20(3/4)	2,400	2,600	
25(1)	2,800	3,400	
32(1 1/4)	4,800	5,600	
40(1 1/2)	5,800	6,600	
50(2)	8,200	9,000	
65(2 1/2)	27,900	27,900	
80(3)	31,500	31,500	
摘 要	*標準メッシュとは、 8A ~ 50Aは、0.8打抜板 65A ~ は、40メッシュ	*標準メッシュ以外とは 20 ~ 100メッシュのス クリーンを指します。	

バルブ類