

ストラブ・カップリング



ショーボンドマテリアル株式会社

【新定価 2022年1月～】

◆グリップタイプ 一般配管用


抜け(脱管)防止型

■グリップタイプ/脱管防止機能(抜け防止)つき

142
改定2022.1

呼び径	ゴムスリーブ:EPDM 水、温水、空気、薬品用		ゴムスリーブ:NBR 油類、有機ガス用	
	型式番号	価格	型式番号	価格
20A	G-20ESS※	9,500	G-20NSS	9,500
25A	G-25ESS※	9,700	G-25NSS	9,700
32A	G-32ESS※	10,300	G-32NSS	10,300
40A	G-40ESS※	10,500	G-40NSS	10,500
50A	G-50ESS※	11,200	G-50NSS	11,200
65A	G-65ESS※	14,300	G-65NSS	14,300
80A	G-80ESS※	15,600	G-80NSS	15,600
100A	G-100ESS※	17,000	G-100NSS	17,000
125A	G-125ESS※	26,200	G-125NSS	26,200
150A	G-150ESS※	31,500	G-150NSS	31,500
200A	G-200ESS※	71,400	G-200NSS	71,400
250A	G-250ESS※	111,400	G-250NSS	111,400
300A	G-300ESS※	127,100	G-300NSS	127,100

●ステンレスボルトの価格です。クロモリボルトの価格についてはお問い合わせください。※印=水協認証登録品です。



●各部の名称

- ①ケーシング/②ゴムスリーブ/③締付けボルト/
- ④グリップリング/⑤棒状ワッシャー/
- ⑥棒状ナット/⑦スライド板

鉄管継手

192
消防評定品
改定2022.1

■ストラブ・グリップGタイプ 消防認定品 抜け(脱管)防止

呼び径	仕様	使用圧力 MPa (鋼管)	型式番号		価格
			ステンレスボルト		
20A		2.0	G-20EFSS	10,100	
25A			G-25EFSS	10,300	
32A			G-32EFSS	10,700	
40A			G-40EFSS	10,900	
50A			G-50EFSS	11,600	
65A			G-65EFSS	14,900	
80A			G-80EFSS	16,100	
100A			G-100EFSS	17,500	
125A			G-125EFSS	26,700	
150A			G-150EFSS	32,100	
200A	流体温度-30℃~90℃	1.6	G-200EFSS	72,000	



ステンレスケーシング
:SUS304
ゴムスリーブ:EPDM
流体温度-30℃~90℃

155 ■SBソケット(S型)ネジ継手部

改定2022.1

ネジ継手部からの漏水補修に!
ボルト:ステンレス

流体温度 EPDM-30℃~100℃ 蒸気配管については160℃で3ヶ月、140℃で1年間。NBR-20℃~80℃

適用作管外径	型式番号		価格
	EPDM	NBR	
20A	SB-20SE	SB-20SN	7,200
25A	SB-25SE	SB-25SN	9,200
32A	SB-32SE	SB-32SN	10,500
40A	SB-40SE	SB-40SN	11,500
50A	SB-50SE	SB-50SN	12,700
65A	SB-65SE	SB-65SN	19,200
80A	SB-80SE	SB-80SN	20,900
100A	SB-100SE	SB-100SN	23,700

193
改定2022.1

■ストラブ・グリップ316タイプ 抜け(脱管)防止 低価格

低コスト・高耐食・軽量のメカニカル管継手
ボルト:ステンレス 流体温度 EPDM-30℃~80℃ NBR -20℃~70℃ 空気0.7MPa

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号		価格	呼び径	使用圧力 MPa	型式番号		価格
		EPDM	NBR				EPDM	NBR	
20A	1.6	316-20E※	316-20N	6,600	80A	1.6	316-80E※	316-80N	11,600
25A		316-25E※	316-25N	6,900	100A		316-100E※	316-100N	12,800
32A		316-32E※	316-32N	7,100	125A		316-125E※	316-125N	20,400
40A		316-40E※	316-40N	7,500	150A		316-150E※	316-150N	26,200
50A		316-50E※	316-50N	8,100	200A		316-200E※	316-200N	53,300
65A		316-65E※	316-65N	10,700					

※印=水協認証登録品です。

266
改定2022.1

■ストラブ・グリップGXタイプ 抜け(脱管)防止 トルクレンチ不要

ボルト:ステンレス ゴムスリーブ:EPDM 流体温度-30℃~90℃

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格	呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格
15A	1.6 (空気1.0)	GX-15E	8,300	80A	1.6 (空気1.0)	GX-80E※	14,000
20A		GX-20E※	8,500	100A		GX-100E※	15,300
25A		GX-25E※	8,800	125A		GX-125E※	23,000
32A		GX-32E※	9,200	150A		GX-150E※	27,900
40A		GX-40E※	9,500	200A		GX-200E※	63,000
50A		GX-50E※	9,900				
65A		GX-65E※	12,900				

※印=水協認証登録品です。

■GUタイプ 銅管専用

ボルト:ステンレス
ゴムスリーブ:EPDM
流体温度-30℃~80℃

適用作管外径	型式番号	価格
φ 22.2	GU-20E	10,900
φ 28.6	GU-25E	11,500
φ 34.9	GU-32E	11,700
φ 41.3	GU-40E	12,500

195
改定2022.1

■ストラブクランプCタイプ ピンホール部

配管のピンホールや腐食割れした部分の漏水補修に!



C型

呼び径	使用圧力 MPa	ゴムスリーブ:EPDM				ゴムスリーブ:NBR			
		型式番号	価格		型式番号	価格			
20A	1.0 (空気0.7)	C-20E	—	S 7,200※	C-20N	—	S 7,200		
25A		C-25E	—	S 9,200※	C-25N	—	S 9,200		
32A		C-32E	—	S 10,500※	C-25N	—	S 10,500		
40A		C-40E	—	S 11,500※	C-25N	—	S 11,500		
50A		C-50E	C 10,700※	S 11,700※	C-50N	C 10,700	S 11,700		
65A		C-65E	C 12,600※	S 13,700※	C-65N	C 12,600	S 13,700		
80A		C-80E	C 14,900※	S 16,000※	C-80N	C 14,900	S 16,000		
100A		C-100E	C 16,900※	S 18,200※	C-100N	C 16,900	S 18,200		
125A		C-125E	C 22,200※	S 24,900※	C-125N	C 22,200	S 24,900		
150A		C-150E	C 25,000※	S 27,500※	C-150N	C 25,000	S 27,500		
200A		C-200E	C 36,300※	S 39,800※	C-200N	C 36,300	S 39,800		
250A		C-250E	C 41,100※	S 44,600※	C-250N	C 41,100	S 44,600		
300A		C-300E	C 45,400※	S 48,900※	C-300N	C 45,400	S 48,900		

※印=水協認証登録品です。 EC=クロモリボルト NC=クロモリボルト
ES=ステンレスボルト NS=ステンレスボルト