



製品記号		QH1-F	QH1-D	QH2-F	QH2-D	QH3-D						
7		CAC製	SCS製	CAC製	SCS製	SUS製						
サイレンサ		 型式：QH-1型		 型式：QH-2型		 型式：QH-3型						
標準仕様	形式	F形		S形		レンコン形						
	材質	CAC	SCS	CAC	SCS	SUS						
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS Rcねじ						
	適用圧力	0.7MPa以下		0.7MPa以下		0.7MPa以下						
	適用流体	蒸気		蒸気		蒸気						
	発音限界温度	66℃		95℃		95℃						
呼び径	15	9,600	寸法A×B(mm) 梱包質量(kg)	10	41,200	9,900	寸法A×B(mm) 梱包質量(kg)	10	51,200	30,500	寸法A×B(mm) 梱包質量(kg)	10
			54×54 0.4				70×57 0.4				50×34 0.23	
	20	11,600	62×63 0.6	10	48,600	13,100	94×72 0.9	10	53,600	34,500	53×40 0.3	10
	25	16,200	93×91 1.9	10	53,600	24,200	175×113 3.5	5	72,300	41,200	63×65 1.1	10
	32	24,400	140×130 4.2	10	108,000	43,900	229×156 8	2	115,000	84,600	70×110 3.5	10
	40	33,800	180×170 14.5	10	108,000	67,500	280×200 15	1	120,000	104,000		10
											130,000	
	50	57,000		5	130,000	94,600		1	150,000	149,000		
											196,000	
65	159,000			196,000	186,000			235,000				
										216,000		187,000
80	169,000			216,000	187,000			296,000				




■ご注文の際は、製品記号もお知らせください。



製品記号		ATB5-G	ATB5F-G	AT6-N	AT6F-N					
7		1.0MPa	1.0MPa	1.0MPa	1.0MPa					
スチームトラップ		 バイパス付 型式：ATB-5型		 SUS製も製作しています。 型式：AT-6型						
標準仕様	形式	サーモスタチック式(サーモエレメント式)		サーモスタチック式(サーモエレメント式)						
	適用流体	飽和蒸気 注		飽和蒸気 注						
	流体温度	184℃以下		184℃以下						
	適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下						
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ					
	背圧許容度	入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)		入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)						
材質	本体	FC		SS						
	要部	弁体・弁座(SUS)・コック(CAC)・サーモエレメント(SUS)		弁体・弁座(SUS)・サーモエレメント(SUS)						
呼び径	15	ねじ込形	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	フランジ形	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	ねじ込形	梱包質量(kg)	フランジ形	梱包質量(kg)	
			130×135 3.1		5					78,200
	20	60,200	130×135 3.1	5	78,200	170×135 4.9	32,100	1.4	44,300	3.4
	25	60,200			219,000	200×187 10.5				
32				227,000	200×195 12.5					
記事		・ストレーナ(パンチ穴)内蔵				(相フランジなし)				

注：過熱蒸気には使用できません。

■ご注文の際は、製品記号、材質もお知らせください。

バルブ類

製品記号		AK1H-GL		AK2H-GL		AK5-MV	
7	スチーム トラップ	MAX 0.7MPa 		MAX 0.7MPa 		MAX 2.0MPa 	
		型式：AK-1H型		型式：AK-2H型		型式：AK-5型	
標準仕様	形式	メカニカル式 (下向バケット式)		メカニカル式 (下向バケット式)		メカニカル式 (下向バケット式)	
	材質	FC		FC		FCD	
	本体	SUS		SUS		SUS	
	弁体・弁座	SUS		SUS		SUS	
	バケット	SUS		SUS		SUS	
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FF フランジ		JIS Rcねじ	
	適用圧力範囲	0.035～0.7MPa		0.02～0.7MPa		0.01～2.0MPa	
適用流体	184℃以下		184℃以下注		220℃以下		
呼径		0.7MPa用	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数	0.7MPa用	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数
呼び径	15	19,200	130×141	6	28,400	100×126	10
	20		3			100×126	
	25	21,700	148×162	4	28,400	2.1	10
	32		4.7			105×126	
	40	30,400	184×179	4	30,200	2.1	10
50	6.2						
65							
80							
記事		・ストレーナ (パンチ穴) 内蔵 ※1.0MPa以下も製作しております。		・ストレーナ (パンチ穴) 内蔵 (呼び径32～50) 注：流体温度220℃以下も製作しています。 ※1.0MPa以下も製作しております。		・ストレーナ (パンチ穴) 内蔵 注：MAX 0.3、0.7、1.0、1.6MPa用も製作 しています。	

製品記号		AF11H-B		AF11HF-B			
7	スチーム トラップ	MAX 0.5MPa 		MAX 0.35MPa 			
		型式：AF-11H型		型式：AF-11HF型			
標準仕様	形式	メカニカル式 (フロート式)		メカニカル式 (フロート式)			
	材質	FC		FC			
	本体	SUS		SUS			
	弁体・弁座	SUS		SUS			
	フロート	SUS		SUS			
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 5K FF フランジ			
	適用圧力	0.5MPa以下		0.35MPa以下			
適用流体	160℃以下		150℃以下				
呼径		多量トラップ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数	多量トラップ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数
呼び径	15	81,000	285×252	15	94,000	285×252	17
	20		15			290×261	
	25	81,000	290×261	17	94,000	17	100
	32		30			370×336	
	40	125,000	370×336	30	125,000	30	100
50	30						
65							
80							
記事				・相フランジ・ボルト・ナット ガスケット付属			

■ご注文の際は、製品記号、適用圧力もお知らせください。