







製品記号	AF4S-G	AF4CN-G	AF5N-J	AF6N-F										
8	1.0MPa	1.0MPa	1.6MPa	1.0MPa										
空気抜弁														
	型式：AF-4S型	型式：AF-4CN型	型式：AF-5N型	型式：AF-6N型										
	形 式	フロート式	フロート式	フロート式	フロート式									
	材 質	本 体		FC		CAC		C3771(黄銅)ニッケルクロムメッキ						
		弁体・弁座		弁体(SUS) 弁座(C3604・NBR)		SUS		CAC・EPDM						
		フロート		SUS		SUS		PP樹脂						
	端 接 続	入口側JIS Rcねじ 排出側JIS Rc 3/8ねじ		入口側JIS Rcねじ 排出側JIS Rc 1/2ねじ		JIS Rねじ		JIS Rねじ						
	適 用 圧 力	1.0MPa 以下		1.6MPa 以下		1.0MPa 以下		1.0MPa 以下						
	流 体 温 度	5~90℃		5~60℃		5~90℃		5~100℃						
	適 用 流 体	水・温水・油(比重0.9以上)		水・温水		水・温水・油(比重0.85以上)		水・温水						
塗 装	内 面		防錆油		ナイロン11コーティング		---							
	外 面		メタリックブルー		ナイロン11コーティング		---							
呼 び 径	水・温水用	寸法A×H(mm)	梱包数	ナイロンコーティング	寸法A×H(mm)	梱包数	1.6MPa用	寸法A×H(mm)	梱包数	1.0MPa用	寸法D×H(mm)	梱包数		
		梱包質量(kg)			梱包質量(kg)			梱包質量(kg)			梱包質量(kg)			
		15	18,900	114×154 3.2	6	28,500	114×154 3.2	6	64,500	130×175 4.4	2	17,200	59×112 0.7	20
		20	18,900	114×154 3.2	6	28,500	114×154 3.2	6	64,500	130×175 4.4	2	17,200	59×112 0.7	20
		25	23,800	130×169 4.3	5	34,200	130×169 4.3	5	64,500	130×175 4.4	2	17,200	59×112 0.7	20
32	23,800	130×169 4.3	5	34,200	130×169 4.3	5								
記 事	・水道法性能基準適合品も製作しております			・水道法性能基準適合品										

製品記号	AF17N-FU	AF17N-FT	AF17N-FS	AF9-D	AF10-D	AF10H-D							
8	1.0MPa			1.0MPa 逆止弁・ストレーナ内蔵	1.0MPa	ストレーナ内蔵							
空気抜弁													
	型式：AF-17N型			型式：AF-9型	型式：AF-10型	型式：AF-10H型							
	形 式	フロート式			フロート式								
	材 質	本 体			CAC								
		弁体・弁座			CAC・EPDM								
		フロート			PP樹脂								
	端 接 続	JIS Rねじ			入口：JIS Rねじ 排出口：JIS Rc 3/8ねじ								
	適 用 圧 力	1.0MPa 以下			1.0MPa 以下								
	流 体 温 度	5~100℃			5~90℃注1	5~90℃	5~150℃						
	適 用 流 体	水・温水			水・温水・油(比重0.8以上)注2								
付属品(排出口端接続)	ユニオン継手(φ8鋼管用)	チューブ継手	(JIS Rc 1/4ねじ)										
呼 び 径	ユニオン継手	寸法D×H(mm)	チューブ継手	寸法D×H(mm)	JIS Rc 1/4ねじ	寸法D×H(mm)	本体SUS	寸法D×H(mm)	本体SUS	寸法D×H(mm)	高温用		
		梱包質量(kg)		梱包質量(kg)		梱包質量(kg)		梱包質量(kg)		梱包質量(kg)			
		15	20,300	59×128 0.7	20,100	59×128 0.7	19,300	59×128 0.7	27,700	80×163 0.85	23,800	80×163 0.8	27,300
		20	20,300	59×128 0.75	20,100	59×128 0.75	19,300	59×128 0.75	27,700	80×163 0.85	23,800	80×163 0.8	27,300
25	20,300	59×128 0.75	20,100	59×128 0.75	19,300	59×128 0.75	27,700	80×163 0.85	23,800	80×163 0.8	27,300		
記 事	・各梱包数=20 ・水道法性能基準適合品 ・AF17N-FTは、内径φ6ビニールチューブ500mm +ホースバンド付属			注1：高温用(5~150℃)も製作しています。 注2：比重0.7~0.8用も製作しています。									

■ご注文の際は、製品記号もお知らせください。

バルブ類