






製品記号		AV1C-P	AV2C-P	AV4C-P
8	通気弁			
		ミニベント	マキシベント	レジベント
		型式：AV-1C型	型式：AV-2C型	型式：AV-4C型
標準仕様	材質	本体 (ABS樹脂)・弁体 (ABS樹脂・合成ゴム)		
	端接続	差し込み接着		
	適用周囲温度	-20~60℃		
	適用管径	40、50共用	65注75、100共用	40、50共用
	適用管	硬質塩化ビニル管 (VP管・VU管)		
	その他	接続用コネクタ付、防寒カバー付属		
呼び径	32	接着接続	接着接続	接着接続
		40/50	40/50	40/50
	50	11,200	6,700	
	75		75/100	
	100		15,800	
記事		梱包質量0.18kg 	梱包質量0.37kg 	梱包質量0.12kg 

製品記号		AFV4N-F	AFV5-D
8	吸排気弁		
		1.0MPa 水道法性能基準適合品	1.0MPa 水道法性能基準適合品
		型式：AFV-4N型	型式：AFV-5型
標準仕様	形式	フロート式	フロート式
	材質	CAC製	SCS製
	本体	CAC	SCS
	弁体	CAC、弁座 (EPDM)	SUS、弁座 (FKM、EPDM)
	フロート	PP樹脂	PP樹脂
	端接続	入口：JIS Rねじ 出口：JIS Rc 1ねじ	入口：JIS Rねじ 出口：JIS Rc 1ねじ
	適用圧力	0.01~1.0MPa	0.01~1.0MPa
	流体温度	5~40℃	5~40℃
	適用流体	水道水	水道水
	吸気量注：	呼び径20：13 L/s、呼び径25：16 L/s (標準状態) 弁差圧 2.9kPa時	呼び径20：13 L/s、呼び径25：16 L/s (標準状態) 弁差圧 2.9kPa時
呼び径	20	27,000	43,000
	25	27,000	43,000
記事		梱包質量：1.4kg 梱包数：10 	梱包質量：1.3kg 梱包数：10 

注：管径65の場合には、市販のインクリーザを使用してください。

■ご注文の際は、製品記号もお知らせください。

製品記号		CS1USN-F	CS2USN-F	CS3SSN-F
5	逆止弁 バナ式			
		型式：CS-1USN型	型式：CS-2USN型	型式：CS-3SSN型
標準仕様	種類	単式逆止弁	複式逆止弁	小型逆止弁
	適用流体	水道水・温水		
	流体温度	5~90℃		
	適用圧力	1.0MPa以下		
	端接続	入口 JIS G1ねじ (ユニオン継手)※	入口 JIS G1ねじ (ユニオン継手)※	入口 JIS Rc 3/4 ねじ★
	出口	JIS Rc 3/4 ねじ★	JIS Rc 3/4 ねじ★	JIS Rc 3/4 ねじ★
材質	本体	CAC		
	要部	合成樹脂・ディスク (EPDM)		
呼び径	20	単式	複式	小型
		寸法L(mm) 梱包質量(kg)	寸法L(mm) 梱包質量(kg)	寸法L(mm) 梱包質量(kg)
	7,200	10,100	5,100	
	78 9.5	99 10.5	70 6.3	
記事		・水道法性能基準適合品 ※入口側都ねじ製作有り ★コア内蔵品製作有り		各梱包数：20

■ご注文の際は、製品記号もお知らせください。