

※網掛部分は塩ビ用もごさいます。1 (VP25)・11/4 (VP30) 価格は同じになります。

品種 サイズ	ナット (メッキ品)		ナット (コート品) ※グレー・ブルー共通		ロックリング		ゴムパッキン			ワッシャー	FLA用 ボルト ナット	HILA用 マルチ用 インコア	PLA用 コア	RKLA用 コア
	LA用	HLA用 PLA用	LA用	HLA用 PLA用 RKLA用 RCLA用	HLA用 RKLA用 RCLA用	PLA用	NBR (標準品)	ACM (耐油)	EPDM (耐熱)					
3/8	430	500	570	610	520	820	85	540	500	65				
1/2	430	500	570	610	520	820	120	550	500	65			200	
3/4	500	580	660	720	590	1,010	170	690	580	75			230	660
1	680	750	890	950	700	1,320	190	900	680	95			340	680
1 1/4	850	920	1,070	1,130	800	1,540	250	990	800	130		450	650	
1 1/2	1,050	1,160	1,340	1,460	910	2,200	280	1,230	900	160		640	700	
2	1,350	1,450	1,760	1,870	1,080	2,780	330	1,650	1,500	200		860	740	
2 1/2	2,760	2,880	3,590	3,790	2,680	4,590	640	3,470	2,460	240		1,010		
3	3,150	3,500	4,110	4,550	3,050	4,990	890	4,450	3,410	350		1,250		
4							1,720		4,720	710	720			
5							3,500		7,020	1,290	830			
6							5,580		10,650	1,750	1,380			

(単位：円/個)

継手種類	白品			コート品		
パッキン材質	NBR	EPDM	ACM	NBR	EPDM	ACM
使用温度範囲	-10~60℃	-10~80℃	-10~80℃	-10~40℃		

NBR=ニトリルゴム(無印) / EPDM=エチレンプロピレンゴム(黄印) / ACM=アクリルゴム(白印)

コマシールW(500g) (配管用ねじシール兼防食剤)	4,390	組フランジ用 ボルトナット (白品)	1/2~3/4	M10× 40	145
コマ・CKコートスプレー(グレー)(300cc) (コマコート品専用補修剤)	2,390		1	M10× 45	145
コマ・CKコートスプレー(ブルー)(300cc) (RCF-K型専用補修剤)	2,390		1 1/4~1 1/2	M12× 50	170
RCF-MK用 プチルテープ(4m巻) (グレー色)	1,660		2	M12× 56	230
			2 1/2~3	M16× 71	310
		4~5	M16× 90	440	
		6	M20×100	590	

(単位：円/個)

(単位：円/個)

ノンアスベスト材ユニオンパッキン												
サイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
価格	100	100	128	154	176	216	220	270	282	424	650	782

(単位：円/個)

RCFK用 ユニオンパッキン(NBR/EPDM)							
サイズ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
価格	132	172	238	260	380	726	908

(単位：円/個)

RCF-MK&FK継手用 ゴムリング									
サイズ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
価格	70	90	120	130	150	200	300	420	530

(単位：円/個)