

【新定価 2023年2月～】

		M-611 ステンレス協会 SAS358・ 国土交通省仕様適合品	給湯仕様 M-611 ステンレス協会 SAS358・ 国土交通省仕様適合品	M-651GH 消防認定品	M-671GH 消防認定品	
648 M-611-GH 改定2023.2	形式	M-611PL レバー式	M-611GH ギヤハンドル式	M-611GHF ギヤハンドル式	M-651GH ギヤハンドル式	M-671GH ギヤハンドル式
	外観形状					
995 改定2023.2	使用圧力	Max. 1.0MPa			Max. 1.6MPa	Max. 2.0MPa
	使用温度	0～90℃		0～80℃	0～90℃	
	接続フランジ	JIS5K・10K (ガイド無しの場合, JIS7.5K, ANSI 125Lb・150Lb, DIN6K・10K可)		JIS5K, 10K	JIS10K・16K	JIS20K
	開閉方向	左回し開き				
材 質	弁箱	SUS304・内面テフロンコーティング			SCS13	
	弁体	SUS304		SUS316L		SCS13
	弁棒	SUS403			SUS304	SUS304N2
	弁体弁座	EPDM		FKM		EPDM
呼 び 径	50 <sup>mm</sup> 2 <sup>inch</sup>	45,900	62,200	130,100	239,300	286,900
	65	52,600	66,100	138,500	249,900	299,700
	80	59,500	75,400	158,700	267,000	320,400
	100	75,200	97,100	230,800	268,600	322,500
	125	102,900	137,000	299,400	※1	※1
	150	121,200	152,400	332,100	368,900	442,200
	200	—	248,600	519,400	618,500	742,300
	250	—	—	—	950,400	※1
300	—	—	—	※1	※1	

(単位：円)

※1 別途お問い合わせください。

638 改定2015.5	リフト フィッティング 【新定価 2015年5月～】
-----------------	----------------------------------

(単位：円)

品名 型 寸法	リフトフィッティング	
	鋳鉄製	BCプラグ 増し値
15×10	2,100	340
20×15	2,400	340
25×20	2,880	340
32×25	4,560	340
40×32	6,720	340
50×40	9,600	440
65×50	13,440	440
80×65	14,640	480
100×80	40,320	660
125×100 F型	109,440	660
150×125 F型	148,800	660

☆ BC プラグ付きの場合は  
上記価格に増し値を加算して下さい。

639 改定2015.5	オイル ストレーナー 【新定価 2015年5月～】	(F.S) 株式会社 深井製作所
-----------------	---------------------------------	------------------

(単位：円)

オイル ストレーナー (標準メッシュ60MESH) 鋳鉄製			
品名 寸法	単式 ねじ込型 T型	複式切換式 ねじ込型	複式切換式 フランジ型
		STW型	STW-F-A型
1/4 8A	21,600		
3/8 10A	22,800		
1/2 15A	26,400	72,720	
3/4 20A	33,600	72,720	74,880
1 25A	38,400	72,720	74,880
1 3/4 32A	97,200	104,640	103,200
1 1/2 40A	107,520		132,000
2 50A	174,720		540,000
2 1/2 65A			オープン価格
3 80A			オープン価格
4 100A			オープン価格
5 125A			オープン価格
6 150A			オープン価格
8 200A			オープン価格

☆標準以外のメッシュはお問い合わせください。