

小形圧力計

製品形状			圧力範囲 MPa	真空計 -0.1	0.16 0.6 2.5	6
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ		0.25 1 4	
LA 0R1	40 φ	A形	R ¹ / ₈ (PT)	0.1	0.4 1.6	-
LD 0R1		D4形	R ¹ / ₈ (PT)	4,300	3,800	-
LA 1R2	50 φ	A形	R ¹ / ₄ (PT)	3,500	2,700	5,100
LD 1R2	JIS対応	D4形	R ¹ / ₄ (PT)	4,400	3,900	6,400

※ 4MPa、6MPaは50φのみ制作可能
(40φは不可)

[ご参考]

1MPa = 10.1972kgf/cm²
1kgf/cm² = 0.0980665MPa

圧力計

製品形状			圧力範囲 MPa	0.06	真空計 -0.1	0.16 0.6 2.5	6	10 16 25	40	60	100
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ			0.1					
NA 2R2	60 φ	A形	R ¹ / ₄ (PT)	6,400	3,500	2,800	5,100	7,200	※A型(型番:NA2G2) 10MPa,16MPa,25MPa の接続ネジはG ¹ / ₄ が標準		
NB 2G2		B形	G ¹ / ₄ (PF)	7,500	4,400	3,900	6,400	8,400			
ND 2G2		D形		9,700	6,300	5,800	9,000	12,800			
NA 3G3	75 φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	7,600	4,100	3,600	6,400	10,400	11,900	12,900	
NB 3G3		B形		9,700	6,300	5,800	9,000	12,800	14,300	15,600	
ND 3G3		D形		10,900	6,900	6,300	9,300	13,700	15,400	16,200	31,700
NA 4G3	100 φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	9,000	4,800	4,100	6,500	11,200	12,800	13,800	29,300
NB 4G3		B形		10,900	6,900	6,300	9,300	13,700	15,400	16,200	31,700
ND 4G3		D形		10,300	6,100	5,400	7,800	12,500	14,100	15,100	30,600
NA 4G4		A形	G ¹ / ₂ (PF)	12,200	8,200	7,600	10,600	15,000	16,700	17,500	33,000
NB 4G4		B形		20,900	10,900	10,900	15,200	19,800	21,800	23,700	43,700
ND 4G4		D形		25,100	15,100	15,100	20,100	24,700	26,700	28,500	48,400
NA 6G3	150 φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	20,900	10,900	10,900	15,200	19,800	21,800	23,700	43,700
NB 6G3		B形		25,100	15,100	15,100	20,100	24,700	26,700	28,500	48,400
ND 6G3		D形		20,900	10,900	10,900	15,200	19,800	21,800	23,700	43,700
NA 6G4		A形	G ¹ / ₂ (PF)	25,100	15,100	15,100	20,100	24,700	26,700	28,500	48,400
NB 6G4		B形		—	35,200	35,200	45,900	50,700	53,800	60,100	
ND 6G4		D形		—	47,100	47,100	59,700	—	—	—	
NB 8G4	200 φ	B形	G ¹ / ₂ (PF)	—	35,200	35,200	45,900	50,700	53,800	60,100	
ND 8G4		D形		—	47,100	47,100	59,700	—	—	—	

A形：ツバ無し B形：ツバ付き D形：埋込み式

()は旧標記です。

NEW 温圧計 (屋内外兼用)

φ100	圧力(MPa)	0.6		1		1.6		定価
	感温部/温度	50℃	100℃	50℃	100℃	50℃	100℃	
T形	60mm	F211	F221	F231	F241	F251	F261	19,100
	75mm	F212	F222	F232	F242	F252	F262	19,600
	100mm	F213	F223	F233	F243	F253	F263	20,200
S形	60mm	F214	F224	F234	F244	F254	F264	22,500
	75mm	F215	F225	F235	F245	F255	F265	23,000
	100mm	F216	F226	F236	F246	F256	F266	23,600

※オプション：
外調設置針付き(G) 3,500円加算

※商品コード：
(例) F231-G
温圧計 外調設置針付
T形 φ100×1MPa×50℃
保護管感温部長さ60mm

バイメタル温度計

製品形状			温度範囲 ℃	-30~50	0~100
形番	大きさφ	ケース	接続ネジ	0~50	0~120
BT-T-3	75φ	T型	R ¹ / ₂	7,600	7,100
BT-T-4	100φ			9,200	8,500
BT-S-3	75φ	S型	R ¹ / ₂	12,500	11,900
BT-S-4	100φ			14,000	13,400
BT-R-4	100φ	R型	R ¹ / ₂	14,000	13,400

標準仕様

温度計ケース仕様

標準感温部

φ8×50mm

φ8×90mm

75φ / 100φ

プラスチックケース

(200℃以上は金属ケース)

標準外感温部

φ8×140mm

φ8×190mm

φ8×290mm

900円加算

1,800円加算

オプション [保護管]

材質	耐圧	ネジ	60mm	75mm	100mm	150mm	200mm	300mm
銅管 (C1220T)	1MPa	R ¹ / ₂	2,100	2,100	2,200	2,900	—	—
		R ³ / ₄	3,400	3,400	3,500	4,200	—	—
SUS316	3MPa	R ¹ / ₂	8,000	8,000	8,300	8,800	9,600	13,700
		R ³ / ₄	9,200	—	9,700	12,100	13,100	18,600
チタン(くり抜き)	3MPa	R ¹ / ₂	15,800	—	20,300	27,500	—	—

圧力計・連成計 追加仕様加算

仕様		60φ	75φ	100φ	150φ	200φ
性能	M	2,200		4,300	5,500	
	V・H	2,500		4,700	H 6,000	
	KV	2,800		—	—	
目盛板	標準外単位	1,300		2,900		
	二重目盛	3,100		5,500		
	サークル塗等	1,300		2,900		
その他	標準外ネジ	1,200	1,300	2,500	3,900	
	D形取付金具付	1,700	2,000	3,200		
	禁油又は禁水	1,400		2,200	2,400	
	金属密閉ケース	2,000	2,500	9,300		
	外調設置針※	2,700	3,500	4,100		
	双針形	—	B:20,300 D:26,400	—	—	
	精密級(CLO.6)	—	—	12,400	27,700	—
成績表	1,400					
校正証明書	5,400					

※MAX置針は倍額です。

接続ネジ		
R	G	JIS標記
↑	↑	↑
PT	PF	旧標記

性能	
V	耐振用
M	蒸気用
H	耐熱用
MV	蒸気・耐振用
HV	耐熱・耐振用
KV	高耐振用

密閉形プラスチックケース圧力計 (MPa 単記目盛)

製品形状				圧力計			連成計		
形番	大きさφ	ケース	圧力範囲 MPa	真空計	0.16 0.6 2.5	6	0.1	0.16 0.6 2.5	
				-0.1	0.25 1 4			0.25 1	
				0.1	0.4 1.6			0.4 1.6	
PA 2R2	60φ	A形	R ¹ / ₄ (PT)	3,600	3,000	—	4,100	3,500	
PA 3G3	75φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	4,700	4,300	7,000	5,500	4,700	
PA 4G3	100φ	A形	G ³ / ₈ (PF)	5,300	4,700	7,200	5,800	5,400	

※60φの4MPaは製作不可