

3 8 8	<b>冷媒被覆銅管</b>	<b>オーケー-器材株式会社</b>	
改定2023.4		【新定価 2023年4月～】	

品名	品名仕様	外径	肉厚	長さ(m)	種別	保温圧(mm)	入数	定 価	
K-HP23E	ペアコイル	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/8	1	31,700	
K-HP24E	ペアコイル	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/10	1	38,200	
K-HP35E	ペアコイル	9.52/15.88	0.8/1.0		2種	8/10	1	56,900	
K-HP36E	ペアコイル	9.52/19.05	0.8/1.2		2種	8/10	1	74,200	
K-HPHE23E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/20	1	63,600	
K-HPHE24E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/20	1	75,100	
K-HPHE35E	ペアコイル・国土交通省仕様	9.52/15.88	0.8/1.0		2種	8/20	1	101,200	
K-HS2E	シングルコイル	6.35	0.8	20	3種	8	2	14,400	
K-HS3E	シングルコイル	9.52	0.8		3種	8	2	19,700	
K-HS4E	シングルコイル	12.70	0.8		2種	10	2	26,500	
K-HS5E	シングルコイル	15.88	1.0		2種	10	1	38,900	
K-HS6E	シングルコイル	19.05	1.2		2種	10	1	54,700	
K-HS7E	シングルコイル	22.22	1.15		1種	10	1	54,000	
K-HSM2E	シングルコイル(15mm保温)	6.35	0.8		20	3種	15	1	27,200
K-HSM3E	シングルコイル(15mm保温)	9.52	0.8	3種		15	1	33,200	
K-HSM4E	シングルコイル(15mm保温)	12.70	0.8	2種		15	1	42,400	
K-HSM5E	シングルコイル(15mm保温)	15.88	1.0	2種		15	1	59,000	
K-HSM6E	シングルコイル(15mm保温)	19.05	1.2	2種		15	1	78,600	
K-HSH2E	シングルコイル・国土交通省仕様	6.35	0.8	20		3種	20	1	36,000
K-HSH3E	シングルコイル・国土交通省仕様	9.52	0.8		3種	20	1	42,400	
K-HSH4E	シングルコイル・国土交通省仕様	12.70	0.8		2種	20	1	52,600	
K-HSH5E	シングルコイル・国土交通省仕様	15.88	1.0		2種	20	1	71,200	
K-HSH6E	シングルコイル・国土交通省仕様	19.05	1.2		2種	20	1	92,800	
K-HC3B	直管	9.52	0.8		4	3種	8	28	5,300
K-HC4B	直管	12.70	0.8	3種		10	20	6,600	
K-HC5B	直管	15.88	1.0	3種		10	16	9,100	
K-HC6B	直管	19.05	1.0	3種		10	12	10,800	
K-HC7B	直管	22.22	1.0	3種		10	8	13,400	
K-HC10B	直管	25.40	1.0	3種		10	8	14,400	
K-HC11B	直管	28.58	1.0	2種		10	6	16,700	
K-HC12B	直管	31.75	1.1	2種		10	6	20,200	
K-HC13BA	直管	34.92	1.1	1種		10	4	23,900	
K-HC14B	直管	38.10	1.35	2種		10	4	30,200	
K-HC15BA	直管	41.28	1.2	1種		10	4	38,600	
K-HC16BA	直管	44.45	1.25	1種		10	4	44,000	
K-HC20B	直管	50.80	1.4	1種		10	2	53,500	
K-HCT6B	直管(20mm保温)	19.05	1.0	4		3種	20	6	15,400
K-HCT7B	直管(20mm保温)	22.22	1.0			3種	20	4	18,100
K-HCT10B	直管(20mm保温)	25.40	1.0			3種	20	4	20,400
K-HCT11B	直管(20mm保温)	28.58	1.0			2種	20	4	24,200
K-HCT12B	直管(20mm保温)	31.75	1.1			2種	20	4	28,100
K-HCT14B	直管(20mm保温)	38.10	1.35			2種	20	2	41,500
K-HCH3B	直管・国土交通省仕様	9.52	0.8	4		3種	20	9	8,600
K-HCH4B	直管・国土交通省仕様	12.70	0.8		3種	20	6	10,200	
K-HCH5B	直管・国土交通省仕様	15.88	1.0		3種	20	6	13,200	
K-HCH6B	直管・国土交通省仕様	19.05	1.05		3種	20	6	15,800	
K-HCH7B	直管・国土交通省仕様	22.22	1.20		3種	20	4	19,400	
K-HCH10B	直管・国土交通省仕様	25.40	1.35		3種	20	4	25,200	
K-HCH11B	直管・国土交通省仕様	28.58	1.55		3種	20	4	31,000	
K-HCH12B	直管・国土交通省仕様	31.75	1.70		3種	20	4	36,000	
K-HCH14B	直管・国土交通省仕様	38.10	2.00		3種	20	2	50,200	
K-HCH16B	直管・国土交通省仕様	44.45	2.30		3種	20	2	73,300	

銅管・継手

※出荷単位は1巻(本)ですが、シングルコイルのK-HS2E、K-HS3E、K-HS4Eのみ2巻単位となります。(単位:円/本/巻)

種別	最高使用圧力	対応冷媒
1種	3.45MPa	R404A・R407C・R22等
2種	4.30MPa	R410A・R407C・R22・R507A等
3種	4.80MPa	4.80MPa以下の高圧冷媒