

388

## 冷媒被覆銅管

## オーケー-器材株式会社

改定2021.10

【新定価 2021年10月～】

品名	品名仕様	外径	肉厚	長さ(m)	種別	保温圧(mm)	入数	定価
K-HP23E	ペアコイル	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/8	1	26,400
K-HP24E	ペアコイル	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/10	1	31,800
K-HP35E	ペアコイル	9.52/15.88	0.8/1.0		2種	8/10	1	47,400
K-HP36E	ペアコイル	9.52/19.05	0.8/1.2		2種	8/10	1	61,800
K-HP2330E	ペアコイル	6.35/9.52	0.8/0.8	30	3種	8/8	1	39,100
K-HPH23E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/20	1	52,300
K-HPH24E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/20	1	61,800
K-HPH35E	ペアコイル・国土交通省仕様	9.52/15.88	0.8/1.0		2種	8/20	1	83,200
K-HS2E	シングルコイル	6.35	0.8	20	3種	8	2	12,000
K-HS3E	シングルコイル	9.52	0.8		3種	8	2	16,400
K-HS4E	シングルコイル	12.70	0.8		2種	10	2	22,100
K-HS5E	シングルコイル	15.88	1.0		2種	10	1	32,400
K-HS6E	シングルコイル	19.05	1.2		2種	10	1	45,600
K-HS7E	シングルコイル	22.22	1.15		1種	10	1	54,000
K-HSM2E	シングルコイル(15mm保温)	6.35	0.8		20	3種	15	1
K-HSM3E	シングルコイル(15mm保温)	9.52	0.8	3種		15	1	27,700
K-HSM4E	シングルコイル(15mm保温)	12.70	0.8	2種		15	1	35,300
K-HSM5E	シングルコイル(15mm保温)	15.88	1.0	2種		15	1	49,200
K-HSM6E	シングルコイル(15mm保温)	19.05	1.2	2種		15	1	65,500
K-HSH2E	シングルコイル・国土交通省仕様	6.35	0.8	20		3種	20	1
K-HSH3E	シングルコイル・国土交通省仕様	9.52	0.8		3種	20	1	35,300
K-HSH4E	シングルコイル・国土交通省仕様	12.70	0.8		2種	20	1	43,800
K-HSH5E	シングルコイル・国土交通省仕様	15.88	1.0		2種	20	1	59,300
K-HSH6E	シングルコイル・国土交通省仕様	19.05	1.2		2種	20	1	77,300
K-HC3B	直管	9.52	0.8		4	3種	8	28
K-HC4B	直管	12.70	0.8	3種		10	20	5,500
K-HC5B	直管	15.88	1.0	3種		10	16	7,600
K-HC6B	直管	19.05	1.0	3種		10	12	9,000
K-HC7B	直管	22.22	1.0	3種		10	8	11,200
K-HC10B	直管	25.40	1.0	3種		10	8	12,000
K-HC11B	直管	28.58	1.0	2種		10	6	13,900
K-HC12B	直管	31.75	1.1	2種		10	6	16,800
K-HC13B	直管	34.92	1.1	1種		10	4	19,900
K-HC14B	直管	38.10	1.35	2種		10	4	25,200
K-HC15B	直管	41.28	1.2	1種		10	4	32,200
K-HC16B	直管	44.45	1.25	1種		10	4	36,700
K-HC20B	直管	50.80	1.4	1種		10	2	44,600
K-HCT6B	直管(20mm保温)	19.05	1.0	4		3種	20	6
K-HCT7B	直管(20mm保温)	22.22	1.0		3種	20	4	15,100
K-HCT10B	直管(20mm保温)	25.40	1.0		3種	20	4	17,000
K-HCT11B	直管(20mm保温)	28.58	1.0		2種	20	4	20,200
K-HCT12B	直管(20mm保温)	31.75	1.1		2種	20	4	23,400
K-HCT14B	直管(20mm保温)	38.10	1.35		2種	20	2	34,600
K-HCH3B	直管・国土交通省仕様	9.52	0.8	4	3種	20	9	7,200
K-HCH4B	直管・国土交通省仕様	12.70	0.8		3種	20	6	8,500
K-HCH5B	直管・国土交通省仕様	15.88	1.0		3種	20	6	11,000
K-HCH6B	直管・国土交通省仕様	19.05	1.05		3種	20	6	13,200
K-HCH7B	直管・国土交通省仕様	22.22	1.20		3種	20	4	16,200
K-HCH10B	直管・国土交通省仕様	25.40	1.35		3種	20	4	21,000
K-HCH11B	直管・国土交通省仕様	28.58	1.55		3種	20	4	25,800
K-HCH12B	直管・国土交通省仕様	31.75	1.70		3種	20	4	30,000
K-HCH14B	直管・国土交通省仕様	38.10	2.00		3種	20	2	41,800
K-HCH16B	直管・国土交通省仕様	44.45	2.30		3種	20	2	61,100

銅管・継手

※出荷単位は1巻(本)ですが、シングルコイルのK-HS2E、K-HS3E、K-HS4Eのみ2巻単位となります。(単位：円/本/巻)

種別	最高使用圧力	対応冷媒
1種	3.45MPa	R404A・R407C・R22等
2種	4.30MPa	R410A・R407C・R22・R507A等
3種	4.80MPa	4.80MPa以下の高圧冷媒