

| | | |
|----------|----------------|---|
| 659 | 青銅バルブ(鉛レスJIS品) |  株式会社 キッツ <small>株式会社 キッツ</small> |
| 改定2021.8 | | |

青銅鉛レス (一般弁)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|-------|
| 外観形状 | JIS規格バルブ | | | | | | 一般・汎用品 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 品 種 | ゲート | | | | グローブ | チャッキ | ストレーナ ※ | | |
| ボディ | KSB-2 (キッツ鉛レス青銅) | | | | | | | | |
| 管端接続 | ねじ込 | | ソルダー | | ねじ込 | ねじ込 | ねじ込 | ソルダー | |
| 型 式 | 5K | 10K | 5K | 10K | | | | | |
| 製品番号 | MN | LN | CMN | CLN | JN | ON | YNK | CYNK | |
| 呼径 | | | | | | | | | |
| $\frac{1}{4}$ " ^B | 8" ^A | | | | | | | 6,530 | |
| $\frac{3}{8}$ " | 10 | | | | | | | 7,000 | 6,930 |
| $\frac{1}{2}$ " | 15 | 6,080 | 8,660 | 7,130 | 10,200 | 7,850 | 7,470 | 6,990 ◎ | |
| $\frac{3}{4}$ " | 20 | 8,100 | 12,300 | 9,430 | 14,600 | 10,600 | 9,390 | 8,890 ◎ | |
| 1" | 25 | 11,200 | 17,100 | 13,100 | 21,600 | 14,800 | 13,700 | 13,000 ◎ | |
| $1\frac{1}{4}$ " | 32 | 19,000 | 26,100 | 21,800 | 33,400 | 27,900 | 23,800 | 18,400 ◎ | |
| $1\frac{1}{2}$ " | 40 | 24,900 | 36,700 | 28,600 | 45,800 | 30,300 | 29,000 | 22,400 ◎ | |
| 2" | 50 | 36,600 | 51,600 | 44,900 | 65,300 | 48,700 | 46,800 | 35,700 ◎ | |
| $2\frac{1}{2}$ " | 65 | 77,400 | 99,700 | | | | | | |
| 3" | 80 | 116,000 | 162,000 | | | | | | |

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。
 ☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。
 ※スクリーンはSUS304板で補強された40メッシュステンレス鋼線網です。

| | |
|----------|---------|
| 610 | エンジンバルブ |
| 改定2021.8 | |




青銅鉛レス (一般弁)

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 外観形状 |   | |
| | ☆ | ☆ |
| 品 種 | 塩ビ管継手付ゲート | |
| ボディ | KSB-2 | |
| 管端接続 | 塩ビ管用ソケット型 | |
| 型 式 | 10K(埋設用) | 10K |
| 製品番号 | WVWN | WVKN |
| 呼径 | | |
| | 13 | 11,200 10,000 |
| $\frac{3}{4}$ " | 20 | 14,200 12,800 |
| 1" | 25 | 20,400 18,400 |

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

| | |
|----------|--------------|
| 660 | 青銅バルブ(鉛レス並品) |
| 改定2021.8 | |

青銅鉛レス (一般弁)

| | | | |
|------------------|--|--------|---------------|
| 外観形状 |    | | |
| | ☆ | ☆ | ☆ |
| 品 種 | ゲート | グローブ | スプリング入りフトチャッキ |
| ボディ | KSB-2 (キッツ鉛レス青銅) | | |
| 管端接続 | ねじ込 | | |
| 型 式 | 10K(埋設用) | 10K | |
| 製品番号 | WN | GN | RFN |
| 呼径 | | | |
| | 13 | 8,110 | |
| $\frac{1}{2}$ " | 15 | | 7,150 5,260 |
| $\frac{3}{4}$ " | 20 | 11,200 | 9,970 7,090 |
| 1" | 25 | 15,400 | 13,200 10,100 |
| $1\frac{1}{4}$ " | 32 | 25,100 | 20,100 13,800 |
| $1\frac{1}{2}$ " | 40 | 32,100 | 27,300 19,200 |
| 2" | 50 | 49,800 | 42,700 30,200 |