

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)								
外観形状								
品種	ゲートバルブ						スイングチャッキ	
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)							
型式	5K		10K		10K(埋設用)	10K		
用途	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	給水用	耐熱用	
製品番号	MNW	MNH	LNW	LNH	WNW	ONW	ONH	
呼径	13 <sup>A</sup>				11,600			
1/2 <sup>B</sup>	15	8,060	8,060	11,500	11,500		9,750	9,750
3/4	20	10,800	10,800	16,300	16,300	15,800	12,400	12,400
1	25	14,800	14,800	22,500	22,500	22,000	18,100	18,100
1 1/4	32	24,900	24,900	35,000	35,000	35,900	31,400	31,400
1 1/2	40	32,700	32,700	47,500	47,500	45,400	38,100	38,100
2	50	49,900	49,900	68,200	68,200	70,200	61,200	61,200

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)								
外観形状								
品種	スプリング入ソフトチャッキ		Y形ストレーナ ※		ロングネックボールバルブ	Tハンドルボール		
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)							
型式	10K							
用途	給水用	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給水用		
製品番号	RFNW	YNWK	YNHK	TLNW	TLNH	TLTNW		
呼径	15 <sup>A</sup>							
1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	7,110	9,080	9,080	13,000	13,000	13,000	
3/4	20	9,560	11,800	11,800	16,800	16,800	16,800	
1	25	14,000	18,100	18,100	23,400	23,400	23,400	
1 1/4	32	19,000	26,000	26,000	34,300	34,300	34,300	
1 1/2	40	26,100	31,100	31,100	45,300	45,300	45,300	
2	50	40,900	49,900	49,900	65,200	65,200	65,200	

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

※スクリーンはステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網。