







品 種	ゲート				スイングチェッキ		Y形ストレーナ		ハンマレスチェッキ	
外観形状										
規 格	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	JV5	
圧 力	5K		10K		10K		10K		10K	
管 接 続	ねじ込み									
本体材質	CAC406									
用 途	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用	塩ビ・ポリ粉兼用	
製品記号	5G-CN	5G-HN	10G-CN	10G-HN	10C-CN	10C-HN	10YT-CN	10YT-HN	HC-CN	
呼径	15 ^A	15 ^A	20	20	25	25	32	32	50	
1/2 ^B	7,390	7,390	9,840	9,840	8,860	8,860	8,250	8,250		
3/4	13,500	13,500	14,800	14,800	11,200	11,200	10,700	10,700	9,530	
1	20,400	20,400	20,400	20,400	16,400	16,400	16,400	16,400	14,600	
1 1/4	22,900	22,900	31,800	31,800	28,500	28,500	23,600	23,600		
1 1/2	30,300	30,300	43,100	43,100	34,600	34,600	28,200	28,200		
2	46,000	46,000	62,100	62,100	55,600	55,600	45,300	45,300		
備 考	(JV5)塩ビ・ポリ粉兼用コアリングバルブ、及び(JV5)耐熱塩ビ用コアリングバルブは国土交通省「機械設備工事編」に適合します。 給水器具認証登録品の検査証印付の製品をお求めの場合は実費が加算されます。									

(単位：円/個)

品 種	ボール	
外観形状		
規 格	JV5	JV5
圧 力	10K	
管 接 続	ねじ込み	
本体材質	CAC406C	
用 途	塩ビ・ポリ粉兼用	耐熱塩ビ用
製品記号	VLCSN	VLHSN
呼径	15 ^A	15 ^A
1/2 ^B	11,800	11,800
3/4	15,200	15,200
1	21,200	21,200
1 1/4	31,100	31,100
1 1/2	41,100	41,100
2	59,300	59,300
備 考	弁体ボール材質:SUS304 (JV5)塩ビ・ポリ粉兼用コアリングバルブ、及び(JV5)耐熱塩ビ用コアリングバルブは国土交通省「機械設備工事編」に適合します。 給水器具認証登録品の検査証印付の製品をお求めの場合は実費が加算されます。	

(単位：円/個)

692 青銅・黄銅バルブ(ボールバルブ他) 株式会社 大和ビルダ
 改定2022.5 【新定価 2022年5月~】

品 種	ニードルAコック	品 種	ボール	
外観形状		外観形状		
規 格	大和型	ボール内径	フルボア	
圧 力	20K	圧 力	400型	600型
管 接 続	ねじ込み	管 接 続	ねじ込み	
本体材質	CAC406C	本体材質	C3771BE	
ス テ ム	CAC406C	製品記号	VHBL	VHB3
製品記号	B20DN	呼径	15 ^A	8 ^A
呼径	10 ^A	1/4 ^B		3,950
3/8 ^B	10,900	3/8	10	3,960
		1/2	15	☆ 4,270
		3/4	20	☆ 4,930
		1	25	☆ 6,660
		1 1/4	32	☆10,300
		1 1/2	40	☆13,100
		2	50	☆18,500
		2 1/2	65	64,900
		3	80	108,000
		4	100	
備 考		備 考	本体材質：CAC406 ☆印は消防防災用認定品VHB3Fがあります。(P183)	

(単位：円/個)

バルブ類