



696	784	アルミバタフライバルブ	株式会社 大和ビルブ
改定2023.8	給湯用 改定2023.8		

品 種	レバー式	ギア式	ギア式	ギア式
外観形状				
規 格	JIS B 2032 適合品			
圧 力	5K・10K			5K・10K
本 体	ADC12			ADC 12
弁 体	SCS14	SCS13	SCS14	SCS14
シ ー ト	EPDM		シリコン	FKM
呼径	YZT		YZR	YJR
製品記号	YZT		YZR	YJR
2 <sup>B</sup>	50 <sup>A</sup>	20,800	26,600	57,500
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	65	22,700	28,100	62,800
3	80	26,100	32,700	72,800
4	100	32,400	42,400	91,800
5	125	45,600	60,300	150,000
6	150	55,600	65,800	179,000
8	200		110,000	239,000
10	250		217,000	
12	300		276,000	
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。			
	電動式を御注文の際は、ご相談ください。			
	YZシリーズ(結露対策品) 使用温度範囲 -20℃～120℃ 連続使用温度範囲 -10℃～70℃		給水用 日本水道協会認証品 連続使用温度範囲 -10℃～50℃	給湯用 連続使用温度範囲 5℃～80℃

(単位：円/個)

697	ダイレクト弁	株式会社 大和ビルブ
改定2023.8		

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ゲート	ゲート
外観形状	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付 弁棒上昇式	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付
規 格	大和型			
圧 力	10K			
管 接 続	給水用塩ビ差し込み		給湯用塩ビ差し込み	
本体材質	CAC406 + HIPVC		CAC406 + HTPVC	
呼径	B10EGN		B10EMGN	B10ESGN
製品記号	B10EGN		B10EMGN	B10ESGN
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>B</sup>	13 <sup>A</sup>	12,100	13,700	13,900
3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	20	15,600	17,300	17,800
1	25	22,400	24,800	25,700

ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。

(単位：円/個)

「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁 (JIS B 2011)」が一体となった

「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。