

861	746	ステンレスフレキ	TECHNO-FLEX
F118 F115 改定2023.8	F138 F130 改定2022.7		

■国土交通省仕様防振及び耐震継手

型式：F118/F115

接液部SUS、フランジJIS10K(SS)

型式：F138(32A～50A) F130(65A～150A)

日本消防設備安全センター型式認定品

型式	長さ 口径	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L
		F118	20A	8,700	10,600	10,900	13,100	—
	25A	10,500	12,400	13,100	14,300	—	16,800	19,000
	32A	12,500	14,700	15,600	17,300	—	19,800	22,700
	40A	14,000	17,100	17,500	20,100	—	22,300	26,700
	50A	16,500	19,200	20,300	23,000	—	26,700	30,400
F115	65A	21,600	23,600	25,800	28,100	31,500	32,500	36,600
	80A	23,000	25,100	27,400	29,900	33,300	34,300	38,500
	100A	28,600	31,400	33,900	36,700	40,700	42,100	47,500
	125A	43,300	48,100	53,100	58,000	65,400	67,900	78,000
	150A	56,500	63,300	69,100	75,400	84,300	87,400	99,500
	200A	108,000	123,500	138,200	153,500	—	178,200	207,000
	250A	169,300	190,000	210,800	231,700	—	262,800	293,700
	300A	249,900	262,700	289,000	315,100	—	368,300	410,100

※F118にはパッキンが付属されておりません。

コネクター21 水用10K型					
	300L	400L	500L	750L	800L
32A	18,300	19,800	21,200	—	—
40A	20,200	22,000	23,600	—	—
50A	23,500	25,800	28,100	—	—
65A	29,600	32,500	35,500	44,900	46,400
80A	32,500	35,800	39,300	49,800	51,500
100A	41,000	45,400	49,600	63,100	65,100
125A	—	63,800	70,000	88,600	91,700
150A	—	75,800	83,400	105,400	109,100

■コア内蔵ユニオン継手（給水用）

型式：S221

使用温度上限：40℃

口径	長さ	200L	300L	400L	500L
		S221	15A	10,700	10,900
	20A	13,000	13,400	13,900	14,200
	25A	15,900	16,500	17,100	17,600
	32A	—	20,900	21,600	22,400
	40A	—	26,600	27,500	28,500
	50A	—	34,500	35,900	37,400

※300Lのみ在庫品です。

862	■国土交通省仕様フレキシブルジョイント							
F110	型式：F110 接液部SUS、フランジJIS10K(SS)							
改定2023.8	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L	
	口径	15A	5,300	6,300	6,800	7,200	8,200	8,700
		20A	6,200	7,300	7,400	8,400	10,100	11,600
		25A	7,400	8,700	8,800	10,700	12,500	14,100
		32A	8,700	10,700	10,900	13,100	15,700	17,300
		40A	9,300	11,500	12,500	15,900	18,900	21,700
		50A	11,600	14,100	15,400	18,500	22,400	26,700
		65A	15,400	18,200	19,400	23,000	28,600	32,700
		80A	20,500	23,800	27,700	31,100	38,300	45,400
		100A	25,200	30,700	33,400	38,200	46,000	52,000

815	■非溶接型ユニオン継手							
S210	型式：S210 ユニオン材質：FCMB							
改定2022.7	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L	
	口径	15A	3,300	3,800	4,100	4,700	5,500	6,400
		20A	4,200	4,700	5,300	5,900	7,100	8,200
		25A	5,100	5,900	6,800	7,400	8,800	10,400
		32A	7,200	8,000	8,700	9,700	11,500	13,500
		40A	9,000	10,100	10,900	12,700	14,800	16,800
		50A	12,000	12,700	14,300	16,500	19,400	22,500

816★	バンドフレキ		【新定価 2023年5月～】	
改定2023.5				

バンドフレキ	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニップル	パッキン
	15A	1,160	1,190	1,210	1,290	1,440	1,490	1,620	1,820	2,470	3,680	510	100
	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	—	—	—	ニップル	パッキン
20A	2,430	2,740	2,900	3,280	3,510	3,870	4,430				900	100	

給水・給湯用フレキ ワンダーチューブ (低圧用ファンコイルユニット)	長さ (mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニップル	パッキン
	15A	1,590	1,610	1,740	1,920	2,100	2,190	2,670	3,260	5,520	6,470	540	100
	20A	2,180	2,370	2,520	2,730	3,060	3,240	3,710	4,550	7,980	9,240	900	100
25A	6,390	7,040	7,800	8,450	9,060	9,720	10,980	12,300	18,920	21,540	2,250	130	

品名	品番	寸法	価格
カットフレキ	T13B×10	1/2×10m	20,000
カットフレキ用ナット	T131-13	1/2	320

(パッキンはノンアスパッキンです)