



※本写真はイメージによるもので、実際の製品とは一部異なります。

## 特長

淡水、雨水、汚水用に開発した止水性能に優れたステンレス製セグメントボールバルブです。

### ●衛生的で安定した動作

バルブ内にポケットがないため、水が溜まらず衛生的です。また汚水がバルブ内に停滞しにくく、固着しにくい構造のためより安定した動作が可能です。

### ●省エネ

二重偏心とトラニオン構造により操作トルクを従来より抑え\*、操作機を小型化し、省エネに貢献します。

\*当社製ボールバルブとの比較

### ●シート負担を低減

閉弁時のみ弁体がシートを押し付ける構造のため、シートの負担を低減できます。

### ●トルク増加を抑制

長時間作動しなくてもトルク増加を抑制することができる構造です。

### ●調節が容易

中間開度で簡易的な流量調節が可能です。

### ●自動操作機

自動操作機は電動「ハイトルク®」と「エアシリンダ」を搭載し、豊富なオプションを追加できます。また「ハイトルク®」は短期冠水対策仕様にも対応します。緊急時には手動で操作ができます。

シリーズ	セグメントボールバルブ			
外観				
呼び圧力	10K		20K	
バルブ材質	SCS13A			
シートリング	PTFE			
弁体材質	SCS13A			
接続	フランジ			
製品略号	AC100V/110V	BU1FW1	BU1FWH1	BU2FW1
	AC200V/220V	BU1FW2	BU1FWH2	BU2FW2
1 <sup>1/2</sup> B	40 <sup>A</sup>			
2	50	342,000	342,000	
2 <sup>1/2</sup>	65	404,000	404,000	
3	80	454,000	477,000	
4	100	542,000	542,000	969,000
5	125	1,020,000	1,030,000	1,080,000
6	150	1,140,000	1,140,000	1,230,000
8	200	1,380,000	1,540,000	1,840,000
10	250	1,770,000	◇3,740,000	
12	300	◇4,697,000	◇4,697,000	

※「◇」印製品の品名はEM-BU1FW(H)になります。(単位:円/個)