


# 配管用炭素鋼鋼管



【新定価 2007年3月～】

外 径 A	長 さ (mm)	1本重量 (kg)	白ナシ・白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ	
			0 0 2		0 0 3		0 0 1	
			改定2007.3		改定2007.3		05.4	
			白ナシ	白 付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	1本重量 (kg)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	2,170	2,370	2,380	2,570	7.20	1,560
20A		6.72	2,660	2,880	2,910	3,130	9.24	1,930
25A		9.72	3,740	4,060	4,050	4,370	13.40	2,720
32A		13.50	4,950	5,400	5,360	5,810	18.60	3,560
40A		15.60	5,680	6,200	6,140	6,670	21.40	4,090
50A		21.20	7,730	8,470	8,330	9,150	29.20	5,580
65A		29.90	10,860	12,130	11,730	13,080	41.10	7,860
80A		35.20	12,780	14,500	13,820	15,640	48.40	9,230
100A		48.80	17,720	20,880	19,150	22,470	67.10	12,820
125A		82.50	30,970	38,050	33,410	40,830	82.50	16,730
150A	108.90	42,210	50,390	45,510	54,060	108.90	23,770	
200A	165.60	64,280		69,300		165.60	36,190	
250A	233.20	90,220		97,270		233.20	50,800	
300A	291.50	113,080		121,910		291.50	63,660	
350A	372.40	144,070		155,320		372.40	81,100	
400A	427.00	165,350		178,270		427.00	93,090	
450A	481.00	186,260		200,810		481.00	104,860	
500A	536.00	207,560		223,770		536.00	116,850	

一本当りの重量は参考値です。

(単位：円/本)

定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシはすべて5,500mmです。

099

## 鋼管半切加工費

外 径 A				単 価	外 径 A				単 価
バ イ プ		ア ン グ ル	チ ャ ン ネ ル		バ イ プ		ア ン グ ル	チ ャ ン ネ ル	
ガ ス 管	S/40				ガ ス 管	S/40			
15A	15A			270	65A		65×65×6	75×40×5	740
20A	20A	30×30×3		270	80A	65A	75×75×6	100×50×5	900
25A	25A	40×40×3		270	100A	80A			1,200
32A	32A	40×40×5		360	125A				1,500
		50×50×4		360	150A	100A			1,800
40A	40A			400	200A	150A			2,600
50A	50A	50×50×6		530	200A				3,300

寸法で指定の切断については別途見積り致します。

(単位：円/切断箇所)