

5 3 5	<h2 style="margin: 0;">ドレン用耐火二層管・継手</h2>	<h2 style="margin: 0;">フネンアクロス株式会社</h2>
05.1		

品 種	呼び径	価 格	品 種	呼び径	価 格	品 種	呼び径	価 格
定尺管	25 × 2000	2,370	DS	25	1,250	DT	25	2,160
	30 × 2000	2,710		30	1,260		30	2,160
			IN	30 × 25	1,370		30 × 25	2,350
				40 × 25	1,400		40 × 25	2,380
				40 × 30	1,400		40 × 30	2,380
				50 × 25	1,510		50 × 25	2,600
			50 × 30	1,510	50 × 30	2,600		
			DL	25	1,650	VS	25	1,330
				30	1,660		30	1,340
			45L	25	1,630	CO	25	1,410
				30	1,660		30	1,630

5 1 8	<h2 style="margin: 0;">換気用耐火二層管・継手/塩ビ2管路管・継手</h2>	<h2 style="margin: 0;">フネンアクロス株式会社</h2>
99.4		

品 名	略 号	呼 び 径	価 格
換気用耐火二層管 (VM仕様)	FPVM2管路型直管	125VW	125 × 2,000 11,000
換気用塩ビ2管路管(VM仕様)	VM2管路型直管	125W	125 × 2,130 5,750
	VVM2管路型直管	125W	125 × 4,000 10,490

品 名	略 号	呼 び 径	価 格
換気用耐火継手 (VM仕様)	FPVM2管路型チーズ	125 × 100TW	125 × 100 10,200
	FPVM2管路型ソケット	125SW	125 3,760
	FPVM2管路型45°水平エルボ	125・45LHW	125 9,260
	FPVM2管路型45°垂直エルボ	125・45LVW	125 9,260
	FPVM2管路型90°水平エルボ	125LHW	125 11,800
	FPVM2管路型90°垂直エルボ	125LVW	125 11,800
	FPVM2管路型アダプタ	125・ADS	125 4,850
	換気用二管路型継手 (VM仕様)	VM2管路型チーズ	VM125 × 100T
VM2管路型ソケット		VM125S	125 × 100 2,070
VM2管路型45°水平エルボ		VM125・45LH	125 5,500
VM2管路型45°垂直エルボ		VM125・45LV	125 5,500
VM2管路型90°水平エルボ		VM125・LH	125 6,720
VM2管路型90°垂直エルボ		VM125・LV	125 6,720

耐火パイプ・
鋼鉄管・集合管

5 1 9	<h2 style="margin: 0;">発泡三層 硬質塩化ビニル管</h2>	5 3 7	<h2 style="margin: 0;">耐熱用耐火二層管</h2>	<h2 style="margin: 0;">フネンアクロス株式会社</h2>
00.5	フネンアクロス株式会社	06.1		

品 名	呼 び 径	価 格	品 名	呼 び 径	価 格	
発泡三層 硬質塩化ビニル管 (被覆なし)	RF-VP (ブルー)	40 × 4000	1,470	耐熱定尺管	FP 20 × 2000 HT	4,960
		50 × 4000	2,060		FP 50 × 2000 HT	8,670
		65 × 4000	2,680	90°エルボ	FPHT DL 20	2,010
		75 × 4000	4,050		FPHT DL 50	2,010
		100 × 4000	5,980	90°小曲りY	FP HTDT 50 × 20	2,390
		125 × 4000	7,680		FP HTDT 50 × 25	2,390
150 × 4000	11,550	FP HTDT 50 × 40	2,390			