



青・黄銅（ボールバルブ）

Tシリーズ											
外観形状											
型式	150型 温水用	600型	600型 Tハンドル	600型 蝶型ハンドル	400型	600型 銅管用	400型	400型 Tハンドル	400型 ガス用	400型	400型 おすすめ接続
ポート径	レデューストポア					スタンダードポア					
製品番号	TY	TK	TKT	TKW	TH	CTH	T	TT	TG	TO	
呼径											
1/8 ^B 6 ^A		1,500	1,500	1,500							
1/4	8	2,860	1,500	1,500	2,600	2,980	2,830	2,830	2,970	3,170	
	10	3,090	1,780	1,780	2,710	3,170	2,970	2,970	3,040	3,250	
	15	3,160	2,020	2,020	2,770	3,210	3,250	3,250	3,370	3,700	
	20	3,770	2,550	2,550	3,040	3,590	3,870	3,870	4,010	4,360	
	25	5,230	3,590	3,590	4,210	5,140	5,180	5,180	5,540	5,910	
	32		5,640	5,640	6,320	7,600	7,880	7,880	8,240		
	40		6,710	6,710	7,960	9,180	9,380	9,380	10,100		
	50		9,970	9,970	11,700	13,400	14,200	14,200	14,600		
	65					31,400	32,100		33,300		
	80					51,700	52,500		55,100		
	100						72,700				

(単位：円)

Tシリーズ				
外観形状				
型式	400型	150型 二重ロック	10K型F付	400型
ポート径	フルポア			スタンダード ポア
製品番号	TF	TFJ	TB	TM
呼径				
1/4 ^B 8 ^A				
3/8				5,120
	15	4,230	5,120	16,200
	20	5,230	6,270	19,300
	25	7,290	8,760	28,200
	32	10,800	12,600	36,800
	40	14,400	16,700	46,800
	50	20,400	23,600	55,400
	65		96,700	43,200
	80		116,000	67,700
	100		169,000	

(単位：円)

バランサーバルブ		
外観形状		
製品番号	BC6/強化PTFE	
呼径		
3/4 ^B (20 ^A) × 1/2 ^B (15 ^A ニップル)	B S 15-	18,500
3/4 ^B (20 ^A) × 3/4 ^B (20 ^A ニップル)	B S 20-	18,500
1/2 ^B (15 ^A) × 1/2 ^B (15 ^A ニップル)	B S 15-	14,700
3/4 ^B (20 ^A) × 3/4 ^B (20 ^A ニップル)	B S 20-	16,800
1 ^B (25 ^A) × 1 ^B (25 ^A ニップル)	B S 25-	29,400

(単位：円)

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

青・黄銅 (ボールバルブ)

		ロングネック(保温・保冷用)シリーズ					3方弁シリーズ					
外観形状												
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 ユニオン付	400型 銅管用	400型銅管用 Tハンドル	400型 2面シート	10K2面 シートF付	400型 4面シート	400型 4面シート	400型銅管用 2面シート	
ポート径		スタンダードボア					スタンダードボア	レデュースボア	スタンダードボア			
製品番号		TL	TLT	TLTU	CTL	CTLTU	TN	TNB	T4T/T4L	TV2L/TV2T	CTN	
呼径												
$1/8^B$	6 ^A											
$1/4$	8						3,210			5,350		
$3/8$	10						3,370			5,960		
$1/2$	15	4,460	4,460	◎	4,560	◎	3,820		6,320	7,950	4,780	
$3/4$	20	5,700	5,700	◎	6,100	◎	4,240		8,020	12,000	5,300	
1	25	7,950	7,950	◎	8,680	◎	5,910	51,200	12,300	12,300	7,240	
$1\ 1/4$	32	11,800	11,800		12,700		8,800	63,700	13,500	18,600	10,700	
$1\ 1/2$	40	15,500	15,500		17,000			79,600	24,600	23,700	13,500	
2	50	22,400	22,400		24,900			98,600	33,700	35,500	21,300	
$2\ 1/2$	65							167,000				
3	80							193,000				
4	100											

(単位：円)

青銅鉛レス (ボールバルブ)

外観形状								
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 Tハンドル	400型	400型 Tハンドル	10K	10K Tハンドル
ボディ		KBS-2 (キッツ鉛レス青銅)						
ポート径		スタンダードボア					フルボア	
管接続部		ねじ込		めねじXユニオン	溶ダー	溶ダーXユニオン	ねじ込	
製品番号		TLN	TLNT	TLNTU	CTLN	CTLNTU	TLNF	TLNFT
呼径								
$1/2$	15	5,530	5,530	◎	5,470	◎	6,390	6,390
$3/4$	20	7,100	7,100	◎	7,320	◎	8,280	8,280
1	25	9,880	9,880	◎	10,400	◎	12,400	12,400
$1\ 1/4$	32	14,600	14,600		15,200		17,200	17,200
$1\ 1/2$	40	19,300	19,300		20,300		24,200	24,200
2	50	28,000	28,000		29,900		34,200	34,200

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質認証マーク付」です。

(単位：円)

青銅（ファンコイルバルブ・ボールバルブ）

		鋼管用ファンコイルバルブ						銅管用ファンコイルバルブ			
外観形状											
		住宅・都市整備公団建設指定資材						住宅・都市整備公団建設指定資材			
用途		調整用		インジケータ付調整用		切換用		調整用		切換用	
型式		アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形
製品番号		NAH	NSH	INAH	INSH	RAH	RSH	CNAH	CNSH	CRAH	CRSH
呼径											
	1/2 ^B 15 ^A	4,230	4,360	4,680	4,840	3,610	3,700	4,490	4,630	3,840	3,900
	3/4 20	4,620	4,720	5,340	5,470	3,900	3,950	4,890	5,000	4,150	4,190
	1 25	8,330	8,400	10,100	10,300	7,170	7,330	8,820	8,910	7,610	7,770
	1 1/4 32			23,200	23,600	17,000	17,300			18,100	18,400

(単位：円)

6 5 2	<h2>Sボールバルブ</h2> <p>【新定価 2007年6月～】</p>	<p>株式会社 キッツ</p>
改定2007.6		

		Sボールバルブ						ファンコイルユニット用ボールバルブ			
外観形状											
		☆	☆	☆	☆	☆	☆				
品種		ストレート形									
型式		ストレート形	メッキ付	ロングハンドル	メッキ付 ロングハンドル	めす×めす	メッキ付	ロングハンドル	めす×めす	めす×おす	めす×ユニオン
製品番号		S1-	S2-	S3-	S4-	S6-	S8-	S9-	RTRM	RTRO	RTRU
呼径											
	1/2 ^B 15 ^A	1,760	1,810	1,760	1,810	1,810	2,140	2,120	2,690	2,690	4,620
	3/4 20	1,970	2,080	1,970	2,080	1,970	2,430	2,340	2,980	2,980	5,170
	1 25								4,040	4,040	6,810

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

		給湯器用バルブ										
外観形状												
		☆*	☆*	☆	☆*	☆*	☆*	☆*	☆*	☆*	☆*	
品種		ストレート形コア付		逆止弁交換型						逆止弁一体型		BC6/Kメタル
型式		逆止弁交換型		逆止弁一体型						BC6/Kメタル		
管接続部		めす×おす		おす×おす			めす×めす	おねじ×ユニオンナット		めねじ×ユニオンナット		
製品番号		S38W	S38W-3/4X	S23N	S24N	S24N-3/4X	S25N	S26N	S26LN	S27N	S27LN	
呼径		S38LW	S38LW-3/4X	S23LN	S24LN	S24LN-3/4X	S25LN					
	1/2 ^B 15 ^A	4,750	5,290	2,630	2,760	3,090	2,760	3,150	3,210	3,150	3,210	
	3/4 20	5,290		2,990	3,090		3,090	3,670	3,720	3,670	3,720	

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

注) 製品記号の語尾にLが付くものはロングハンドル付となります。

*印はメッキ付です。