


青・黄銅（ボールバルブ）

		Tシリーズ									
外観形状											
型式	150型 温水用	600型	600型 Tハンドル	600型 蝶型ハンドル	400型	600型 銅管用	400型	400型 Tハンドル	400型 ガス用	400型 おすすめ接続	
ポート径	レデューストポア					スタンダードポア					
製品番号	TY	TK	TKT	TKW	TH	CTH	T	TT	TG	TO	
呼径											
$1/8^B$	6 ^A		1,320	1,320	1,320						
$1/4$	8	2,530	1,320	1,320	1,320	2,300	2,630	2,500	2,500	2,620	2,800
$3/8$	10	2,730	1,570	1,570	1,570	2,390	2,800	2,620	2,620	2,690	2,870
$1/2$	15	2,790	1,780	1,780	1,780	2,450	2,840	2,870	2,870	2,980	3,270
$3/4$	20	3,330	2,250	2,250	2,250	2,690	3,170	3,420	3,420	3,540	3,850
1	25	4,620	3,170	3,170	3,170	3,720	4,540	4,580	4,580	4,900	5,230
$1\frac{1}{4}$	32		4,990	4,990		5,590	6,720	6,970	6,970	7,290	
$1\frac{1}{2}$	40		5,930	5,930		7,040	8,120	8,300	8,300	8,920	
2	50		8,820	8,820		10,300	11,800	12,500	12,500	12,900	
$2\frac{1}{2}$	65						27,700	28,400		29,400	
3	80						45,700	46,400		48,700	
4	100							64,300			

(単位：円)

		Tシリーズ			
外観形状					
型式	400型	150型 二重ロック	10K型F付	400型	
ポート径	フルポア			スタンダード ポア	
製品番号	TF	TFJ	TB	TM	
呼径					
$1/4^B$	8 ^A				
$3/8$	10			4,530	
$1/2$	15	3,740	4,530	14,300	4,730
$3/4$	20	4,620	5,540	17,000	6,100
1	25	6,450	7,750	24,900	8,250
$1\frac{1}{4}$	32	9,490	11,100	32,500	12,900
$1\frac{1}{2}$	40	12,700	14,700	41,400	16,700
2	50	18,000	20,800	49,000	23,700
$2\frac{1}{2}$	65			85,500	38,200
3	80			102,000	59,900
4	100			149,000	

(単位：円)

		バランサーバルブ	
外観形状			
ボディ/ジスク		BC6/強化PTFE	
管接続部		おすすめ	
呼径		製品記号	価格
$3/4^B(20^A) \times 1/2^B(15^A)$ ニップル		B S 15-	16,300
$3/4^B(20^A) \times 3/4^B(20^A)$ ニップル		B S 20-	16,300
$1/2^B(15^A) \times 1/2^B(15^A)$ ニップル		B S S 15-	13,000
$3/4^B(20^A) \times 3/4^B(20^A)$ ニップル		B S S 20-	14,800
$1^B(25^A) \times 1^B(25^A)$ ニップル		B S S 25-	26,000

(単位：円)

印国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

【新定価 2006年6月～】

青・黄銅（ボールバルブ）

		ロングネック(保温・保冷用)シリーズ					3方弁シリーズ					
外観形状												
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 ユニオン付	400型 銅管用	400型銅管用 Tハンドル	400型 2面シート	10K2面 シートF付	400型 4面シート	400型型型 2面シート	400型銅管用 2面シート	
ポート径		スタンダードボア					スタンダードボア	レデュースボア	スタンダードボア			
製品番号		TL	TLT	TLTU	CTL	CTLTU	TN	TNB	T4T/T4L	TV2L/TV2T	CTN	
呼径												
$1/8^B$	6 ^A											
$1/4$	8					2,840				4,730		
$3/8$	10					2,980				5,270		
$1/2$	15	3,940	3,940		4,030	3,380		5,590	7,030	4,230		
$3/4$	20	5,040	5,040		5,390	3,750		7,090	10,600	4,690		
1	25	7,030	7,030		7,680	5,230	45,300	10,800	10,800	6,400		
$1 1/4$	32	10,400	10,400		11,200	7,780	56,300	11,900	16,400	9,430		
$1 1/2$	40	13,700	13,700		15,000	9,820	70,400	21,700	20,900	11,900		
2	50	19,800	19,800		22,000	15,000	87,200	29,800	31,400	18,800		
$2 1/2$	65					30,000	147,000					
3	80					46,400	170,000					
4	100											

(単位：円)

青銅鉛レス（ボールバルブ）

外観形状								
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 Tハンドル	400型	400型 Tハンドル	10K	10K Tハンドル
ボディ		KBS-2 (キッツ鉛レス青銅)						
ポート径		スタンダードボア					フルボア	
管接続部		ねじ込		めねじ×ユニオン	ソルダー	ソルダー×ユニオン	ねじ込	
製品番号		TLN	TLNT	TLNTU	CTLN	CTLNTU	TLNF	TLNFT
呼径								
$1/2$	15	4,890	4,890		4,840		5,650	5,650
$3/4$	20	6,280	6,280		6,470		7,320	7,320
1	25	8,740	8,740		9,200		10,900	10,900
$1 1/4$	32	12,900	12,900		13,400		15,200	15,200
$1 1/2$	40	17,000	17,000		17,900		21,400	21,400
2	50	24,700	24,700		26,400		30,200	30,200

印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

印は日本水道協会基本基準認証品「品質認証マーク付」です。

(単位：円)

バルブ類

		鋼管用ファンコイルバルブ						鋼管用ファンコイルバルブ			
外観形状											
		住宅・都市整備公団建設指定資材						住宅・都市整備公団建設指定資材			
用途		調整用		インジケータ付調整用		切換用		調整用		切換用	
型式		アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形
製品番号		NAH	NSH	INAH	INSH	RAH	RSH	CNAH	CNSH	CRAH	CRSH
呼径		15 ^A	20	25	32	15 ^B	20	25	32	15 ^B	20
		3,740	3,850	4,140	4,280	3,190	3,270	3,970	4,090	3,390	3,450
		4,080	4,170	4,720	4,840	3,450	3,490	4,320	4,420	3,670	3,700
		7,370	7,430	8,890	9,090	6,340	6,480	7,800	7,880	6,730	6,870
				20,500	20,800	15,000	15,300			16,000	16,200

(単位：円)

652	<h2>Sボールバルブ</h2>  株式会社 キッツ
06.6	

【新定価 2006年6月～】

		Sボールバルブ						ファンコイルユニット用ボールバルブ			
外観形状											
品種		ストレート形									
型式		ストレート形	メッキ付	ロングハンドル	メッキ付 ロングハンドル	めす×めす	メッキ付	ロングハンドル	めす×めす	めす×めす	めす×ユニオン
製品番号		S1-	S2-	S3-	S4-	S6-	S8-	S9-	RTRM	RTRO	RTRU
呼径		15 ^A	20	25	32	15 ^B	20	25	32	15 ^B	20
		1,550	1,600	1,550	1,600	1,600	1,890	1,870	2,380	2,380	4,080
		1,740	1,840	1,740	1,840	1,740	2,150	2,070	2,630	2,630	4,570
									3,570	3,570	6,020

印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

		給湯器用バルブ										
外観形状												
品種		ストレート形コア付										
型式		逆止弁交換型					逆止弁一体型					BC6 / Kメタル
管接続部		めす×めす		めす×めす			めす×めす	おねじ×ユニオンナット		めねじ×ユニオンナット		
製品番号		S38W	S38W 3/4X	S23N	S24N	S24N 3/4X	S25N	S26N	S26LN	S27N	S27LN	
呼径		S38LW	S38LW 3/4X	S23LN	S24LN	S24LN 3/4X	S25LN	S26N	S26LN	S27N	S27LN	
		15 ^A	20	25	32	15 ^B	20	25	32	15 ^B	20	
		4,200	4,680	2,320	2,440	2,730	2,440	2,780	2,840	2,780	2,840	
		4,680		2,640	2,730		2,730	3,240	3,290	3,240	3,290	

印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

(単位：円)

注) 製品記号の語尾にLが付くものはロングハンドル付となります。

*印はメッキ付です。