

外観形状										
型式	600型	600型 蝶型ハンドル	1000型 ロングネック	800型	1000型 フルボア	1000型3分割形		800型4面 シートLポート	600型	
ボディシール	SCS14/SUS316		SCS13/SUS304	SCS14/SUS316		SCS14/SUS316		SCS14/SUS316	SCS13/SUS304	
シート	強化PTFE			PTFE			PTFE		ハイタイトシート	強化PTFE
管接続部	ねじ込					ねじ込	ソケットウェルド	ねじ込		
製品番号	UTKM	UTKMW	UTHL	UTHM	UTFM	U3TZM	SWU3TZM	UTH4LM	UTK	
呼径	8	2,760	2,760						2,220	
3/8 ^B	10	2,940	2,940						2,350	
1/2	15	3,650	3,650	6,590	5,270	8,260	9,180	10,700	28,700	2,910
3/4	20	4,230	4,230	7,460	6,120	9,620	10,200	12,100	35,000	3,370
1	25	5,340	5,340	10,300	8,540	13,600	15,200	18,100	44,400	4,240
1 1/4	32	9,080		14,300	13,000	20,300	19,100	22,900	65,600	7,240
1 1/2	40	11,900		18,200	16,800	26,400	24,500	29,400	73,300	9,370
2	50	16,400		25,100	23,400	36,500	34,100	40,900	88,900	13,000

はSAS358準拠品です。

(単位：円)

Aシリーズ(適用規格：ANSI B16.34 管接続部：フランジJIS B2210/ANSI B16.5)										
外観形状										
型式	フルボア						レデューストポア			
ボディシール	SCS13	SCS14	SCS13			SCS14	SCS16	SCS13	SCS14	
シート	PTFE			ハイタイトシート						
管接続部	ねじ込			フランジ						
製品番号	10UT	10UTM	10UTBD	10UTB	10UTBDM	10UTBM	10UTBO	10UTR	10UTRM	
呼径	10 ^A	8,760	12,400							
3/8 ^B	15	9,300	13,000	17,000	17,000	23,800	23,800	28,700		
1/2	20	11,400	16,000	19,500	19,500	27,500	27,500	33,200		
1	25	14,900	20,700	27,300	27,300	38,400	38,400	46,500		
1 1/4	32	21,200	29,800	34,700	34,700	48,700	48,700	59,100		
1 1/2	40	28,500	39,700	37,200	37,200	52,100	52,100	63,300		
2	50	36,300	50,600	47,300	47,300	66,300	66,300	80,500		
2 1/2	65	58,200	81,700	69,300	69,300	97,100	97,100	119,000		
3	80	77,000	108,000	82,300	82,300	116,000	116,000	140,000	79,500	112,000
4	100			121,000	121,000	169,000	169,000	207,000	115,000	165,000
5	125			282,000	282,000	394,000	394,000	478,000	205,000	288,000
6	150			349,000	349,000	489,000	489,000	593,000	304,000	426,000
8	200			580,000	580,000	812,000	812,000	986,000	436,000	612,000
10	250								679,000	951,000

注)10UTBD、10UTBDMはAP16D面間です。 印はSAS358準拠品です。

(単位：円)

バルブ類