

青銅バルブ-JIS規格品・一般汎用品

外観形状												
品種	ゲート											
型式	JIS						TOYO					
	ねじ込		ソルダー				ねじ込			ソルダー	10Kフランジ	
呼び圧力	5K		10K		5K		10K		125		150	
製品番号	<b>J5 BSR</b>		<b>J10 BSR</b>		<b>J5 BSR-SE</b>		<b>J10 BSR-SE</b>		<b>125E BS-N</b>		<b>125S BS-N</b>	
呼径	<b>150 BSF</b>		<b>125E BS-SE-N</b>		<b>150 BS</b>		<b>125 BS</b>		<b>150 BSF</b>			
<sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>					1,600						
<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	10					1,600	1,890	3,550	1,840			
<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15	2,530	3,550	3,060	4,150	1,660	2,330	3,550	1,900	12,800		
<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	20	3,390	4,980	3,950	5,850	2,080	2,840	4,750	2,340	14,100		
1	25	4,630	6,980	5,410	8,710	2,860	3,830	6,950	3,300	21,000		
<sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	7,790	10,700	8,990	13,500	3,990	6,150	10,700	4,450	27,500		
<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	10,300	14,800	11,800	18,800	4,950	8,300	14,000	5,690	32,400		
2	50	15,000	21,000	18,600	26,600	7,480	12,100	21,500	8,690	45,900		
<sup>2</sup> / <sub>2</sub>	65	33,100	42,100		※49,600	15,600		35,900	17,600	78,900		
3	80	49,400	67,400		※79,400	21,400		54,500	24,400	103,000		
4	100					47,500			55,900	209,000		
5	125											
6	150											

※印はJIS準拠品です。

(単位：円)

外観形状												
品種	グローブ											
型式	JIS						TOYO					
			ねじ込				10Kフランジ		ねじ込		チャッキバルブ	
呼び圧力	5K		10K		100		125		150		10K	
製品番号	<b>J5 BG</b>		<b>J10 BG</b>		<b>100N BG-N</b>		<b>125C BG-N</b>		<b>150E BG</b>		<b>150E BGF</b>	
呼径	<b>150 BNS</b>		<b>100E BL</b>		<b>10K</b>		<b>ねじ込</b>		<b>ねじ込</b>			
<sup>1</sup> / <sub>4</sub> <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>		2,660	1,280	1,360	1,590		1,780				
<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	10		2,860	1,330	1,360	1,650	☆	1,860	2,880			
<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15	2,660	3,210	1,380	1,880	2,090	12,300	2,310	3,060			
<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	20	3,490	4,340	1,600	2,550	3,110	14,100	3,400	3,860			
1	25	4,940	5,810	2,300	3,730	4,640	20,800	5,360	5,590			
<sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	9,180	11,300	3,580	5,760	7,340	26,400	8,200	9,650			
<sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	10,600	12,300	5,210	7,640	9,590	32,000	10,700	11,700			
2	50	17,300	20,000	7,440	12,800	16,300	46,900	17,900	19,000			
<sup>2</sup> / <sub>2</sub>	65	36,500	46,100	18,100	20,800	25,500	70,500	33,100				
3	80	52,000	67,400	24,300	29,300	35,300	87,900	50,000				
4	100						186,000					
5	125											
6	150											

☆印は受注生産品・別途見積りになります。

(単位：円)

バルブ類

青銅ボールバルブ

外観形状											
型式	ねじ込×ニップル付		ねじ込								
	2ピース・ロングネック			3方	スプリット	2ピース	2ピース・ロングネック	1ピース			
呼び圧力	スタンダードボア			フルボア	フルボア・ステンレスボール	レデューストボア					
呼び圧力	400										
青銅											
製品番号	BX-NJ-U			BB-3N	BV	BOV	BOX-U	BOX-U-T	BX-U	BX-U-T	
呼径											
1/4 <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>			2,840							
3/8	10			2,990	5,180	3,980					
1/2	15	☆		3,380	5,350	3,980	4,900	4,900	3,940	3,940	
3/4	20	☆		3,760	7,060	4,930	6,180	6,180	5,030	5,030	
1	25			5,210	9,650	6,840	8,710	8,710	7,010	7,010	
1 1/4	32			7,790	14,900	10,200	13,300	13,300	10,300	10,300	
1 1/2	40			9,810	20,600	13,000	17,900	17,900	13,600	13,600	
2	50			15,000	35,300	21,100	25,400	25,400	19,800	19,800	
2 1/2	65				60,300						
3	80				79,800						

※印の製品はご要求に応じ、メモリーストップ板を別売いたします。 ☆印は受注生産品・別途見積りになります。 (単位：円)

BXシリーズはTハンドル付製品もあります。

青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」に規定する一般弁のボール弁に適合します。RPは蝶ハンドル付製品もあります。BOXシリーズは、国土交通省監理指針適合品です。

青銅バルブ一般汎用品

外観形状				
品種	ウイングチェック	Y形ストレーナ		ボールフット
型式	TOYO			
	10Kウェハー	ねじ込	溶ダー	ねじ込
呼び圧力	10K	150	125	10K
製品番号	スクリーン304			
呼径	10	150	150	10
	BNW	BT-N	BT-SE-N	BO
1/4 <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>			
3/8	10			
1/2	15	2,330	2,730	
3/4	20	2,990	3,490	
1	25	4,660	5,830	
1 1/4	32	6,760	8,430	
1 1/2	40	33,900	8,400	10,500
2	50	35,300	14,000	17,500
2 1/2	65	45,400	34,900	
3	80	52,500	46,300	
4	100	69,500		
5	125	89,500		
6	150	123,000		
8	200	184,000		
10	250	273,000		
12	300	401,000		

呼び径65A以上の赤水対策品をご用命の場合は (単位：円) ナイロンライニングボールフットをご使用ください。

青銅バルブ (Bボール)

外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパおねじ×テーパおねじ	テーパおねじ×平行おねじ	テーパおねじ×テーパめねじ
呼び圧力	10K		
製品番号	B11	B21	B31
呼径			
1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	2,380	2,380
3/4	20	2,630	2,630
1	25		
外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパめねじ×テーパめねじ	テーパめねじ×平行おねじ	テーパめねじ×ニップル付
呼び圧力	10K		
製品番号	B41	B51	B61
呼径			
1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	2,380	2,380
3/4	20	2,630	2,630
1	25	3,560	3,560
			6,010

Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」(単位：円)に規定するファンコイルユニット用ボール弁に適合します。

めっき付製品も製作いたします。

呼径15Aおよび20Aはショートハンドル付製品も製作いたします。