

619	コアタイトバルブ (無鉛くん)	RED-WHITE TOYO 東洋バルブ
改定2006.6		

青銅コアタイトバルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	給水用					給湯用					
	 										
品種	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	
型式	ねじ込										
呼び圧力	5K		10K			5K		10K			
			スイング	ロングネック	スクリーン304			スイング	ロングネック	スクリーン304	
製品番号	LJ5	LJ10	LJ10	LBX-SK	LBT-SK	LJ5	LJ10	LJ10	LBX-HN	LBT-HN	
呼径	BSR-SK-N	BSR-SK-N	BNS-SK			BSR-HN-N	BSR-HN-N	BNS-HN			
1/2 ^B	15 ^A	3,450	4,800	4,110	5,230	3,210	3,450	4,800	4,110	5,230	3,210
3/4	20	4,590	6,780	5,190	6,730	4,030	4,590	6,780	5,190	6,730	4,030
1	25	6,260	9,440	7,560	9,360	6,580	6,260	9,440	7,560	9,360	6,580
1 1/4	32	10,600	14,600	13,100	13,800	9,510	10,600	14,600	13,100	13,800	9,510
1 1/2	40	14,000	20,000	16,000	18,300	11,800	14,000	20,000	16,000	18,300	11,800
2	50	21,400	28,800	25,900	26,500	19,800	21,400	28,800	25,900	26,500	19,800

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。(単位:円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

【新定価 2006年6月～】

【新定価 2006年6月～】

627	日本協検査証明付 コアタイトバルブ(無鉛くん)
06.6	

青銅コアタイトバルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	埋設用		
	 	◇☆ ステム上昇式	◇☆ ステム非上昇式
品種	ゲート		
型式	ねじ込		
呼び圧力	10K		
製品番号	LJ10	LJ10N	
呼径	BSR-OR-SK	BS-OR-SK	
1/2 ^B	15 ^A	5,610	4,650
3/4	20	7,800	6,350
1	25	11,000	8,740
1 1/4	32	17,000	14,500
1 1/2	40	23,300	18,400
2	50	32,000	28,500

国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は品質保証マーク付です。

埋設用青銅ゲートバルブの標準ハンドルは青銅製ですが、ダクタイル製ハンドルも製作いたします。

626	日本協検査証明付 青銅バルブ(無鉛くん)
06.6	

青バルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	埋設用		
	 	◇☆ ステム上昇式	◇☆ ステム非上昇式
品種	ゲート		
型式	ねじ込		
呼び圧力	10K		
製品番号	LJ10	LJ10N	
呼径	BSR-OR	BS-OR	
1/2 ^B	15 ^A	4,910	3,990
3/4	20	6,960	5,410
1	25	9,800	7,450
1 1/4	32	15,100	12,600
1 1/2	40	20,600	15,600
2	50	28,800	24,400

(単位:円)