

消防評定品

外観形状								
	JIS B 2032適合品							
品種	バタフライ							
分類	アルミニウム合金				ダクタイル			
型式	レバー式		ギア式		レバー式		ギア式	
ボディ材料	ADC12				FCD450			
ジスク材料	SCS14				SCS13			
シート材料	EPDM				EPDM			
呼び圧力	10K				10K			
	10		10		10		10	
製品番号	ALMN-LE		ALMN-GE		LN-LUE		LN-GUE	
呼径	L1-UE		L2-UE		LN - GU			
2 ^B 50 ^A	12,000		15,600		16,200		26,100	
2 ^{1/2} 65	13,200		16,300		17,500		27,300	
3 80	14,900		19,000		20,000		30,100	
4 100	18,500		24,400		25,600		34,300	
5 125	25,900		34,500		34,100		43,100	
6 150	31,600		37,600		39,400		48,200	
8 200			62,200		67,400		70,200	
10 250			121,000				106,000	
12 300			155,000				135,000	
							20K	
							20	
							LN - GU	

(単位：円)

6 5 4	【新定価 2006年6月～】	
06.6		
外観形状		
品種	ウイングチャッキ	
型式	バイパスバルブ付	
分類	鋳鉄	ダクタイル
ボディ材料	FC250	FCD400
ジスク材料	CAC40(BC6)	CAC40(BC6)
シート材料	NBR	NBR
呼び圧力	10K	20K
製品番号	10	20
呼径	FNW	DNW
2 ^B 50 ^A	25,300	32,400
2 ^{1/2} 65	27,800	34,300
3 80	32,000	42,500
4 100	40,700	51,300
5 125	52,700	75,600
6 150	69,300	98,700
8 200	103,000	146,000
10 250	175,000	232,000
12 300	248,000	

(単位：円)

10FNW・20DNWは配管用ボルト・ナット付です。

6 5 4	04.5	
外観形状		
品種	ゲート	
型式	チェッキ	
ねじ込	スイング	
16Kフランジ	リフト	
呼び圧力	ねじ込	
製品番号	16K	
呼径	16DSR	16DSRF-N (BB)
3/8 ^B 10 ^A		16DNSF-N
1/2 15	12,500	16DN
3/4 20	14,500	
1 25	16,500	7,430
1 ^{1/4} 32	20,500	8,730
1 ^{1/2} 40	25,200	10,510
2 50	32,200	13,100
2 ^{1/2} 65		17,400
3 80	56,500	22,700
4 100	67,900	22,700
5 125	89,100	102,900
6 150	108,900	115,900
8 200	173,900	155,900
	212,900	186,900
	318,400	268,400

6 5 5	【新定価 2006年6月～】	
06.6		
外観形状		
品種	ボール弁	
型式	レバー式	
分類	黄銅	
ボディ材料	C3771BE	
ジスク材料	C3771BE	
シート材料	PTFE	
呼び圧力	10K	
製品番号	RC-N	
呼径	1/2 ^B 15 ^A	3,240
3/4 20		3,600
1 25		4,330
1 ^{1/4} 32		5,830
1 ^{1/2} 40		7,280
2 50		9,400
2 ^{1/2} 65		27,600
3 80		46,300

バルブ類