

L-ロングバタ (JIS B 2032適合品)

外観形状	 JIS B 2032適合品		 ロングネック JIS B 2032適合品		 ロングネック結露防止対策品 JIS B 2032適合品	
	分類	レバー式				
ボディ材料	FCD450					
ジスク材料	SCS13					
シート材料	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM
呼び圧力	10K					
製品番号	10LN - LU	10LN - LUE	10L1 - U	10L1 - UE	10LN - LUL(U)	10LN - LUEL(U)
呼径						
2 ^B 50 ^A	14,200	15,600	14,600	16,000	15,700	16,700
2 ¹ / ₂ 65	15,300	16,900	15,800	17,400	16,900	18,100
3 80	17,800	19,400	18,300	20,000	19,600	20,800
4 100	22,800	25,000	23,600	25,800	24,400	26,800
5 125	30,300	33,500	31,200	34,400	32,500	35,900
6 150	35,100	38,800	36,200	39,800	37,600	41,600
8 200	61,200	66,800	62,800	68,600	65,500	71,500
10 250						
12 300						

JIS5K/10K/ANSI 125LBフランジ共用型です。

(単位：円)

呼び径200Aはドライエアなど、全く潤滑性のない状態での使用は避けてください。この場合はギア式を推奨します。


外観形状	 JIS B 2032適合品		 ロングネック JIS B 2032適合品		 ロングネック結露防止対策品 JIS B 2032適合品	
	分類	ギア式				
ボディ材料	FCD450					
ジスク材料	SCS13					
シート材料	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM
呼び圧力	10K					
製品番号	10LN - GU	10LN - GUE	10L2 - U	10L2 - UE	10LN - GUL(U)	10LN - GUEL(U)
呼径						
2 ^B 50 ^A	24,700	25,500	25,400	26,800	27,200	28,700
2 ¹ / ₂ 65	25,800	26,700	26,500	28,100	28,400	30,100
3 80	28,500	29,500	29,300	31,000	31,400	33,200
4 100	32,200	33,700	33,200	35,400	35,500	37,900
5 125	40,300	42,500	41,600	44,700	44,500	47,900
6 150	45,100	47,600	46,500	50,100	49,800	53,600
8 200	65,500	69,600	67,500	73,300	72,300	78,400
10 250	97,700	105,100	100,500	110,600	107,600	118,400
12 300	125,200	134,600	128,800	141,700	137,900	151,600

JIS5K/10K/ANSI 125LBフランジ共用型です。

(単位：円)

建設省「機械設備工事共通仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

L-ロングバタ ALM(JIS B 2032適合品)結露防止対策品

外観形状		
	JIS B 2032適合品	JIS B 2032適合品
分類	アルミニウム合金	
型式	レバー式	ギア式
ボディ材料	ADC12orAC4C	
ジスク材料	SCS14	
シート材料	EPDM	
呼び圧力	10K	
製品番号	10ALM-N-LE	10ALM-N-GE
呼径		
1 ^{1/2}	40 ^A	11,400
2 ^B	50	11,400
2 ^{1/2}	65	12,600
3	80	14,300
4	100	17,900
5	125	25,300
6	150	31,000
8	200	61,600
10	250	120,000
12	300	154,000

10K/150LBフランジ共用型です。

(単位：円)

10ALM-GEは建設省「機械設備工事共通仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

JIS 5Kフランジ用も制作いたします。

L-ロングバタ ナイロンライニング(JIS B 2032)適合品

外観形状		
	JIS B 2032適合品	
分類	ナイロンライニング	
型式	ギア式	
ボディ材料	FCD400+ナイロンライニング	
ジスク材料	FCD400+ナイロンライニング	SCS13
シート材料	NBR	
呼び圧力	10K	
製品番号	10L2 - CN	10L2 - U - CN
呼径		
2 ^B	50 ^A	31,600
2 ^{1/2}	65	33,600
3	80	38,800
4	100	47,900
5	125	66,400
6	150	78,000
8	200	99,400
10	250	149,000
12	300	180,000

(単位：円)

バタダクタイトル(JIS B 2032)適合品

外観形状		
	JIS B 2032適合品	
分類	ダクタイトル	
型式	ギア式	
ボディ材料	FCD450	
ジスク材料	SCS13	
シート材料	NBR	EPDM
呼び圧力	16K	
製品番号	20LN - GU	20LN - GUE
呼径		
2 ^B	50 ^A	48,500
2 ^{1/2}	65	50,900
3	80	53,000
4	100	58,000
5	125	66,600
6	150	74,400
8	200	126,200
		132,000

呼び径250Aは10K/16Kフランジ共用型です。

(単位：円)

建設省「機械設備工事共通仕様書」に規定する

バタフライ弁に適合します。