

ステンレスバルブUシリーズ—般汎用品・建築設備用

外観形状	※		※							
品種	ゲート		グローブ		ジスク入グローブ	スイングチェッキ		Y形ストレーナ		
型式	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	
材料	SCS13									
呼び圧力	10K									
製品番号	US-N	USF-N	UG-N	UGF-N	UD-N	UNS-N	UNSF-N	UT-N	UTF-N	
呼径										
$1/4^B$	8^A		5,060							
$3/8$	10		5,220		9,820					
$1/2$	15	8,450	22,200	5,320	18,300	10,300	8,210	27,400	8,900	22,500
$3/4$	20	10,200	24,500	6,650	21,100	12,400	9,160	30,300	11,000	27,500
1	25	12,300	32,400	9,160	31,100	16,500	11,700	39,100	14,800	40,900
$1\ 1/4$	32	16,700	38,700	13,400	39,400	19,600	15,100	51,400	16,800	48,900
$1\ 1/2$	40	24,500	48,100	17,200	43,700	30,300	22,200	59,800	26,400	50,600
2	50	29,500	61,100	22,500	56,900	41,200	35,400	68,600	37,000	68,200

(単位：円)

ステンレスバルブ—ボール (ウイングチェック)

外観形状					
型式	ねじ込	10Kフランジ		20Kフランジ	
材料	SCS13		SCS14		フルボア
呼び圧力	10K			20K	
製品番号	10 UB-N	S10 UBF-L	S10 UMBF-L	20 UBF-N-L	20 UMBF-N-L
呼径					
$3/8^B$	10^A	9,620			
$1/2$	15	10,300	18,500	26,000	30,200 38,400
$3/4$	20	12,600	21,400	29,900	37,300 47,600
1	25	16,400	30,000	42,100	50,600 64,500
$1\ 1/4$	32	23,300	38,200	53,500	
$1\ 1/2$	40	31,200	40,700	57,000	64,500 90,200
2	50	39,900	52,000	72,800	80,600 114,000
$2\ 1/2$	65		76,300	107,000	145,000 203,000
3	80		91,300	129,000	161,000 225,000
4	100		134,000	187,000	230,000 323,000
5	125		310,000	433,000	472,000 662,000
6	150		383,000	537,000	566,000 792,000
8	200		637,000	893,000	993,000 1,390,000

(単位：円)

ウイングチェックバルブ


外観形状		
型式	バイパスバルブ付	
ボディ材料	SCS13	
ジスク材料	SCS13	
呼び圧力	10K	20K
製品番号	10 UNW	20 UNW
呼径		
$1\ 1/2^B$	40^A	73,600 ◎
2	50	75,400 125,000
$2\ 1/2$	65	95,700 142,000
3	80	107,000 163,000
4	100	135,000 239,000
5	125	201,000 349,000
6	150	258,000 422,000
8	200	357,000 539,000
10	250	623,000 934,000
12	300	910,000 1,316,000
14	350	
16	400	

◎印は別途見積りになります。(単位：円)

バルブ類

型式	ねじ込		150フランジ		300フランジ	
	1ピース	2ピース	フルボア			
材料	SCS14		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14
呼び圧力	800		150		300	
製品番号	UMZ-N	UMU	150 UBF-N-L	150 UMBF-N-L	300 UBF-N-L	300 UMBF-N-L
呼径						
1/4 ^B 8 ^A	3,030					
3/8 10	3,230					
1/2 15	4,010	5,780	19,500	27,300	29,100	40,700
3/4 20	4,660	6,730	22,500	31,500	35,900	50,300
1 25	5,860	9,390	31,500	44,200	48,400	67,800
1 1/4 32	10,000	14,200				
1 1/2 40	13,200	18,700	42,800	59,900	67,400	85,700
2 50	18,000	25,700	54,600	76,500	84,300	108,000
2 1/2 65			80,100	113,000	153,000	215,000
3 80			96,000	136,000	169,000	237,000
4 100			141,000	198,000	241,000	338,000
5 125			340,000	477,000		
6 150			424,000	593,000	611,000	855,000
8 200			703,000	985,000	1,072,000	1,500,000

ギヤ式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A~300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。 (単位:円)
 UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

6 4 6	ウォーターハンマー防止器 【新定価 2007年4月~】	 株式会社 本山製作所
改定2007.4		

製品区分		ウォーターハンマー防止器						
仕 様 材 質	名称	ショックノン		ショックノンミニ				
	型式 No.	M-000		M-30				
	使用区分	枝管用		住宅(シングルレバー)				
	接続方式	JISR(PT)ねじ込		JISR(PT)ねじ込				
	適用流体	給水・給湯		給水・給湯				
	最高使用圧力	1MPa(10kgf/cm ²)		1MPa(10kgf/cm ²)				
	耐圧許容圧力	1.75MPa(17.5kgf/cm ²)		1.75MPa(17.5kgf/cm ²)				
	最高使用温度	100℃		80℃				
	取付姿勢	正立・横向		正立・横向				
	メンテナンス	メンテナンスフリー		メンテナンスフリー				
材 質	本体	SUS304		SUS304				
	ベローズ	SUS304		-				
	スクリーン	-		-				
形 式 No.	呼径	価格	H寸法(mm)		価格	H寸法(mm)		
			質量(kg)			質量(kg)		
	M-30	15	11,000			11,000	98	0.4
	M-50	15	21,000 (円)	78.5		21,000	0.3	
				95			0.4	
	M-100	20	31,000	110		31,000	0.5	
				130			0.7	
	M-200	25	40,000	170		40,000	1.0	
				210			1.3	
M-300	25	49,000	250		49,000	1.6		
			250			1.6		
M-400	25	80,000	250		80,000	1.6		
			250			1.6		
M-500	25	101,000	250		101,000	1.6		
			250			1.6		
M-600	25	117,000	250		117,000	1.6		
			250			1.6		
備考		日本水道協会型式承認						
		