

ステンレスバルブUシリーズ-一般汎用品・建築設備用

外観形状										
品種	ゲート		グローブ		ジスク入グローブ	スイングチェッキ		Y形ストレーナ		
型式	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	
材料	SCS13									
呼び圧力	10K									
製品番号	US-N	USF-N	UG-N	UGF-N	UD-N	UNS-N	UNSF-N	UT-N	UTF-N	
呼径										
¹ / ₄ ^B	8 ^A		4,600							
³ / ₈	10		4,740		8,920					
¹ / ₂	15	7,680	20,100	4,830	16,600	9,300	7,460	24,900	8,090	20,400
³ / ₄	20	9,200	22,200	6,040	19,100	11,200	8,320	27,500	9,990	25,000
1	25	11,100	29,400	8,320	28,200	15,000	10,600	35,500	13,400	37,100
1 ¹ / ₄	32	15,100	35,100	12,100	35,800	17,800	13,700	46,700	15,200	44,400
1 ¹ / ₂	40	22,200	43,700	15,600	39,700	27,500	20,100	54,300	24,000	46,000
2	50	26,800	55,500	20,400	51,700	37,400	32,100	62,300	33,600	62,000

印はロストワックス鑄造製品です。 (単位：円)
 US-N・UG-N・UNS-N・UT-Nは国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁およびストレーナに適合します。

ステンレスバルブ - ボール (ウイングチェック)

外観形状						
型式	ねじ込	10Kフランジ		20Kフランジ		
材料	SCS13		SCS14	SCS13	SCS14	
呼び圧力	10K			20K		
製品番号	10 UB-N	S10 UBF-L	S10 UMBF-L	20 UBF-N-L	20 UMBF-N-L	
呼径						
³ / ₈ ^B	10 ^A	8,740				
¹ / ₂	15	9,290	16,800	23,600	27,400	34,900
³ / ₄	20	11,400	19,400	27,100	33,900	43,200
1	25	14,900	27,200	38,200	46,000	58,600
1 ¹ / ₄	32	21,100	34,700	48,600		
1 ¹ / ₂	40	28,300	37,000	51,800	58,600	82,000
2	50	36,200	47,200	66,100	73,200	103,000
2 ¹ / ₂	65		69,300	97,100	131,000	184,000
3	80		83,000	117,000	146,000	204,000
4	100		121,000	170,000	209,000	293,000
5	125		281,000	393,000	429,000	601,000
6	150		348,000	488,000	514,000	720,000
8	200		579,000	811,000	902,000	1,263,000

(単位：円)
 ギヤ式 (10UBF-G・10UMBFGの125A～300A・20UBF-G・20UMBFGの150A200A) は受注生産品・別途見積りになります。
 10UB、10UBF-G、10UMBFGは国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

ウイングチェッキバルブ

外観形状		
型式	バイパスバルブ付	
ボディ材料	SCS13	
ジスク材料	SCS13	
呼び圧力	10K	20K
製品番号	10 UNW	20 UNW
呼径		
1 ¹ / ₂ ^B	40 ^A	66,900
2	50	68,500
2 ¹ / ₂	65	87,000
3	80	96,400
4	100	122,000
5	125	182,000
6	150	234,000
8	200	324,000
10	250	566,000
12	300	827,000
14	350	
16	400	

印は別途見積りになります。 (単位：円)

バルブ類

型式	ねじ込		150フランジ		300フランジ	
	1ピース	2ピース	フルボア			
材料	SCS14		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14
呼び圧力	800		150		300	
製品番号	UMZ-N	UMU	150 UBF-N-L	150 UMBF-N-L	300 UBF-N-L	300 UMBF-N-L
呼径						
1/4 ^B 8 ^A	3,030					
3/8 10	3,230					
1/2 15	4,010	5,780	19,500	27,300	29,100	40,700
3/4 20	4,660	6,730	22,500	31,500	35,900	50,300
1 25	5,860	9,390	31,500	44,200	48,400	67,800
1 1/4 32	10,000	14,200				
1 1/2 40	13,200	18,700	42,800	59,900	67,400	85,700
2 50	18,000	25,700	54,600	76,500	84,300	108,000
2 1/2 65			80,100	113,000	153,000	215,000
3 80			96,000	136,000	169,000	237,000
4 100			141,000	198,000	241,000	338,000
5 125			340,000	477,000		
6 150			424,000	593,000	611,000	855,000
8 200			703,000	985,000	1,072,000	1,500,000

ギヤ式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A~300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。 (単位:円)
 UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

6 4 6	ウォーターハンマー防止器 【新定価 2007年4月~】	 株式会社 本山製作所
改定2007.4		

製品区分		ウォーターハンマー防止器					
仕 様	名称	ショックノン		ショックノンミニ			
	型式	M-000		M-30			
	使用区分	枝管用		住宅(シングルレバー)			
	接続方式	JISR(PT)ねじ込		JISR(PT)ねじ込			
	適用流体	給水・給湯		給水・給湯			
	最高使用圧力	1MPa(10kgf/cm ²)		1MPa(10kgf/cm ²)			
	耐圧許容圧力	1.75MPa(17.5kgf/cm ²)		1.75MPa(17.5kgf/cm ²)			
	最高使用温度	100℃		80℃			
	取付姿勢	正立・横向		正立・横向			
	メンテナンス	メンテナンスフリー		メンテナンスフリー			
材 質	本体	SUS304		SUS304			
	ベローズ	SUS304		-			
	スクリーン	-		-			
形 式 No.	呼径	価格	H寸法(mm)		価格	H寸法(mm)	
			質量(kg)			質量(kg)	
	M-30	15			11,000	98	0.4
	M-50	15	21,000 (円)	78.5			
				0.3			
	M-100	20	31,000	95			
				0.4			
	M-200	25	40,000	110			
				0.5			
	M-300	25	49,000	130			
			0.7				
M-400	25	80,000	170				
			1.0				
M-500	25	101,000	210				
			1.3				
M-600	25	117,000	250				
			1.6				
備考		日本水道協会型式承認					