



型式	ねじ込		150フランジ		300フランジ	
	1ピース	2ピース	フルボア			
材料	SCS14		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14
呼び圧力	800		150		300	
製品番号	UMZ-N	UMU	150 UBF-N-L	150 UMBF-N-L	300 UBF-N-L	300 UMBF-N-L
呼径						
1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>	3,030					
3/8 10	3,230					
1/2 15	4,010	5,780	19,500	27,300	29,100	40,700
3/4 20	4,660	6,730	22,500	31,500	35,900	50,300
1 25	5,860	9,390	31,500	44,200	48,400	67,800
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 32	10,000	14,200				
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 40	13,200	18,700	42,800	59,900	67,400	85,700
2 50	18,000	25,700	54,600	76,500	84,300	108,000
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 65			80,100	113,000	153,000	215,000
3 80			96,000	136,000	169,000	237,000
4 100			141,000	198,000	241,000	338,000
5 125			340,000	477,000		
6 150			424,000	593,000	611,000	855,000
8 200			703,000	985,000	1,072,000	1,500,000

ギヤ式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A~300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。(単位:円)  
 UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

6 4 6	<b>ウォーターハンマー防止器</b> <small>【新定価 2007年4月~】</small>	 <b>株式会社 本山製作所</b>
改定2007.4		

製品区分		ウォーターハンマー防止器					
仕 様	名称	ショックノン		ショックノンミニ			
	型式	M-000		M-30			
	使用区分	枝管用		住宅(シングルレバー)			
	接続方式	JISR(PT)ねじ込		JISR(PT)ねじ込			
	適用流体	給水・給湯		給水・給湯			
	最高使用圧力	1MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )		1MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )			
	耐圧許容圧力	1.75MPa(17.5kgf/cm <sup>2</sup> )		1.75MPa(17.5kgf/cm <sup>2</sup> )			
	最高使用温度	100℃		80℃			
	取付姿勢	正立・横向		正立・横向			
	メンテナンス	メンテナンスフリー		メンテナンスフリー			
材 質	本体	SUS304		SUS304			
	ベローズ	SUS304		-			
	スクリーン	-		-			
形 式 No.	呼径	価格	H寸法(mm)		価格	H寸法(mm)	
			質量(kg)			質量(kg)	
	M-30	15			11,000	98	0.4
	M-50	15	21,000 (円)	78.5			
				0.3			
	M-100	20	31,000	95			
				0.4			
	M-200	25	40,000	110			
				0.5			
	M-300	25	49,000	130			
			0.7				
M-400	25	80,000	170				
			1.0				
M-500	25	101,000	210				
			1.3				
M-600	25	117,000	250				
			1.6				
備考		日本水道協会型式承認					