


型式	ねじ込		150フランジ		300フランジ	
	1ピース	2ピース	フルボア			
材料	SCS14		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14
呼び圧力	800		150		300	
製品番号	UMZ-N	UMU	150 UBF-N-L	150 UMBF-N-L	300 UBF-N-L	300 UMBF-N-L
呼径						
¹ / ₄ ^B 8 ^A	2,750					
³ / ₈ 10	2,930					
¹ / ₂ 15	3,640	5,250	17,700	24,800	26,400	37,000
³ / ₄ 20	4,230	6,110	20,400	28,600	32,600	45,700
1 25	5,320	8,530	28,600	40,100	44,000	61,600
1 ¹ / ₄ 32	9,070	12,900				
1 ¹ / ₂ 40	12,000	17,000	38,900	54,400	61,200	77,900
2 50	16,300	23,300	49,600	69,500	76,600	97,500
2 ¹ / ₂ 65			72,800	102,000	139,000	195,000
3 80			87,200	123,000	153,000	215,000
4 100			128,000	180,000	219,000	307,000
5 125			309,000	433,000		
6 150			385,000	539,000	555,000	777,000
8 200			639,000	895,000	974,000	1,363,000

ギア式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A～300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。 (単位: 円)
 UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

6 4 6	ウォーターハンマー防止器		株式会社 本山製作所
04.6			

製品区分		ウォーターハンマー防止器				
仕 様	名称	ショックノン		ショックノンミニ		
	型式	M-000		M-30		
	使用区分	枝管用		住宅(シングルレバー)		
	接続方式	JISR(PT)ねじ込		JISR(PT)ねじ込		
	適用流体	給水・給湯		給水・給湯		
	最高使用圧力	1MPa(10kgf/cm ²)		1MPa(10kgf/cm ²)		
	耐圧許容圧力	1.75MPa(17.5kgf/cm ²)		1.75MPa(17.5kgf/cm ²)		
	最高使用温度	100		80		
	取付姿勢	正立・横向		正立・横向		
	メンテナンス	メンテナンスフリー		メンテナンスフリー		
材 質	本体	SUS304		SUS304		
	ベローズ	SUS304		-		
	スクリーン	-		-		
形 式	呼径	価格	H寸法(mm)		H寸法(mm)	
			質量(kg)			質量(kg)
	M-30	15			7,700	98 0.4
	M-50	15	18,000(円)	78.5 0.3		
	M-100	20	26,000	95 0.4		
	M-200	25	34,000	110 0.5		
	M-300	25	42,000	130 0.7		
	M-400	25	69,000	170 1.0		
	M-500	25	87,000	210 1.3		
	M-600	25	101,000	250 1.6		
備考		日本水道協会型式承認				