

6 3 4	F Mバルブ I 型	株式会社 FMバルブ製作所
改定2007.7	【新定価 2007年7月～】	

FMバルブI型(アングル型) 本体：鉛レス銅合金(単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	3,900	12,000	51,000	ねじ込み型 (R)
30A	41,000		53,000	
40A	42,000		54,000	
50A	52,000		64,000	
65A	165,000		177,000	
75A	182,000		194,000	
100A	250,000		262,000	フランジ型 適用フランジ
150A	734,000		746,000	規格JIS10K
200A	1,093,000		1,105,000	

(単位：円)

	口径	価格	備 考
FM複式バランス型 ボールタップ	20A	12,000	ポリエチレン玉
	20A	14,700	銅玉
バキュームブレイカーVB型	20A	20,200	ステンレス玉
	13A	3,300	FMバルブ専用
PSV-2型電磁弁	20A	38,800	FMバルブ電磁弁制御専用
	25・30A	26,500	ステンレス
PKA-2 FMバルブI型用保護ケース	40・50A	28,500	〃
	65A	64,000	〃
	75A	68,000	〃
	25・30A	29,000	ステンレス
PKS FMバルブS-3型用 保護ケース	40A	31,000	〃
	50A	31,800	〃
	20A	22,500	PSV型電磁弁専用
電磁弁用保護ケース (PSV-2K-1)	20A	22,500	PSV型電磁弁専用
〃 (PSV-K-2)	20A	26,700	〃

6 3 5	F Mバルブ3型・S-3型	株式会社 FMバルブ製作所
改定2007.7	【新定価 2007年7月～】	

FMバルブ3型(アングル型) 本体：鉛レス銅合金

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	43,000	12,000	55,000	ねじ込み型 (Rc)
30A	46,000		58,000	
40A	56,000		68,000	
50A	71,000		83,000	
65A	200,000		212,000	
80A	238,000		250,000	
100A	343,000		355,000	フランジ型 適用フランジ
150A	856,000		868,000	規格JIS10K
200A	1,200,000		1,212,000	

(単位：円)

FMバルブS-3型(ストレート型)本体：鉛レス銅合金 (単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
20A	41,000	12,000	53,000	ねじ込み型 (Rc)
25A	43,000		55,000	
30A	46,000		58,000	
40A	56,000		68,000	
50A	71,000		83,000	
65A	200,000		212,000	
80A	238,000		250,000	フランジ型 適用フランジ
100A	343,000		355,000	規格JIS10K
150A	856,000		868,000	
200A	1,200,000		1,212,000	

A-3型

口径	セット価格
20A	38,600

(単位：円)


FMバルブS-3F型(ストレート型)本体：鉛レス銅合金 (単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
40A	86,000	12,000	98,000	フランジ型 規格JIS10K
50A	103,000		115,000	

※本体FCD450の商品は生産中止になりました。

6 4 1	エア抜弁	6 4 2	ストレーナー
06.5	株式会社ヨシタケ	改定2006.4	ワシノ機器株式会社

TA-11		
		
適用圧力範囲 0.01～0.3MPa		
呼び径	価格	H寸法m/m 重量g
6A(1/8)	4,000	78.0 75
10(3/8)	4,000	81.0 77
15(1/2)	4,000	89.0 98
20(3/4)	4,400	95.5 148
25(1)	—	—

型 式	YS (標準メッシュ)	YS (標準メッシュ以外)	形 状 仕 様
本 体 材 質	FC200	FC200	
接 続	ねじ込み(PT)	ねじ込み(PT)	
使 用 圧 力	1.57MPaG(16kgf/cm ²)以下	1.57MPaG(16kgf/cm ²)以下	
最 高 温 度	220℃	220℃	
呼 径	定 価	定 価	
8A(1/8)	1,900	2,100	
10(3/8)	1,900	2,100	
15(1/2)	1,900	2,100	
20(3/4)	2,500	2,800	
25(1)	3,000	3,700	
32(1 1/4)	5,300	6,100	
40(1 1/2)	6,400	7,200	
50(2)	9,000	9,900	
65(2 1/2)	30,700	32,100	
80(3)	34,700	36,300	
摘 要	*標準メッシュとは、 8A～50Aは、0.8打抜板 65A～は、40メッシュ	*標準メッシュ以外とは 20～100メッシュのスク リーンを指します。	