

634	FMバルブ 型	株式会社 FMバルブ 製作所
改定2007.3	【新定価 2007年3月～】	

FMバルブ 型(アングル型) 本体：鉛レス銅合金(単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	32,700	11,100	43,800	ねじ込み型 (R)
30A	33,800		44,900	
40A	35,000		46,100	
50A	43,200		54,300	
65A	129,000		140,100	
75A	152,000		163,100	
100A	208,000		163,100	フランジ型
150A	612,000		219,100	適用フランジ
200A	911,000		623,100	規格:JIS10K
			922,100	

本体FCD450のナイロンコーティング商品は生産中止になりました。

(単位：円)

	口径	価格	備考
FM複式バランス型 ボールタップ	20A	11,100	ポリエチレン玉
	20A	13,800	銅玉
	20A	19,300	ステンレス玉
バキュームブレーカーVB型	13A	2,900	FMバルブ専用
	20A	30,800	FMバルブ電磁弁制御専用
PSV-2型電磁弁	25・30A	生産中止	合成樹脂製
	40・50A	生産中止	"
PKA-1 FMバルブ 型用保護ケース	25・30A	20,700	ステンレス
	40・50A	23,000	"
	65A	64,000	"
	75A	68,000	"
	100A	105,000	"
	150A	198,000	"
PKA-2 FMバルブ 型用保護ケース	25・30A	24,200	ステンレス
	40A	26,500	"
	50A	27,600	"
	75A	72,000	"
	100A	114,000	"
	150A	198,000	"
PKS FMバルブS-3型用 保護ケース	20A	15,000	PSV型電磁弁専用
	20A	23,000	"
	20A	15,000	PSV型電磁弁専用
	20A	23,000	"
	20A	15,000	PSV型電磁弁専用
	20A	23,000	"

635	FMバルブ3型・S-3型	株式会社 FMバルブ 製作所
改定2007.3	【新定価 2007年3月～】	

FMバルブ3型(アングル型) 本体：鉛レス銅合金

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	35,400	11,100	46,500	ねじ込み型 (Rc)
30A	38,000		49,100	
40A	46,500		57,600	
50A	59,200		70,300	
65A	163,000		174,100	
80A	198,000		209,100	
100A	286,000		297,100	フランジ型 適用フランジ
150A	744,000		755,100	規格:JIS10K
200A	1,044,000		1,055,100	

(単位：円)

FMバルブ S-3型(ストレート型)本体：鉛レス銅合金 (単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
20A	34,000	11,100	45,100	ねじ込み型 (Rc)
25A	35,400		46,500	
30A	38,000		49,100	
40A	46,500		57,600	
50A	59,200		70,300	
65A	163,000		174,100	
80A	198,000		209,100	フランジ型 適用フランジ
100A	286,000		297,100	規格:JIS10K
150A	744,000		755,100	
200A	1,044,000		1,055,100	

A-3型

口径	セット価格
20A	38,600

(単位：円)

本体FCD450の商品は生産中止になりました。

FMバルブ S-3F型(ストレート型)本体：鉛レス銅合金(単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
40A	71,500	11,100	82,600	フランジ型 規格:JIS10K
50A	85,800		96,900	

641	エア抜弁	642	ストレーナー
06.5	株式会社ヨシタケ	改定2006.4	ワシノ機器株式会社

TA-11		
		
適用圧力範囲 0.01～0.3Mpa		
呼び径	価格	H寸法m/m 重量g
6A(1/8)	4,000	78.0 75
10(3/8)	4,000	81.0 77
15(1/2)	4,000	89.0 98
20(3/4)	4,400	95.5 148
25(1)	-	-

型 式	YS (標準メッシュ)	YS (標準メッシュ以外)	形 状 仕 様
本体材質	FC200	FC200	
接続	ねじ込み(PT)	ねじ込み(PT)	
使用圧力	1.57MPaG(16kgf/cm ²)以下	1.57MPaG(16kgf/cm ²)以下	
最高温度	220	220	
呼径	定 価	定 価	
8A (1/4B)	1,900	2,100	
10 (3/8)	1,900	2,100	
15 (1/2)	1,900	2,100	
20 (3/4)	2,500	2,800	
25 (1)	3,000	3,700	
32 (1 1/4)	5,300	6,100	
40 (1 1/2)	6,400	7,200	
50 (2)	9,000	9,900	
65 (2 1/2)	30,700	32,100	
80 (3)	34,700	36,300	
摘 要	*標準メッシュとは、 8A～50Aは、0.8打抜板 65A～は、40メッシュ	*標準メッシュ以外とは 20～100メッシュのスクリーンを指します。	