

634	FMバルブ 型	株式会社 FMバルブ 製作所
06.2		

FMバルブ 型(アングル型) 本体：鉛レス銅合金(単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	32,700	8,600	41,300	ねじ込み型 (R)
30A	33,800		42,400	
40A	35,000		43,600	
50A	43,200		51,800	
65A	129,000		137,600	
75A	152,000		160,600	
100A	208,000		216,600	
150A	612,000	620,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
200A	911,000	919,600		

本体FCD450のナイロンコーティング商品は生産中止になりました。

(単位：円)

	口径	価格	備考
FM複式バランス型 ボールタップ	20A	8,600	ポリエチレン玉
	20A	11,300	銅玉
	20A	16,800	ステンレス玉
バキュームブレーカーVB型	13A	2,900	FMバルブ専用
PSV-2型電磁弁	20A	30,800	FMバルブ電磁弁制御専用
PKA-1 FMバルブ 型用保護ケース	25・30A	生産中止	合成樹脂製
	40・50A	生産中止	"
PKA-2 FMバルブ 型用保護ケース	25・30A	20,700	ステンレス
	40・50A	23,000	"
	65A	64,000	"
	75A	68,000	"
	100A	105,000	"
	150A	198,000	"
PKS FMバルブS-3型用 保護ケース	25・30A	24,200	ステンレス
	40A	26,500	"
	50A	27,600	"
	75A	72,000	"
	100A	114,000	"
	150A	198,000	"
電磁弁用保護ケース(PSV-2K-1)	20A	15,000	PSV型電磁弁専用
" (PSV-2K-2)	20A	23,000	"

635	FMバルブ3型・S-3型	株式会社 FMバルブ 製作所
06.2		

FMバルブ3型(アングル型) 本体：鉛レス銅合金

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
25A	35,400	8,600	44,000	ねじ込み型 (Rc)
30A	38,000		46,600	
40A	46,500		55,100	
50A	59,200		67,800	
65A	163,000		171,600	
80A	198,000		206,600	
100A	286,000		294,600	
150A	744,000	752,600	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
200A	1,044,000	1,052,600		

(単位：円)

FMバルブS-3型(ストレート型)本体：鉛レス銅合金 (単位：円)

口径	主弁	副弁	セット価格	取付タイプ
20A	34,000	8,600	42,600	ねじ込み型 (Rc)
25A	35,400		44,000	
30A	38,000		46,600	
40A	46,500		55,100	
50A	59,200		67,800	
40A	71,500		80,100	
50A	85,800		94,400	
65A	163,000	171,600	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
80A	198,000	206,600		
100A	286,000	294,600		
150A	744,000	752,600		
200A	1,044,000	1,052,600		


A-3型

口径	セット価格
20A	36,100

(単位：円)

本体FCD450の商品は生産中止になりました。

641	エア抜弁	642	ストレーナー
06.5	株式会社ヨシタケ	改定2006.4	ワシノ機器株式会社

TA-11		
		
適用圧力範囲 0.01 ~ 0.3Mpa		
呼び径	価格	H寸法m/m 重量g
6A(1/8)	4,000	78.0
		75
10(3/8)	4,000	81.0
		77
15(1/2)	4,000	89.0
		98
20(3/4)	4,400	95.5
		148
25(1)	-	-

型 式	YS (標準メッシュ)	YS (標準メッシュ以外)	形 状 仕 様
本 体 材 質	FC200	FC200	
接 続	ねじ込み(PT)	ねじ込み(PT)	
使 用 圧 力	1.57MPaG(16kgf/cm ²)以下	1.57MPaG(16kgf/cm ²)以下	
最 高 温 度	220	220	
呼 径	定 価	定 価	
8A(1/8)	1,900	2,100	
10(3/8)	1,900	2,100	
15(1/2)	1,900	2,100	
20(3/4)	2,500	2,800	
25(1)	3,000	3,700	
32(1 1/4)	5,300	6,100	
40(1 1/2)	6,400	7,200	
50(2)	9,000	9,900	
65(2 1/2)	30,700	32,100	
80(3)	34,700	36,300	
摘 要	*標準メッシュとは、 8A ~ 50Aは、0.8打抜板 65A ~ は、40メッシュ	*標準メッシュ以外とは 20 ~ 100メッシュのスクリーンを指します。	