

648	688	689
05.7	05.7	05.7

(単位：円)

M - 611 ステンレス協会SAS358・国土交通省仕様適合品						
形式	M-611PL レバー式	M-611GH ギヤハンドル式	M-611E 電動式	M-611AKF 空気操作式・複動形	M-611AKT 空気操作式・単動形	
外觀形状						
使用圧力	Max. 1.0MPa					
使用温度	0 ~ 90					
接続フランジ	JIS5K・10K (ガイド無しの場合, JIS7.5K, ANSI 125Lb・150Lb, DIN6K・10K可)					
開閉方向	左回し開き					
材質	弁箱	SUS304・内面テフロンコーティング				
	弁体	SUS304				
	弁棒	SUS403				
	弁体弁座	EPDM				
呼び径	50 ^{mm} 2 ^{inch}	18,600	25,200	237,600	82,300	136,700
	65 2 ^{1/2}	21,300	26,800	238,900	83,800	181,100
	80 3	24,100	30,500	239,800	86,800	184,700
	100 4	30,400	39,300	249,500	98,300	195,200
	125 5	41,600	55,400	373,200	122,500	272,600
	150 6	49,000	61,600	376,600	133,700	286,400
	200 8		100,600	495,200	209,800	380,400

690
05.7

(単位：円)

給湯仕様 M - 611 ステンレス協会SAS358・国土交通省仕様適合品		
形式	ギヤハンドル式 M-611GHF	
外觀形状		
使用圧力	Max. 1.0MPa	
使用温度	0 ~ 100	
接続フランジ	JIS5K, 10K	
開閉方向	左回し開き	
材質	弁箱	SUS304 内面テフロンコーティング
	弁体	SUS316L
	弁棒	SUS403
	弁体弁座	FKM
呼び径	50 ^{mm} 2 ^{inch}	56,500
	65 2 ^{1/2}	60,100
	80 3	68,900
	100 4	100,200
	125 5	129,900
	150 6	144,100
	200 8	225,300

691
05.7

(単位：円)

M - 620		
形状	M-620GH ギヤハンドル式	
外觀形状		
使用圧力	Max. 1.0MPa	
使用温度	0 ~ 90	
接続フランジ	JIS5K・10K	
開閉方向	左回し開き	
材質	弁箱	SUS304
	弁体	SCS14
	弁棒	SUS403
	弁箱弁座	EPDM
呼び径	50 ^{mm} 2 ^{inch}	
	65 2 ^{1/2}	
	80 3	
	100 4	
	125 5	
	150 6	
	200 8	
250 10	353,500	
300 12	433,700	

バルブ類

692	
05.7 (単位：円)	
M - 651 消防評定品	
形 状	M-651GH ギヤハンドル式
外觀形状	
使用圧力	Max. 1.6MPa
使用温度	0 ~ 90
接続フランジ	JIS10K・16K
開閉方向	左回し開き
材 質	弁 箱 SUS13
	弁 体 SUS13
	弁 棒 SUS304
	弁体弁座 EPDM
呼 び 径	50 ^{mm} 2 ^{inch} 96,300
	65 2 ^{1/2} 100,600
	80 3 107,500
	100 4 108,200
	125 5 127,200
	150 6 148,500
	200 8 249,000
	250 10 382,600
300 12 518,100	

693	
05.7 (単位：円)	
M - 671 消防評定品	
形 状	M-671GH ギヤハンドル式
外觀形状	
使用圧力	Max. 2.0MPa
使用温度	0 ~ 90
接続フランジ	JIS20K
開閉方向	左回し開き
材 質	弁 箱 SUS13
	弁 体 SUS13
	弁 棒 SUS304N2
	弁体弁座 EPDM
呼 び 径	50 ^{mm} 2 ^{inch} 115,500
	65 2 ^{1/2} 120,700
	80 3 129,000
	100 4 129,800
	125 5 152,600
	150 6 178,000
	200 8 298,800
	250 10 466,200
300 12 565,300	

694
05.7

695
05.7

M - 530				
形 式	M-530PL レバー式	M-530GH ギヤハンドル式	M-530GHC ギヤハンドル式	
外觀形状			結露防止対策品 	
使用圧力	Max. 1.0MPa			
使用温度	0 ~ 70		0 ~ 90	
接続フランジ	JIS5K, 7.5K, 10K			
開閉方向	左回し開き			
材 質	弁 箱	50 ~ 150mm : FCD450-10 200mm以上 : FC250		
	弁 体	50 ~ 150mm : SUS304 200mm以上 : SCS13		
	弁 棒	SUS403		
	弁箱弁座	NBR		EPDM
呼 び 径	50 ^{mm} 2 ^{inch}	24,200	46,200	
	65 2 ^{1/2}	25,500	48,200	
	80 3	30,800	53,200	
	100 4	37,000	60,300	
	125 5	48,900	72,400	
	150 6	55,100	80,800	
	200 8		128,600	
	250 10		188,000	199,000
	300 12		240,900	256,000
	350 14		368,400	
	400 16		472,700	
	450 18		611,300	
500 20		759,300		
600 24		1,223,700		

(単位：円)