

配管用炭素鋼鋼管



【新定価 2008年6月～】

外 径 A	長さ (mm)	1 本重量 (kg)	白ナシ・白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ	
			0 0 2		0 0 3		0 0 1	
			改定2008.6		改定2008.6		改定2008.6	
			白ナシ	白 付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	1 本重量 (kg)	黒ナシ (5.5 M)
15A	4,000	5.24	2,930	3,200	3,210	3,470	7.20	2,110
20A		6.72	3,590	3,890	3,930	4,230	9.24	2,610
25A		9.72	5,050	5,480	5,470	5,900	13.40	3,670
32A		13.50	6,680	7,290	7,240	7,840	18.60	4,810
40A		15.60	7,670	8,370	8,290	9,000	21.40	5,520
50A		21.20	10,440	11,430	11,250	12,350	29.20	7,530
65A		29.90	14,660	16,380	15,840	17,660	41.10	10,610
80A		35.20	17,250	19,580	18,660	21,110	48.40	12,460
100A		48.80	23,920	28,190	25,850	30,330	67.10	17,310
125A		82.50	41,810	51,370	45,100	55,120	82.50	22,590
150A	108.90	56,980	68,030	61,440	72,980	108.90	32,090	
200A	165.60	86,780		93,560		165.60	48,860	
250A	233.20	121,800		131,310		233.20	68,580	
300A	291.50	152,660		164,580		291.50	85,940	
350A	372.40	194,490		209,680		372.40	109,490	
400A	427.00	223,220		240,660		427.00	125,670	
450A	481.00	251,450		271,100		481.00	141,560	
500A	536.00	280,210		302,090		536.00	157,750	

※一本当りの重量は参考値です。

※定尺は 15A～100A が 4,000mm、125A 以上が 5,500mm です。但し黒ナシはすべて 5,500mm です。

(単位：円/本)

099★	鋼管半切 加工費	093★	鋼管寸法 切断	094★	グルーピング・ ホールカット加工費	100★	ねじ切り 加工費
				改定2008.7		改定2008.6	【新定価 2008年6月～】

サイズ	半切断・寸法切断				グルーピング加工				ホールカット(母管サイズ)加工		ネジ切り加工			ネジ締め加工
	SGP	SCH40 SCH80	塩ビ	DVLP	SGP	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)	SGP	SCH40	SGP VB	SCH40 VS(SGP) VD	SCH80 VS (SCH40)	SGP
15A	270	270	270								125	150	180	200
20A	270	270	270								188	225	270	300
25A	270	270	270								250	300	360	400
32A	360	360	360								313	375	450	500
40A	400	400	400	480				1,000	1,300	375	450	540	600	
50A	530	530	530	560	600	780	1,200	1,560	1,000	1,300	500	600	720	800
65A	740	900	740	720	700	910	1,400	1,820	1,000	1,300	625	750	900	1,000
80A	900	1,200	900	830	800	1,040	1,600	2,080	1,000	1,300	750	900	1,080	1,200
100A	1,200	1,500	1,200	1,160	1,000	1,300	2,000	2,600	1,000	1,300	1,000	1,200	1,440	1,600
125A	1,500	1,800	1,500	1,380	1,200	1,560	2,400	3,120	1,200	1,560	2,400	2,880	3,450	
150A	1,800	2,600	2,000	1,800	1,500	1,950	3,000	3,900	1,500	1,950	3,000	3,600	4,320	
200A	2,600	3,300	3,200	2,640	2,600	3,500								
250A	3,300	4,800	4,000		4,200	5,600								

*グルーピング加工は 300A まで可能です。

アングル	30×30×3	270	アングル	50×50×4	360	アングル	65×65×6	740	アングル	75×75×6	900
アングル	40×40×3	270	アングル	50×50×6	530	チャンネル	75×40×5		チャンネル	100×50×5	
アングル	40×40×5	360					チャンネル		150×75×6.5	1,500	

※ 1) 全て単位は円/1ヶ所、切断寸法誤差は±2mm以下といたします。

2) グルーピング加工はサンダー仕上げ、錆止めはヘルメシール 30V を塗布いたします。

3) ホールカット(穴あけ加工)は 90°・180°・270° 貫通が可能です。