


535	ドレン用耐火二層管・継手 【新定価 2008年5月～】	 <b>フネアクロス株式会社</b>
改定2008.5		



品 種	呼び径	価 格	品 種	呼び径	価 格	品 種	呼び径	価 格
定尺管	25 × 2000	2,790	DS	25	1,430	DT	25	2,470
	30 × 2000	3,190		30	1,440		30	2,490
			30 × 25	1,570	30 × 25		2,690	
			40 × 25	1,610	40 × 25		2,730	
			40 × 30	1,730	40 × 30		2,750	
			50 × 25	1,730	50 × 25		2,970	
			50 × 30	1,750	50 × 30	2,990		
			DL	25	1,890	VS	25	1,520
				30	1,900		30	1,530
			45L	25	1,860	CO	25	1,620
				30	1,900		30	1,860

518	換気用耐火二層管・継手/塩ビ2管路管・継手 【新定価 2008年5月～】	 <b>フネアクロス株式会社</b>
改定2008.5		

品 名	略 号	呼 び 径	価 格
換気用耐火二層管 (VM仕様)	FPVM2管路型直管	125VW	125 × 2,000 12,100
換気用塩ビ2管路管 (VM仕様)	VVM2管路型直管	125W	125 × 4,000 11,540

品 名	略 号	呼 び 径	価 格
換気用耐火継手 (VM仕様)	FPVM2管路型チーズ	125 × 100TW	125 × 100 11,220
	FPVM2管路型ソケット	125SW	125 4,140
	FPVM2管路型45° 水平エルボ	125・45LHW	125 10,190
	FPVM2管路型45° 垂直エルボ	125・45LVW	125 10,190
	FPVM2管路型90° 水平エルボ	125LHW	125 12,900
	FPVM2管路型90° 垂直エルボ	125LVW	125 12,900
	FPVM2管路型アダプタ	125・ADS(ステン)	125 5,340
換気用二管路型継手 (VM仕様)	VM2管路型チーズ	VM125×100T	125 5,720
	VM2管路型ソケット	VM125S	125 × 100 2,280
	VM2管路型45° 水平エルボ	VM125・45LH	125 6,050
	VM2管路型45° 垂直エルボ	VM125・45LV	125 6,050
	VM2管路型90° 水平エルボ	VM125・LH	125 7,390
	VM2管路型90° 垂直エルボ	VM125・LV	125 7,390

耐火パイプ・  
鑄鉄管・集合管

519	発泡三層 硬質塩化ビニール管 【新定価 2008年5月～】	 <b>フネアクロス株式会社</b>	537	耐熱用耐火二層管 【新定価 2008年5月～】	 <b>フネアクロス株式会社</b>
改定2008.5			改定2008.5		

品 名	呼 び 径	価 格
発泡三層 硬質塩化ビニール管 (被覆なし)	40 × 4000	1,620
	50 × 4000	2,270
	65 × 4000	2,950
	75 × 4000	4,460
	100 × 4000	6,580
	125 × 4000	8,450
	150 × 4000	12,700

品 名	呼 び 径	価 格
耐熱定尺管	FP 20 × 2000 HT	5,690
	FP 50 × 2000 HT	9,540
継手	FPHT DL 20	2,150
	FPHT DL 50	2,180
	FPHT LL 50	3,320
	FP HTDT 50 × 20	2,560
	FP HTDT 50 × 25	2,580
	FP HTDT 50 × 40	2,600
	FP HT45L 50	2,140