

6 2 1	鑄鉄ナイロンライニングバルブ	東洋バルブ
改定2007.4	【新定価 2007年4月～】	

鑄鉄ナイロンライニング-東洋赤水対策シリーズ

外観形状												
品種	ゲート		グローブ		チェック		Y形ストレーナ		ボールフット			
	JIS						TOYO					
呼び圧力	外ねじ			スイング			10K					
	日本協型式登録品											
呼径	製品番号		J5 FSRF-CN		J10 FSRF-CN		J10 FGF-CN		J10 FNSF-CN		スクリーン304	10 FOF-CN
											10 FTF-CN	
2 ^B	50 ^A				60,000							
2 ^{1/2}	65		58,300		61,600		67,100		55,400		50,200	91,000
3	80		66,200		70,600		82,000		61,500		58,200	114,000
4	100		95,200		108,000		114,000		87,300		76,200	179,000
5	125		134,000		152,000		176,000		141,000		114,000	242,000
6	150		171,000		181,000		222,000		192,000		139,000	325,000
8	200		256,000		275,000		357,000		293,000		206,000	921,000
10	250		429,000		466,000						383,000	
12	300				658,000						538,000	

(単位:円)

6 5 6	電動ボール弁	東洋バルブ
改定2007.6	【新定価 2007年6月～】	

電動ねじ込ボールバルブ

外観形状										
品種	電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ					
型式	スタンダードボア (青銅)		スタンダードボア・ロングネック (青銅)		レデュースドボア (青銅)					
電源	AC100V/AC200V (単相)		AC100V/AC200V (単相)		AC100V/AC200V (単相)					
	(リレー内蔵)		(リレー内蔵)							
呼径	製品番号		B2X-MA		B2X-MAR		U1-MA		U1-MAR	
			B2-MA B2-MAH		B2-MAR B2-MARH		U1-MAH		U1-MARH	
1/4 ^B	8 ^A						18,000		18,600	
3/8 ^B	10 ^A		16,300		17,700		18,000		18,600	
1/2	15		16,300		17,700		17,700		18,300	
3/4	20		17,800		19,200		19,200		19,800	
1	25		24,900		27,700		30,700		34,000	
1 1/4	32		32,600		35,700		38,600		41,400	
1 1/2	40		42,000		45,800		43,700		46,200	
2	50		46,800		49,900		47,500		50,900	
2 1/2	65						58,200		61,200	

水・油・空気…1.0MPa〈流体温度範囲:0℃~80℃〉〈管内平均流速:3m/sec以下(非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲:-10~50℃〉 (単位:円)

- オプション:端子箱。
- リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。
- ニップルジョイント(JIS管用テーパ-おねじ)も製作いたします。
- 仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」をご参照ください。