

消防評定品

外観形状					
	JIS B 2032適合品		JIS B 2032適合品		
品種	バタフライ				
分類	アルミニウム合金		ダクタイル		
型式	レバー式	ギア式	レバー式	ギア式	
ボディ材料	ADC12		FCD450		
ジスク材料	SCS14		SCS13		
シート材料	EPDM		EPDM		
呼び圧力	10K		20K		
	10K		10K		
製品番号	10 ALM-N-LE	10 ALM-N-GE	10 L1-N-UE	10 L2-N-UE	20 LN-GU
呼径	(シヨウボウ)	(シヨウボウ)	(シヨウボウ)	(シヨウボウ)	(シヨウボウ)
2 ^B 50 ^A	13,100	17,100	17,800	28,700	54,000
2 ^{1/2} 65	14,500	17,900	19,200	30,000	56,600
3 80	16,300	20,800	21,900	33,100	58,900
4 100	20,300	26,800	28,100	37,700	64,400
5 125	28,400	37,900	37,500	47,400	73,900
6 150	34,700	41,300	43,300	53,000	82,400
8 200		68,400		77,200	140,000
10 250				117,000	
12 300				148,000	

(単位：円)

6 5 4	【新定価 2007年4月～】	
改定2007.4		
外観形状		
品種	ウイングチャッキ	
型式	バイパスバルブ付	
分類	鋳鉄	ダクタイル
ボディ材料	FC250	FCD400
ジスク材料	CAC406(BC6)	CAC406(BC6)
シート材料	NBR	NBR
呼び圧力	10K	20K
製品番号	10 FNW	20 DNW
呼径	(シヨウボウ)	(シヨウボウ)
2 ^B 50 ^A	27,700	35,500
2 ^{1/2} 65	30,500	37,600
3 80	35,100	46,600
4 100	44,600	56,200
5 125	57,800	83,000
6 150	76,100	108,000
8 200	113,000	160,000
10 250	193,000	255,000
12 300	273,000	☆

(単位：円)

10FNW・20DNWは配管用ボルト・ナット付です。

6 5 4	【新定価 2007年4月～】			
改定2007.4				
外観形状				
品種	ゲート		チェッキ	
型式	ねじ込		スイング	リフト
	16Kフランジ	16Kフランジ	ねじ込	
呼び圧力	16K			
製品番号	16H DSR	16DSRF-N(BB)	16DNSF-N	16H DN
呼径	(シヨウボウ)	(シヨウボウ)	(シヨウボウ)	(シヨウボウ)
3/8 ^B 10 ^A			8,020	
1/2 15	13,600		9,450	
3/4 20	15,800		11,500	
1 25	18,000		14,300	
1 ^{1/4} 32	22,400		19,000	
1 ^{1/2} 40	27,600		24,800	
2 50	35,300	62,000	79,600	
2 ^{1/2} 65		74,500	89,700	
3 80		97,800	113,000	
4 100		120,000	128,000	
5 125		191,000	172,000	
6 150		234,000	206,000	
8 200		350,000	295,000	

6 5 5	【新定価 2007年6月～】	
改定2007.6		
外観形状		
品種	ボール弁	
型式	レバー式	
分類	黄銅	
ボディ材料	C3771BE	
ジスク材料	C3771BE	
シート材料	PTFE	
呼び圧力	10K	
製品番号	RC-N	
呼径	(シヨウボウ)	
1/2 ^B 15 ^A	3,460	
3/4 20	3,860	
1 25	4,690	
1 ^{1/4} 32	6,380	
1 ^{1/2} 40	8,010	
2 50	10,400	
2 ^{1/2} 65	31,000	
3 80	52,100	

バルブ類