

外観形状	 JIS B 2032適合品		 JIS B 2032適合品			
分類	アルミニウム合金		ダクタイル			
型式	レバー式	ギア式	レバー式	ギア式		
ボディ材料	ADC12		FCD450			
ジスク材料	SCS14		SCS13			
シート材料	EPDM		NBR	EPDM	NBR	EPDM
呼び圧力	10K					
製品番号	10 ALM-N-LE	10 ALM-N-GE	10 L1-N-U	10 L1-N-UE	10 L2-N-U	10 L2-N-UE
呼径	40	50	65	80	100	125
	12,600	16,500	16,100	17,600	28,000	29,200
	13,900	17,300	17,400	19,200	29,200	31,000
	15,800	20,300	20,200	22,000	32,300	34,100
	19,700	26,200	26,000	28,400	36,600	39,000
	27,900	37,300	34,400	37,900	45,800	49,200
	34,100	40,700	39,900	43,800	51,200	55,200
		67,800			74,300	80,700
		132,000			111,000	122,000
		170,000			142,000	156,000

JIS5K/10Kフランジ共用型です。 (単位：円)
 10ALM-N-GE、10L2は国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

外観形状	 JIS B 2032適合品		 JIS B 2032適合品		 JIS B 2032適合品	
分類	ダクタイル		ギア式		ナイロンライニング	
型式						
ボディ材料	FCD450		FCD450		FCD450+ナイロンライニング	
ジスク材料	SCS13		SCS13		ナイロンライニング	SCS13
シート材料	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	
呼び圧力	16K		20K		10K	
製品番号	16 L2-N-U	16 L2-N-UE	20 LN-GU	20 LN-GUE	10 L2-N-CN	10 L2-N-U-CN
呼径	50	65	80	100	125	150
	51,400	52,900	70,500	72,000	34,800	33,300
	53,600	55,400	74,200	76,000	37,000	35,200
	56,200	58,000	76,000	80,500	42,700	40,700
	58,200	63,000	76,500	81,500	52,700	50,100
	68,500	72,000	92,600	96,000	73,100	69,700
	76,500	80,500	105,000	109,000	85,800	81,900
	131,000	138,000	174,000	181,000	110,000	102,000
	168,000	180,000	214,000	226,000	164,000	153,000
	235,000	249,000	302,000	316,000	198,000	184,000

16L2、20LN、10L2-N-U-CNは国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。 (単位：円)