

汎用10Kタイプ／玉形弁・逆止め弁・仕切弁

品 種	玉 形 弁		仕 切 弁		ストレーナ	逆 止 め 弁		
ハンドル色	赤		赤					
外 観								
型 式	—		—		—	リフト式		スイング式
用 途	一般用		内ねじ		Y形	—	—	—
仕 様	油・蒸気：220℃-10K 水：120℃-14K		気体・油・蒸気：220℃-10K 水：120℃-14K			油・蒸気：220℃-10K 水：120℃-14K		
シート	13Cr.S.S		13Cr.S.S		SUS304 スクリーン	13Cr.S.S		
接 続	ねじこみ		フランジ		ねじこみ	ねじこみ	フランジ	ねじこみ
製品番号	HM10K SG		HM10K FG		HM10K SS	HM10K SC	HM10K FC	HM10 SCS
呼径								
1/4 <sup>B</sup>	8 <sup>A</sup>	2,640			2,340			
3/8	10	2,640	6,040		2,380		7,590	
1/2	15	2,760	6,780	5,500	2,550	3,220	7,590	3,700
3/4	20	3,340	7,170	7,160	2,730	4,100	8,430	4,730
1	25	4,100	10,300	9,420	3,840	4,920	11,700	5,710
1 1/4	32	7,440	14,400	14,100	5,310	7,980	16,300	9,200
1 1/2	40	9,550	18,200	18,300	7,590	10,200	19,300	11,800
2	50	14,200	23,800	26,400	10,700	16,300	27,700	18,600
2 1/2	65	34,100	49,600	39,500		39,200	56,400	
3	80	41,100	58,200	60,300		49,300	66,700	







(単位:円)






10Kタイプ／玉形弁・仕切弁・逆止め弁

品 種	玉 形 弁			仕 切 弁		逆 止 め 弁		
ハンドル色	青			青				
外 観								
型 式	内ねじ		外ねじ	内ねじ	外ねじ	リフト式		スイング式
仕 様	気体・油・蒸気：300℃-10K 水：120℃-14K			気体・油・蒸気：300℃-10K 水：120℃-14K		気体・油・蒸気：300℃-10K 水：120℃-14K		
シート	13Cr.S.S			13Cr.S.S		13Cr.S.S		
接 続	ねじこみ		フランジ		フランジ		ねじこみ	フランジ
製品番号	M10K SG		M10K FG	M10K FGO	M10K FS	M10K FSO	M10K SC	M10K FC
呼径								
3/8 <sup>B</sup>	10 <sup>A</sup>	6,780	9,690		14,600		9,130	
1/2	15	6,910	9,690		14,600		7,690	9,130
3/4	20	7,870	11,800		15,300		8,650	10,990
1	25	9,870	13,300		19,700		10,300	14,000
1 1/4	32	15,600	20,200		24,400		16,200	19,300
1 1/2	40	16,500	22,800		30,600	47,100	17,200	23,500
2	50	23,300	29,900	52,900	43,500	51,600	24,400	31,100
2 1/2	65			63,900		61,400		
3	80			75,800		79,200		
4	100			102,000		95,500		
5	125			175,000		140,000		
6	150			185,000		152,000		
8	200			314,000		217,000		
10	250			496,000		339,000		
12	300					452,000		

バルブ類

20Kタイプ／玉形弁・仕切弁・逆止め弁

品 種	玉 形 弁			仕 切 弁		
ハンドル色	茶			茶		
外 観						
形 式	内ねじ			内ねじ		外ねじ
仕 様	気体・油・蒸気：350℃-20K 水：120℃-28K			気体・油・蒸気：350℃-20K 水：120℃-28K		
シート	HF			13Cr.S.S		
接 続	ねじこみ	フランジ		ねじこみ	フランジ	
製品番号 呼径	M20K SG	M20K FG	M20K FGO	M20K SS	M20K FS	M20K FSO
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>B</sup> 10 <sup>A</sup>	8,340	11,800				
<sup>1</sup> / <sub>2</sub> 15	8,980	12,900		17,800	23,400	
<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 20	10,700	15,800		20,500	24,100	
1 25	13,100	20,900		24,300	29,400	44,300
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 32	21,200	25,400		28,200	34,300	54,300
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 40	25,400	31,600		32,200	39,100	58,700
2 50	32,200	41,900	81,000	38,600	44,700	65,100
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 65			86,100			82,700
3 80			96,400			99,900
4 100			131,000			138,000
5 125			239,000			255,000
6 150			301,000			263,000
8 200			477,000			406,000
10 250			789,000			537,000
12 300						766,000

品 種	逆 止 め 弁			ベローズバルブ	
外 観					
形 式	リフト式		スイング式	外ねじ (B.B)	外ねじ (B.B)
仕 様	気体・油・蒸気：350℃-20K		水：120℃-28K		
シート	HF			HF	HF
接 続	ねじこみ	フランジ		フランジ	フランジ
製品番号 呼径	M20K SC	M20K FC	M20K FCS	M10K FGB	M20K FGB
<sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>B</sup> 10 <sup>A</sup>	8,360	10,100		16,800	22,400
<sup>1</sup> / <sub>2</sub> 15	9,380	11,400		16,800	22,400
<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 20	10,800	14,000		20,600	27,600
1 25	13,600	18,300		23,800	36,400
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 32	21,000	23,900		35,200	44,300
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 40	24,500	26,600	71,300	40,300	55,000
2 50	32,600	36,100	89,200	53,900	73,000
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 65			96,100	111,000	151,000
3 80			120,000	131,000	167,000
4 100			151,000	177,000	229,000
5 125			207,000	305,000	416,000
6 150			244,000	321,000	525,000
8 200			380,000	546,000	831,000
10 250				864,000	1,370,000
12 300					