

8 5 8		ゴム製：球形高耐久型 タフボーイ	
規格・材質		JIS 10KF	
口径		(SS 400)	
25A × 100L		10,000	
32A × 100L		11,500	
40A × 100L		12,000	
50A × 100L		13,500	
65A × 120L		17,500	
80A × 120L		20,000	
100A × 120L		23,000	
125A × 120L		32,000	
150A × 150L		48,000	
200A × 155L		60,000	
250A × 175L		96,000	
300A × 175L		123,500	

8 5 5		ゴム製：増圧給水専用 BF コネクタ	
規格・材質		JIS 10KF	
口径		(SUS 304)	
25A × 100L		24,000	
32A × 100L		36,000	
40A × 100L		37,000	
50A × 100L		43,000	
65A × 110L		57,000	
80A × 110L		66,000	
100A × 110L		74,000	

日本水道協会 (JWWA) 認証品

7 2 2		ゴム製：水道法基準適合タイプ ピュアジョイント	
改定2008.9			
規格・材質		JIS 10KF	
口径		(SS 400)	
20A × 250L		20,000	
25A × 250L		20,500	
32A × 250L		23,500	
40A × 250L		24,000	
50A × 250L		29,000	
60A × 250L		35,000	
80A × 250L		41,000	
100A × 250L		54,000	
125A × 250L		61,500	
150A × 250L		72,000	

日本水道協会 (JWWA) 認証品

7 2 1		ゴム製：球形短面間型 キングフレックス 10	
改定2008.9			
規格・材質		JIS 10KF	
口径		(SS 400)	
32A × 120L		17,000	
40A × 120L		17,500	
50A × 120L		22,000	
65A × 135L		27,000	
80A × 135L		31,500	
100A × 135L		40,000	
125A × 150L		54,000	
150A × 150L		68,500	
200A × 175L		89,000	
250A × 175L		120,000	
300A × 175L		149,000	

8 3 9		ゴム製：球形 トーゼンフレックス	
改定2008.9			
規格・材質		JIS 10KF	
口径		(FCD450)	
20A × 140L		22,000	
25A × 140L		22,500	
32A × 150L		14,000	
40A × 150L		15,000	
50A × 150L		16,500	
65A × 150L		21,000	
80A × 150L		24,500	
100A × 150L		31,500	
125A × 150L		40,000	
150A × 150L		51,000	
150A × 200L		61,000	
200A × 150L		71,000	
200A × 200L		84,000	
250A × 200L		114,000	
300A × 200L		145,500	

8 4 3		ゴム製：2山型低反力型 タフレックス HS	
改定2008.9			
規格・材質		JIS 10KF	
口径		(FCD450)	
32A × 175L		19,500	
40A × 175L		20,500	
50A × 175L		23,000	
65A × 175L		27,500	
80A × 175L		31,000	
100A × 225L		41,500	
125A × 225L		49,500	
150A × 225L		67,500	
200A × 250L		103,500	
250A × 250L		140,500	
300A × 250L		192,000	

8 1 9	8 5 6	ゴム製：2山型 PT コネクタ	
改定2008.9	改定2008.9		
規格・材質		ユニオン型	フランジ型
口径		JIS 10KF	JIS 10KF
		(FCD450)	(FCD450)
15A × 120L		15,000	—
20A × 120L		15,000	9,500
25A × 120L		16,000	9,500
32A × 175L		20,500	9,500
40A × 175L		21,000	10,000
50A × 175L		26,000	12,500
65A × 175L		—	14,500
80A × 175L		—	15,500
100A × 225L		—	22,000
125A × 225L		—	26,500
150A × 225L		—	35,500
200A × 325L		—	48,500
250A × 325L		—	73,000
300A × 325L		—	89,500

8 4 6		ゴム製：筒形 ライナーフレックス	
改定2008.9			
規格・材質		JIS5KF・10KF	
口径		(SS400)	
20A × 300L		14,000	
25A × 300L		14,500	
32A × 300L		16,500	
40A × 300L		17,500	
50A × 300L		20,000	
50A × 500L		32,500	
65A × 300L		24,000	
65A × 500L		37,000	
80A × 300L		28,500	
80A × 500L		41,500	
100A × 400L		39,000	
100A × 700L		55,500	

※国土交通省仕様書適合品			
規格・材質		JIS5KF・10KF	
口径		(SS400)	
125A × 400L		52,500	
125A × 700L		78,000	
150A × 500L		85,000	
150A × 700L		95,000	
200A × 500L		113,500	
200A × 700L		151,500	
250A × 500L		139,000	
250A × 700L		189,000	
300A × 600L		227,000	
300A × 700L		252,000	

※20・25Aの5Kフランジタイプは製作できません。

※特殊面間寸法・フランジ部ゴムライニングなど仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
 ※埋ゴムタイプは下記表の15%UPとなります。
 ※ポンプのサクシオン側には埋設用をご使用ください。
 ※ゴム材質変更の場合は、下記表価格の20%UPとなります。
 ※JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品及びSK10(給水)製品につきましては別途見積りとなります。

改定2008.9		ゴム製可とう伸縮継手 LS コネクタ							
規格・材質 口径	100 mm 露出 3山		100 mm 埋設 3山		規格・材質 口径	200 mm 露出 3山		200 mm 埋設 3山	
	低・中圧	高圧	低・中圧	高圧		低・中圧	高圧	低・中圧	高圧
20A×350L	64,000	66,000	76,000	81,000	20A×450L	80,000	91,000	101,000	119,000
25A×350L	65,000	68,000	77,000	82,000	25A×450L	81,000	92,000	102,000	121,000
32A×350L	66,000	69,000	79,000	83,000	32A×450L	82,000	93,000	104,000	123,000
40A×350L	68,000	70,000	81,000	85,000	40A×450L	83,000	95,000	106,000	124,000
50A×350L	70,000	72,000	83,000	88,000	50A×450L	85,000	99,000	109,000	131,000
65A×350L	73,000	76,000	88,000	94,000	65A×450L	91,000	106,000	115,000	137,000
80A×350L	80,000	82,000	94,000	99,000	80A×450L	98,000	114,000	123,000	151,000
100A×350L	91,000	94,000	108,000	116,000	100A×450L	114,000	131,000	140,000	169,000
125A×350L	113,000	134,000	128,000	160,000	125A×450L	132,000	159,000	164,000	208,000
150A×500L	138,000	165,000	161,000	198,000	150A×600L	159,000	187,000	194,000	244,000
200A×500L	181,000	220,000	211,000	264,000	200A×600L	211,000	256,000	255,000	318,000
250A×500L	239,000	288,000	267,000	336,000	250A×600L	272,000	335,000	329,000	413,000
300A×550L	294,000	347,000	319,000	396,000	300A×650L	340,000	407,000	388,000	486,000

改定2008.9		テフロン®:ペローズ形 FLONEX α	
規格・材質 口径	JIS 10KF (FCD450)		
20A×44L	22,000		
25A×44L	22,000		
32A×49L	25,000		
40A×51L	26,000		
50A×68L	34,000		
65A×77L	41,000		
80A×85L	51,000		
100A×85L	67,000		
125A×100L	99,000		
150A×100L	119,000		
200A×133L	187,000		
250A×170L	357,000		
300A×190L	489,000		

改定2008.9		テフロン®:ゴム被覆型 ユーフレックス	
規格・材質 口径	JIS 10KF (SS400)		
20A×74L	53,000		
25A×74L	56,000		
32A×74L	58,000		
40A×74L	60,000		
50A×104L	63,000		
65A×106L	72,000		
80A×106L	78,000		
100A×115L	114,000		
125A×135L	222,000		
150A×135L	252,000		
200A×135L	324,000		
250A×140L	588,000		
300A×140L	648,000		

改定2008.9		ゴム製:エルボ形 エルボフレックス		構造
規格・材質 口径	JIS 10KF (SS400)			
32A×120L×120L	27,000			A
40A×120L×140L	28,000			
50A×120L×122L	29,000			
65A×140L×160L	34,000			
80A×150L×170L	42,000			B
100A×160L×190L	106,500			
125A×180L×215L	203,000			
150A×210L×250L	276,000			C
200A×250L×250L	312,000			
250A×280L×280L	360,000			
300A×280L×280L	450,000			
350A×340L×340L	576,000			
400A×400L×400L	672,000			
450A×450L×450L	876,000			

防振:吊り型防振ゴム PTH			
製品型式	寸法 (mm)		価格
	L	H	
PTH-22S	85	25	500
PTH-22W	110		800
PTH-30S	90	21	750
PTH-30W	110		1,050
PTH-40S	105	25	1,050
PTH-40W	130		1,500
PTH-50S	105	23	1,650
PTH-50W	130		2,350
PTH-60S	110	28	2,200
PTH-60W	140		3,250
PTH-80S	130	40	4,200
PTH-80W	170		6,150
PTH-100S	160	45	7,450
PTH-100W	205		10,900
PTH-100hS	160	45	9,000
PTH-100hW	205		13,000

防振:ハイブリットマット	
製品型式	価格
TSM-25	1,000
TSM-50	1,200
TSM-100	1,500
TSM-200	1,500
TSM-300	3,800
TSM-400	4,500
TSM-600	7,000

防振:置き型防振ゴム ゴムブッシュ	
製品型式	価格
B-12	160
B-16	200
B-20	250
XT-18	280
XT-23	300

防振:ハイブリットマット用 プレート	
製品型式	価格
PL-01 (ハイブリットマットTSM-25~200用)	230
PL-02 (ハイブリットマットTSM-300~600用)	400

※その他、免震システム「SQ2」・住宅免震用継手「SQM」(配管設備)につきましては別途お問い合わせください。