

8 5 8 ギョム製：球形高耐久型
タフボーイ

規格・材質 口径	JIS 10KF
	(SS 400)
25A × 100L	10,000
32A × 100L	11,500
40A × 100L	12,000
50A × 100L	13,500
65A × 120L	17,500
80A × 120L	20,000
100A × 120L	23,000
125A × 120L	32,000
150A × 150L	48,000
200A × 155L	60,000
250A × 175L	96,000
300A × 175L	123,500

8 5 5 ギョム製：増圧給水専用
BFコネクタ

規格・材質 口径	JIS 10KF
	(SUS 304)
25A × 100L	24,000
32A × 100L	36,000
40A × 100L	37,000
50A × 100L	43,000
65A × 110L	57,000
80A × 110L	66,000
100A × 110L	74,000

日本水道協会 (JWWA) 認証品

7 2 2 ギョム製：水道法基準適合タイプ
ピュアジョイント

規格・材質 口径	JIS 10KF
	(SS 400)
20A × 250L	16,500
25A × 250L	17,000
32A × 250L	19,500
40A × 250L	20,000
50A × 250L	24,000
60A × 250L	29,000
80A × 250L	34,000
100A × 250L	45,000
125A × 250L	51,000
150A × 250L	60,000

日本水道協会 (JWWA) 認証品

7 2 1 ギョム製：球形短面間型
キングフレックス10

規格・材質 口径	JIS 10KF
	(SS 400)
32A × 120L	14,000
40A × 120L	14,500
50A × 120L	18,000
65A × 135L	22,500
80A × 135L	26,000
100A × 135L	33,000
125A × 150L	45,000
150A × 150L	57,000
200A × 175L	74,000
250A × 175L	100,000
300A × 175L	124,000

8 3 9 ギョム製：球形
トーゼンフレックス

規格・材質 口径	JIS 10KF
	(FCD450)
20A × 140L	19,000
25A × 140L	19,500
32A × 150L	12,000
40A × 150L	13,000
50A × 150L	14,000
65A × 150L	18,000
80A × 150L	21,000
100A × 150L	27,000
125A × 150L	34,500
150A × 150L	44,000
150A × 200L	53,000
200A × 150L	62,000
200A × 200L	73,000
250A × 200L	99,000
300A × 200L	126,500

8 4 3 ギョム製：2山型低反力型
タフレックスHS

規格・材質 口径	JIS 10KF
	(FCD450)
32A × 175L	17,500
40A × 175L	18,500
50A × 175L	20,500
65A × 175L	24,600
80A × 175L	27,900
100A × 225L	37,600
125A × 225L	44,900
150A × 225L	61,300
200A × 250L	93,700
250A × 250L	127,700
300A × 250L	174,300

8 1 9 **8 5 6** ギョム製：2山型
PTコネクタ

規格・材質 口径	ユニオン型	フランジ型
	JIS 10KF (FCD450)	JIS 10KF (SS400)
15A × 120L	12,500	—
20A × 120L	12,500	7,500
25A × 120L	13,000	8,000
32A × 175L	17,000	8,500
40A × 175L	17,500	9,000
50A × 175L	21,500	11,000
65A × 175L	—	13,000
80A × 175L	—	14,000
100A × 225L	—	20,000
125A × 225L	—	24,000
150A × 225L	—	32,000
200A × 325L	—	44,000
250A × 325L	—	66,000
300A × 325L	—	81,000

8 4 6 ギョム製：筒形
ライナーフレックス

規格・材質 口径	JIS5KF・10KF	※国土交通省仕様書適合品	
	(SS400)	規格・材質	JIS5KF・10KF (SS400)
20A × 300L	11,500	20A × 300L	11,500
25A × 300L	12,000	25A × 300L	12,000
32A × 300L	13,500	32A × 300L	13,500
40A × 300L	14,500	40A × 300L	14,500
50A × 300L	16,500	50A × 500L	27,000
65A × 300L	20,000	65A × 500L	30,500
80A × 300L	23,500	80A × 500L	34,500
100A × 400L	32,500	100A × 700L	46,000
125A × 400L	43,500	125A × 700L	58,000
150A × 500L	70,500	150A × 700L	79,000
200A × 500L	94,500	200A × 700L	126,000
250A × 500L	115,500	250A × 700L	157,500
300A × 600L	189,000	300A × 700L	210,000

※20・25Aの5Kフランジタイプは製作できません。

ゴム製可とう伸縮継手
LSコネクタ

※特殊面寸法・フランジ部ゴムライニングなど仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
 ※埋ゴムタイプは下記表の15%UPとなります。
 ※ポンプのサクシオン側には埋設用をご使用ください。
 ※ゴム材質変更の場合は、下記表価格の20%UPとなります。
 ※JWWA Z108による水道用資機材基準対応品及びSK10(給水)製品につきましては別途見積りとなります。

規格・材質 口径	100mm 露出 3山		100mm 埋設 3山	
	低・中圧	高圧	低・中圧	高圧
20A×350L	58,000	60,000	69,000	73,000
25A×350L	59,000	61,000	70,000	74,000
32A×350L	60,000	62,000	71,000	75,000
40A×350L	61,000	63,000	73,000	77,000
50A×350L	63,000	65,000	75,000	80,000
65A×350L	66,000	69,000	80,000	85,000
80A×350L	72,000	74,000	85,000	90,000
100A×350L	82,000	85,000	98,000	105,000
125A×350L	102,000	121,000	116,000	145,000
150A×500L	125,000	150,000	146,000	180,000
200A×500L	164,000	200,000	191,000	240,000
250A×500L	217,000	261,000	242,000	305,000
300A×550L	267,000	315,000	290,000	360,000

規格・材質 口径	100mm 露出 3山		100mm 埋設 3山	
	低・中圧	高圧	低・中圧	高圧
20A×450L	72,000	82,000	91,000	108,000
25A×450L	73,000	83,000	92,000	110,000
32A×450L	74,000	84,000	94,000	111,000
40A×450L	75,000	86,000	96,000	112,000
50A×450L	77,000	90,000	99,000	119,000
65A×450L	82,000	96,000	104,000	124,000
80A×450L	89,000	103,000	111,000	137,000
100A×450L	103,000	119,000	127,000	153,000
125A×450L	120,000	144,000	149,000	189,000
150A×600L	144,000	170,000	176,000	221,000
200A×600L	191,000	232,000	231,000	289,000
250A×600L	247,000	304,000	299,000	375,000
300A×650L	309,000	370,000	352,000	441,000

8 4 1 テフロン®：ペローズ形
FLONEX α

規格・材質 口径	JIS 10KF (FCD450)
20A×44L	19,000
25A×44L	19,000
32A×49L	21,000
40A×51L	22,000
50A×68L	29,000
65A×77L	35,000
80A×85L	44,000
100A×85L	58,000
125A×100L	86,000
150A×100L	103,000
200A×133L	162,000
250A×170L	310,000
300A×190L	425,000

8 4 4 テフロン®：ゴム被覆型
ユーフレックス

規格・材質 口径	JIS 10KF (SS400)
20A×74L	44,000
25A×74L	46,000
32A×74L	48,000
40A×74L	50,000
50A×104L	52,000
65A×106L	60,000
80A×106L	65,000
100A×115L	95,000
125A×135L	185,000
150A×135L	210,000
200A×135L	270,000
250A×140L	490,000
300A×140L	540,000

8 4 2 ゴム製：エルボ形
エルボフレックス

規格・材質 口径	JIS 10KF (SS400)	構造
32A×120L×120L	22,500	A
40A×120L×140L	23,000	
50A×120L×122L	24,000	
65A×140L×160L	28,000	
80A×150L×170L	35,000	
100A×160L×190L	88,500	B
125A×180L×215L	169,000	
150A×210L×250L	230,000	
200A×250L×250L	260,000	C
250A×280L×280L	300,000	
300A×280L×280L	375,000	
350A×340L×340L	480,000	
400A×400L×400L	560,000	
450A×450L×450L	730,000	

防振：吊り型防振ゴム
PTH

製品型式	寸法 (mm)		価格
	L	H	
PTH-22S	85	25	500
PTH-22W	110		800
PTH-30S	90	21	750
PTH-30W	110		1,050
PTH-40S	105	25	1,050
PTH-40W	130		1,500
PTH-50S	105	23	1,650
PTH-50W	130		2,350
PTH-60S	110	28	2,200
PTH-60W	140		3,250
PTH-80S	130	40	4,200
PTH-80W	170		6,150
PTH-100S	160	45	7,450
PTH-100W	205		10,900
PTH-100hS	160	45	9,000
PTH-100hW	205		13,000

防振：ハイブリットマット
PTH

製品型式	価格
TSM-25	1,000
TSM-50	1,200
TSM-100	1,500
TSM-200	1,500
TSM-300	3,800
TSM-400	4,500
TSM-600	7,000

防振：置き型防振ゴム
ゴムプッシュ

製品型式	価格
B-12	160
B-16	200
B-20	250
XT-18	280
XT-23	300

防振：ハイブリットマット用
プレート

製品型式	価格
PL-01 (ハイブリットマット TSM-25~200用)	230
PL-02 (ハイブリットマット TSM-300~600用)	400

※その他、免震システム「SQ2」・住宅免震用継手「SQM」(配管設備)につきましては別途お問い合わせください。