



番 号	使用目的	主 な 用 途 特 長	容 量 (kg)	C/S 入数	定 価
No.55	上 水 用 (給水・給湯 熱水)	グレー乾性。ライニング鋼管用補修兼シール剤です。ネジ部のシールは元よりライニング鋼管の疵等の錆の発生を守るシール剤です。	0.5	12	ハケ付 1,460
No.88	上 水 用 (給水・給湯)	灰色乾性。上水配管、錆発生を防ぐ防食シール材、管端防食管継手や、給湯用硬質塩化ビニルライニング鋼管に使用。	0.5	12	ハケ付 1,640
No.CH	温 水 用	グレー乾性。セントラルヒーティング用の各種機械接合部及び諸機械・設備の配管用。	0.5	12	ハケ付 1,500
No.H-2	蒸 気 用	黒色乾性。耐熱性200℃、5~10kg/cmまでの蒸気配管、温水ボイラー用。	0.5	12	1,500
No.S-2	一 般 用	黒色乾性。水・油・ガス・エアなど万能品各種配管、継手、特に取り外しの少ない機械設備類の各種配管継手。	0.3	24	900
			0.5	12	ハケ付 1,160
			0.5	12	1,080
			3	2	6,400
No.30-V	防 蝕 剤	パイプ端部の切断面用防蝕塗料。排水鋼管用可とう継手(MD継手)使用の鋼管切断面の防蝕。	0.5	12	ハケ付 1,600
			1	6	2,800
			420ml	24	スプレー 1,380
ヘルメルーズニングオイル		"さびついたネジがゆるみ出す" 解体、ゆるめ用強力浸透油	180ml	24	スプレー 1,280
			500cc	24	1,900
			1.8	8	5,800
			420ml	12	スプレー 2,500
906 906B(ハケ付)	高性能 多目的配管用	即シール性に優れ、スプリンクラー配管・屋内外消火配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・給湯・冷温水・熱水・油・エア・不凍液等の金属配管に優れたシール効果を発揮する。	150g		3,400
			250g		ハケ付 5,500
ヘルメタイト ボンドW	エポキシ系 水中接着剤	●耐水、耐薬品、耐油、耐熱に優れています。 主剤、硬化剤の配合比は100:100です。 ●金属、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、塩ビ等に優れた接着力をもつ製品です。 ●水中・海中作業等の接着、充填にも使用できます。	1kg セット		3,800
			10kg セット		30,000
ヘルメタイト No.SC スプリンクラー用 接合剤	ヘルメタイトNo.SCは泡消火液に耐えるよう開発したエポキシ系接合剤です。 ●エアフォームやフォームエースなど化学工場・ビル・デパート・駐車場等における消火設備(スプリンクラー)の配管及び器具の接合剤です。(2液性)		1.5kg セット		8,500