

350	M型銅管	株式会社コベルコ マテリアル銅管
改定2010.10		

品名		外径×肉厚 (mm)	重量 (Kg)	価 格 (円 / 本、4M)	価 格 (円 / M)
呼径	インチ				
10A	$\frac{3}{8}$ B	12.7 × 0.64	0.868	1,380	345
15A	$\frac{1}{2}$	15.88 × 0.71	1.212	1,900	475
20A	$\frac{3}{4}$	22.22 × 0.81	1.948	3,100	775
25A	1	28.58 × 0.89	2.768	4,680	1,170
32A	$1\frac{1}{4}$	34.92 × 1.07	4.080	6,820	1,705
40A	$1\frac{1}{2}$	41.28 × 1.24	5.560	9,280	2,320
50A	2	53.98 × 1.47	8.680	14,820	3,705
65A	$2\frac{1}{2}$	66.68 × 1.65	12.040	22,420	5,605
80A	3	79.38 × 1.83	15.960	30,580	7,645
100A	4	104.78 × 2.41	27.720	57,880	14,470
125A	5	130.18 × 2.77	39.640	86,160	21,540
150A	6	155.58 × 3.10	53.200	119,300	29,825

製品：長さ 4m の直管
※は受注生産品です。

(単位：円 / 本)

※

351	L型銅管	株式会社コベルコ マテリアル銅管
改定2010.10		

品名		外径×肉厚 (mm)	重量 (Kg)	価 格 (円 / 本、4M)	価 格 (円 / M)
呼径	インチ				
8A	$\frac{1}{4}$	9.52 × 0.76	0.748	1,220	305
10A	$\frac{3}{8}$	12.7 × 0.89	1.180	1,880	470
15A	$\frac{1}{2}$	15.88 × 1.02	1.704	2,640	660
—	$\frac{5}{8}$	19.05 × 1.07	2.160	3,340	835
20A	$\frac{3}{4}$	22.22 × 1.14	2.700	4,240	1,060
25A	1	28.58 × 1.27	3,896	6,480	1,620
32A	$1\frac{1}{4}$	34.92 × 1.40	5.280	8,820	2,205
40A	$1\frac{1}{2}$	41.28 × 1.52	6,800	11,380	2,845
50A	2	53.98 × 1.78	10.440	17,640	4,410
65A	$2\frac{1}{2}$	66.68 × 2.03	14.760	26,720	6,680
80A	3	79.38 × 2.29	19.840	36,640	9,160
100A	4	104.78 × 2.79	31.960	66,740	16,685
125A	5	130.18 × 3.18	45.200	95,920	23,980
150A	6	155.58 × 3.56	60.800	136,340	34,085

製品：長さ 4m の直管
※は受注生産品です。

(単位：円 / 本)

※

※