

配管用炭素鋼鋼管



【新定価 2011年5月～】

外 径 A	長さ (mm)	1 本重量 (kg)	白ナシ・白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ	
			0 0 2		0 0 3		0 0 1	
			改定2011.5		改定2011.5		改定2011.5	
			白ナシ	白 付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	1 本重量 (kg)	黒ナシ (5.5 M)
15A	4,000	5.24	4,050	4,420	4,240	4,590	7.20	2,910
20A		6.72	4,960	5,370	5,200	5,600	9.24	3,600
25A		9.72	6,970	7,570	7,230	7,810	13.40	5,060
32A		13.50	9,220	10,060	9,580	10,370	18.60	6,640
40A		15.60	10,580	11,550	10,960	11,910	21.40	7,650
50A		21.20	14,410	15,790	14,880	16,330	29.20	10,400
65A		29.90	20,230	22,610	20,950	23,360	41.10	14,640
80A		35.20	23,810	27,030	24,680	27,920	48.40	17,190
100A		48.80	33,010	37,910	34,190	40,120	67.10	23,890
125A	5,500	82.50	57,700	70,890	59,650	72,900	82.50	31,180
150A		108.90	78,640	93,860	81,260	96,520	108.90	44,290
200A		165.60	119,760		123,730		165.60	67,430
250A		233.20	168,080		173,670		233.20	94,650
300A		291.50	210,670		217,660		291.50	118,620
350A		372.40	268,410		277,300		372.40	151,110
400A		427.00	308,040		318,290		427.00	173,460
450A		481.00	348,350		358,510		481.00	195,390
500A		536.00	386,690		399,510		536.00	217,710

※一本当りの重量は参考値です。

※定尺は 15A～100A が 4,000mm、125A 以上が 5,500mm です。但し黒ナシはすべて 5,500mm です。

(単位：円/本)

099★	鋼管半切 加工費	093★	鋼管寸法 切断	094★	グルーピング・ ホールカット加工費	100★	ねじ切り 加工費
				改定2008.7		改定2008.6	【新定価 2008年6月～】

サイズ	半切断・寸法切断				グルーピング加工				ホールカット(母管サイズ)加工		ネジ切り加工			ネジ締め加工
	SGP	SCH40 SCH80	塩ビ	DVLP	SGP	SCH40	VS (SGP)	VS (SCH40)	SGP	SCH40	SGP VB	SCH40 VS(SGP) VD	SCH80 VS (SCH40)	SGP
15A	270	270	270								125	150	180	200
20A	270	270	270								188	225	270	300
25A	270	270	270								250	300	360	400
32A	360	360	360								313	375	450	500
40A	400	400	400	480				1,000	1,300	375	450	540	600	
50A	530	530	530	560	600	780	1,200	1,560	1,000	1,300	500	600	720	800
65A	740	900	740	720	700	910	1,400	1,820	1,000	1,300	625	750	900	1,000
80A	900	1,200	900	830	800	1,040	1,600	2,080	1,000	1,300	750	900	1,080	1,200
100A	1,200	1,500	1,200	1,160	1,000	1,300	2,000	2,600	1,000	1,300	1,000	1,200	1,440	1,600
125A	1,500	1,800	1,500	1,380	1,200	1,560	2,400	3,120	1,200	1,560	2,400	2,880	3,450	3,000
150A	1,800	2,600	2,000	1,800	1,500	1,950	3,000	3,900	1,500	1,950	3,000	3,600	4,320	
200A	2,600	3,300	3,200	2,640	2,600	3,500								
250A	3,300	4,800	4,000		4,200	5,600								

*グルーピング加工は 300A まで可能です。

アングル 30×30×3	270	アングル 50×50×4	360	アングル 65×65×6	740	アングル 75×75×6	900
アングル 40×40×3	270	アングル 50×50×6	530	チャンネル 75×40×5		チャンネル 100×50×5	
アングル 40×40×5	360					チャンネル 150×75×6.5	

※ 1) 全て単位は円/ヶ所、切断寸法誤差は±2mm以下といたします。

2) グルーピング加工はサンダー仕上げ、錆止めはヘルメシール 30V を塗布いたします。

3) ホールカット(穴あけ加工)は 90°・180°・270° 貫通が可能です。